# BARILLI
## IMPORT EXPORT

## ANTINFORTUNISTICA

CATALOGO PRODOTTI
2018 - 2019

PROTECTION line AB®

# BARILLI
IMPORT EXPORT

## ANTINFORTUNISTICA

CATALOGO PRODOTTI

2018 - 2019

PROTECTION line AB®

| | | |
|---|---|---|
| Pag. 3 | **GUANTI**<br>GLOVES | |
| Pag. 29 | **GUANTI ANSELL**<br>GLOVES ANSELL | |
| Pag. 55 | **BORSE PER CARPENTIERI**<br>BAGS FOR CARPENTERS | |
| Pag. 57 | **ARTICOLI DI PROTEZIONE**<br>PROTECTION ARTICLES | |
| Pag. 61 | **CALZATURE**<br>SHOES | |
| Pag. 75 | **PROTEZIONE CAPO**<br>HEAD PROTECTION | |
| Pag. 82 | **OCCHIALI DI PROTEZIONE**<br>PROTECTION SPECTACLES | |
| Pag. 89 | **MASCHERINE E RESPIRATORI**<br>DUST AND MASKS | |
| Pag. 100 | **DISPOSITIVI ANTICADUTA**<br>ANTIFALL DEVICES | |
| Pag. 105 | **ABBIGLIAMENTO**<br>CLOTHINGS | |
| Pag. 118 | **ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ**<br>HIGH VISIBILITY CLOTHINGS | |
| Pag. 123 | **PRONTO SOCCORSO**<br>FIRST AID | |
| Pag. 133 | **NASTRI PER SEGNALAZIONE**<br>TAPES FOR SIGNALING | |

PROTECTION line AB®

# GUANTI

# GLOVES

## LE NORMATIVE CE

I guanti di protezione devono essere progettati e fabbricati in modo da fornire protezione quando utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante, senza arrecare danno all'utilizzatore. I materiali dei guanto, i prodotti di degradazione, le sostanze contenute, le cuciture e i bordi e in modo particolare quelle parti che sono a diretto contatto con l'utilizzatore, non devono danneggiare la salute e l'igiene dell'utilizzatore stesso. Significato ed interpretazione dei nuovi pittogrammi standard utilizzati per l'identificazione dei guanti protettivi. La direttiva europea sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) UE 89/686/CEE stipula che i guanti di disegno intermedio e complesso devono essere provati da un organismo indipendente per accettarne la sicurezza. Tutti i DPI devono essere marcati, oltre alla marcatura richiesta dalle eventuali norme di riferimento, con il marchio CE nelle forme previste di seguito, in funzione della categoria di riferimento. La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo. In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione dei DPI.

## CATEGORIE DPI E MARCHIATURA CE

**Categoria 1:** Rischi minori (marchio CE) (rischio di lesione inesistente o limitato)
I guanti sono soggetti ad una procedura di auto-certificazione e il fabbricante è tenuto a verificare la conformità del prodotto alle disposizioni generali della normativa

**Categoria 2:** Rischi gravi (marchio CE) (rischio reale di lesione nella maggior parte delle applicazioni industriali)
I guanti richiedono un certificato di conformità (E ottenuto presso organismi notificati)

**Categoria 3:** Rischi irreversibili o mortali (marchio CE + numero dell'Organismo notificato)
Attività che presentano un rischio mortale per le persone quali maneggio di materiali contaminati o di composti chimici altamente corrosivi, antincendio o operazioni con alta tensione. I guanti richiedono un certificato di conformità CE e controllo regolare della produzione presso il fabbricante da parte di organismi notificati.

## NORME RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE

### EN 420:2004 - Requisiti generali e metodi di prova

La norma EN 420:2004 definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità, la confortevolezza e l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione. La presente norma può essere applicata anche a manichette per la protezione dell'avambraccio.

*Scelta della taglia del guanto*

| Taglia del guanto | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza minima (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Circonferenza mano (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| Lunghezza mano (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |

## NORME SPECIFICHE E PITTOGRAMMI

Le protezioni di un guanto nei confronti di un rischio sono regolamentate da norme specifiche e rappresentate da un pittogramma seguito da livelli di prestazione che vanno da 0 a 4, 5 o 6. I livelli di prestazione indicano il risultato della prova raggiunto nei singoli test. Il livello 0 indica che il guanto non ha raggiunto il requisito minimo della prova; il livello X indica che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato. Ad un numero alto corrisponde un alto livello di prestazione.

### EN 388:2004 - Guanti di protezione contro rischi di natura meccanica

La presente norma su applica a tutti i tipi di guanti di protezione in relazione ai rischi di natura meccanica e causati da abrasione, taglio (da lama), strappo e perforazione.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-4: Resistenza all'abrasione** | **Indicata del numero di cicli necessari per deteriorare il guanto di prova ad una velocità costante** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Test (cicli)* | <100 | >100 | >500 | >2000 | >8000 | |
| **0-5: Resistenza al taglio** | **Indicata del numero di cicli necessari per tagliare il guanto di prova ad una velocità costante** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | *Test (fattore)* | <1,2 | >1,2 | >2,5 | >5,0 | >10,0 | >20,0 |
| **0-4: Resistenza allo strappo** | **Indicata la forza necessaria per lacerare il provino** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Test (Newton)* | <10 | >10 | >25 | >50 | >75 | |
| **0-4: Resistenza alla perforazione** | **Indicata la forza massima necessaria per perforare il provino con un punzone di dimensione standard** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Test (Newton)* | <20 | >20 | >60 | >100 | >150 | |

### EN 407:2004 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)

La presente norma definisce le prestazioni termiche dei guanti destinati a proteggere la mano dal calore e/o fuoco.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-4: Resistenza all'infiammabilità** | **Periodo di tempo in cui il materiale utilizzato resta infiammato/incandescente dopo che la fonte di calore è stata rimossa** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Tempo di persistenza alla fiamma (secondi)* | | ≤20 | ≤10 | ≤3 | ≤2 | |
| | *Tempo di incandescenza residua (secondi)* | | nessun requisito | ≤120 | ≤25 | ≤5 | |
| **0-4: Resistenza al calore per contatto** | **Temperature alle quali l'utilizzatore non avverte alcun dolore per un periodo di almeno 15 secondi** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Temperatura di contatto (°C)* | | 100 | 250 | 350 | 500 | |
| **0-4: Resistenza al calore convettivo** | **Periodo di tempo durante il quale è in grado di ritardare la trasmissione del calore generato dalla fiamma** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Indice di trasmissione del calore (secondi)* | | ≤4 | ≤7 | ≤10 | >18 | |
| **0-4: Resistenza al calore radiante** | **Periodo di tempo in cui il guanto resiste al passaggio di calore proveniente da una sorgente radiante** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Trasmissione del calore (°C)* | | >7 | >20 | >50 | >95 | |
| **0-4: Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso** | **Numero di goccioline di metallo fuso necessarie per portare il guanto ad una determinata temperatura** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Numero di goccioline* | | >10 | >15 | >25 | >35 | |
| **0-4: Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso** | **Quantità (peso) di metallo fuso necessaria per il deterioramento di un provino di materiale di finta pelle umana posto direttamente al di sotto del guanto di prova** | | | | | | |
| | *Livelli di prestazione:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Ferro fuso (g)* | | 30 | 60 | 120 | 200 | |

## EN 374:2004 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO SOSTANZE CHIMICHE E MICROORGANISMI

La presente norma specifica i requisiti dei guanti a proteggere l'utilizzatore contro prodotti chimici e/o microorganismi.
Definizioni:
**Penetrazione** Si intende la diffusione, a livello non molecolare, di un prodotto chimico e/o microorganismo, attraverso porosità, cuciture, punte di spillo o altre imperfezioni del materiale del guanto di protezione.
**Permeazione** Si intende il processo con il quale un prodotto chimico si diffonde attraverso il materiale del guanto di protezione a livello molecolare

| | | |
|---|---|---|
| ABC | Protezione chimica specifica | Pittogramma per guanti impermeabili con specifica resistenza ai prodotti chimici. Viene applicato ai guanti sottoposti ad almeno tre sostanze della lista definita per le quali è stato ottenuto un tempo di permeazione di almeno 30 minuti |
| | Bassa resistenza ai prodotti chimici o impermeabilità | Pittogramma che viene indicato quando i guanti non ottengono un tempo di permeazione di almeno 30 minuti ad almeno tre sostanze chimiche della lista definita, ma che sono conformi alla prova di penetrazione |
| | Resistenza ai microorganismi | Pittogramma che viene indicato quando i guanti sono conformi almeno alle specifiche di prestazione 2 al test della penetrazione |

**ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI DI PROVA**

| LETTERA CODICE | PRODOTTO CHIMICO | NUMERO CAS | CLASSE |
|---|---|---|---|
| A | Metanolo | 67-56-1 | Alcool primario |
| B | Acetone | 67-64-1 | Chetone |
| C | Acetonitrile | 75-05-8 | Composto di nitrile |
| D | Diclorometano | 75-09-2 | Paraffina clorata |
| E | Disolfuro di carbonio | 75-15-0 | Zolfo contenente composto organico |
| F | Toluene | 108-88-3 | Idrocarburo aromatico |
| G | Dietilamina | 109-89-7 | Amina |
| H | Tetraidrofurano | 109-99-9 | Composto eterociclico e di etere |
| I | Acetato d'etile | 141-78-6 | Estere |
| J | n-eptano | 142-85-5 | Idrocarburo saturo |
| K | Idrossido di Sodio 40% | 1310-73-2 | Base inorganica |
| L | Acido solforico 96% | 7664-93-9 | Acido minerale inorganico |

## CE NORMATIVE LAW

The gloves produced have to be projected and manufactured providing protection when used in the conformity by the instructions of the manufacture, without experiencing or causing damage to the user. The material used for the gloves, made in graduation with material/substance, sewing of the hoarders in such a particular way that the direct contact with the user, should not damage or harm the user in any way. Meaning and interpretation of the new pictograph standard to determine the protective properties of a glove. The Personal Protective Equipment at Work Regulations (PPE) require that the gloves designed intermediary and complex, have to provide organism independence to offer security. Gloves marked with PPE, omitting the request of the marks by other norms of reference, with the CE mark used if the glove fulfil the general requirement as laid down in the directive. Protective gloves which are classed as PPE must be marked as CE marked.

## CATEGORY PPE WITH CE MARK

**Category 1:** Minor risks (CE mark) (non-existent risks or limited). The glove are produced with a fabricator's certification which is in conform to general normative law.
**Category 2:** Intensive risk (CE mark) (risks involving in major industrial jobs).These gloves require a certification by a Notified Body. Only these approved Bodies may issue a CE mark, without which the gloves may not be sold.
**Category 3:** Protection against dangers that could seriously or irreversibly affect health. (CE mark & number of certification by a Notified Body). Such gloves include protection against chemical attack or ionising radiation, protection against heat and against electrical risks.
Standard of protection for gloves

## EN 420:2004 GENERAL REQUIREMENT AND TEST METHODS FOR GLOVES

This European Standard defines the general requirements and relevant test procedures foe glove design and construction, resistance of glove materials to water penetration, innocuouness, comfort and efficiency, marking and information supplied by the manufacturer applicable to all protective gloves. It can also be applicable to arm protectors.

*Detailed Norm of the Pictograms*

Pictogram are defined to provide a mean of identifying the hazard against which the glove provides protection. The standards provide a system resulting from test which evaluates the performance from 0, 4, 5 or 6. The higher the score the better the performance. Level 0 represents a fail or minimal result, X denotes no test was carried out

*Choice of size of a glove*

| Size of glove | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimal lenght (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Circumference of hand (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| Lenght of hand (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |

## EN 388:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

This specific norm is used to access the properties of gloves against abrasion, cuts, tear resistance.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-4: Abrasion resistance** | **The number of abrasion cycles is used to assess the performance** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Abrasion Cycles* | <100 | >100 | >500 | >2000 | >8000 | |
| **0-5:** | **Indicates the number of cycles necessary to cut the glove at a constant level** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | *Cutting Index* | <1,2 | >1,2 | >2,5 | >5,0 | >10,0 | >20,0 |
| **0-4:** | **Is measured as the force required to tear apart the glove** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Tear Force (Newton)* | <10 | >10 | >25 | >50 | >75 | |
| **0-4:** | **Is measured as the force required to break through sample from gloves with a standard puncture needle** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Punture Force (Newton)* | <20 | >20 | >60 | >100 | >150 | |

## EN 407:2004 - ROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)

This specific norm is used to protect hands against heat and fire.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-4: Burning behaviour** | **Burning behavior in which the material reacts to flames** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *After flame time (s)* | | ≤20 | ≤10 | ≤3 | ≤2 | |
| | *After glow time (s)* | | nessun requisito | ≤120 | ≤25 | ≤5 | |
| **0-4: Contact heat** | **Temperatures in which used experencing burn up to 10 seconds** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Contact Temperature (°C)* | | 100 | 250 | 350 | 500 | |
| **0-4: Convective heat** | **A period of time in which the glove resists to heat created by flames** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Heat transfer index (s)* | | ≤4 | ≤7 | ≤10 | >18 | |
| **0-4: Radiant heat** | **A period of time in which the glove resists to heat from sparks** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Heat transfer (°C)* | | >7 | >20 | >50 | >95 | |
| **0-4: Small splashes of molten metal** | **The number of splashes of molten metal necessary to elevate the surface of the glove** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Number of droplets* | | >10 | >15 | >25 | >35 | |
| **0-4: Large splashes of molten metal** | **A large amount of splashes of molten metal necessary to elevate the surface of the glove** | | | | | | |
| | *Performance level:* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | *Molten iron (g)* | | 30 | 60 | 120 | 200 | |

## EN 374:2004 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS

This specific norm is used to protect hands against chemical hazards.

Definition:

PENETRATION Resistance to micro-organism.These gloves are subject to checks for pinholes, and leaks from the imperfection of the material.

PERMEATION The progress in which chemicals are spread through the material of the glove at a molecular level.

Resistance to chemical hazards (permeation)

The "Chemical resistant" glove pictogram must be accompanied by a 3-digit code. This code refers to the code letters of 3 chemicals (from a list of 12 standard defined chemicals), for which a breakthrough time of at least 30 minutes has been obtained

**CHEMICAL PROTECTION GUIDE**

| CODE LETTER | CHEMICAL | CAS NUMBER | CLASS |
|---|---|---|---|
| A | Methanol | 67-56-1 | Primary alcohol |
| B | Acetone | 67-64-1 | Ketone |
| C | Acetonitrile | 75-05-8 | Nitrile Compound |
| D | Dichloromethane | 75-09-2 | Chlorinated paraffin |
| E | Carbone disulphide | 75-15-0 | Sulphur containing organic compound |
| F | Toluene | 108-88-3 | Aromatic hydrocarbon |
| G | Diethylamine | 109-89-7 | Amine |
| H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Heterocyclic and ether compound |
| I | Ethyl acetate | 141-78-6 | Ester |
| J | n-Heptane | 142-85-5 | Saturated hydrocarbon |
| K | Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | Inorganic base |
| L | Sulphuric acid 96% | 7664-93-9 | Inorganic mineral acid |

Low Chemical resistant or waterproof glove

This pictogram is to be used for those gloves that do not achieve a breakthrough time of at least 30 minutes against at least three chemicals from the defined list, but which comply with the Penetration test.

Resistance to micro-organisms

Resistance to Referred as acceptable quality level (AQL).This pictogram is to be used when the glove conforms to at least a performance level 2 for the Penetration test.

## 1/106 GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO
FULL COW GRAIN LEATHER GLOVE

- Spessore mm. 1÷1,2
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlato
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm. 1 - 1.2
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2
CE
EN. 388
3143

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 9 | 8 052439 360066 |
| 10 | 8 052439 360073 |

## 1/106 TOP GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO QUALITÀ TOP
FULL COW GRAIN LEATHER GLOVE TOP QUALITY

- Spessore mm. 1,1÷1,3
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlato
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm. 1.1 - 1.3
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2
CE
EN. 388
3143

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 360080 |
| 8 | 8 052439 360097 |
| 9 | 8 052439 360103 |
| 10 | 8 052439 360110 |
| 11 | 8 052439 360127 |

## 1/174

### GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI BOVINO / DORSO IN CROSTA
COW GRAIN LEATHER GLOVE BACK OF SPLIT

- Spessore mm 1÷1,2
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlato
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm 1- 1.2
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2
CE
EN. 388
3143

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 052439 360134 |
| 10 | 8 | 052439 360141 |

## 1/174 TOP

### GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI BOVINO / DORSO IN CROSTA QUALITÀ TOP
COW GRAIN LEATHER GLOVE BACK OF SPLIT TOP QUALITY

- Spessore mm 1,1÷1,3
- Colore bianco
- Elastico stringipolso interno
- Orlato
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm 1.1- 1.3
- White colour
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2
CE
EN. 388
3143

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 052439 360158 |
| 8 | 8 | 052439 360165 |
| 9 | 8 | 052439 360172 |
| 10 | 8 | 052439 360189 |
| 11 | 8 | 052439 360196 |

## 1/110 GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO SUPERQUALITÀ
FULL COW GRAIN LEATHER GLOVE TOP QUALITY

- Spessore mm. 1,1÷1,3
- Colore bianco
- Qualità super
- Elastico stringipolso interno
- Orlato
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm. 1.1-1.3
- White colour
- Top quality
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

1133

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 052439 360004 |
| 8 | 8 | 052439 360011 |
| 9 | 8 | 052439 360028 |
| 10 | 8 | 052439 360035 |
| 11 | 8 | 052439 360042 |
| 12 | 8 | 052439 360059 |

## 1/172 GUANTO FIORE BIANCO DORSO IN CROSTA MANICHETTA CROSTA
COW GRAIN LEATHER GLOVE BACK OF SPLIT / SPLIT CUFF

- Spessore mm 1÷1,2
- Colore bianco
- Manichetta in crosta da cm 7
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm 1 - 1.2
- White colour
- Split cuff cm 7
- Packaging:120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

2143

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 052439 360202 |

## 1/210 GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI MAIALINO
PIG GRAIN LEATHER GLOVE

- Polsino c/elastico chiuso con velcro, dorso in cotone
- Spessore mm 0,9÷1,0
- Colore bianco
- Confezione da 120 paia

- Elastic wrist with velcro, cotton back
- Hide thickness: mm 0.9-1.0
- White colour
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

2122

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 052439 360301 |
| 8 | 8 | 052439 360318 |
| 9 | 8 | 052439 360325 |
| 10 | 8 | 052439 360332 |
| 11 | 8 | 052439 360349 |

## 1/212 GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI OVINO
GOATSKIN LEATHER GLOVE

- Spessore mm 0,7÷0,9
- Colore bianco
- Dorso in cotone e polsino in lana
- Confezione da 240 paia

- Hide thickness: mm 0.7-0.9
- White colour
- Knitted cuff, 100% cotton back
- Packaging: 240 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

1121

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 360356 |
| 8 | 8 052439 360363 |
| 9 | 8 052439 360370 |
| 10 | 8 052439 360387 |

## 1/200 TOP GUANTO CON PALMO IN PELLE FIORE DI MAIALINO
PIG GRAIN LEATHER GLOVE

- Dorso e manichetta in tela (88 PAS.A.)
- Spessore mm 0,9÷1,1
- Qualità extra
- Palmo con fodera interna antisudore
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia

- Colour striped cotton back and cuff
- Hide thickness: mm 0.9- 1.1
- Top quality
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

2122

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 10 | 8 052439 360400 |

## 1/202 TOP GUANTO CON PALMO IN PELLE ROVESCIATA DI MAIALINO
PIG SPLIT LEATHER GLOVE

- Dorso e manichetta in tela
- Qualità extra (88 PBSA)
- Spessore mm 0,9÷1,1
- Qualità extra
- Palmo con fodera interna antisudore
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia

- Colour striped cotton back and cuff
- Hide thickness: mm 0.9 – 1.1
- Top quality
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

2131

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 10 | 8 052439 360424 |

## 1/167 GUANTO CON PALMO RINFORZATO IN PELLE CROSTA DI BOVINO
COW SPLIT LEATHER GLOVE WITH PATCHED PALM

- Spessore mm 0,8÷1
- Modello economico
- Dorso e manichetta in tela jeans
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm 0.8 – 1
- Cheap style
- Denim back and cuff
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360455

CAT. 2
CE

EN. 388
2132

## 1/168 GUANTO CON PALMO IN PELLE CROSTA DI BOVINO
COW SPLIT LEATHER GLOVE

- Spessore mm. 1,1÷1,3
- Dorso jeans
- Manichetta in tela canvass bianca (P84)
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm. 1.1 - 1.3
- Denim back, white canvas cuff (P84)
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360462

CAT. 2
CE

EN. 388
2143

## 1/168 TOP GUANTO CON PALMO CROSTA GROPPONE DI BOVINO
COW SPLIT LEATHER GLOVE

- Spessore mm 1,2÷1,4
- Qualità extra (P85)
- Dorso e manichetta in tela canvas gialla
- Elastico stringipolso interno
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm 1.2 – 1.4
- Top quality
- Yellow cotton back and canvas cuff
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360479

CAT. 2
CE

EN. 388
2143

## 1/160 TOP

### GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO QUALITÀ TOP
COW SPLIT LEATHER GLOVE TOP QUALITY

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360493

- Spessore mm 1,2÷1,3
- Manichetta cm 7
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm 1.2 – 1.3
- Split cuff cm 7
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

2143

## 1/161

### GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO
COW SPLIT LEATHER GLOVE

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360516

- Spessore mm 1,1÷1,3
- Palmo e pollice rinforzati
- Manichetta cm 7
- Confezione da 60 paia

- Hide thickness: mm 1.1 – 1.3
- Reinforced palm and thumb
- Split cuff cm 7
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

2144

## 1/161 TOP

### GUANTO IN PELLE CROSTA GROPPONE DI BOVINO QUALITÀ TOP
COW SPLIT WELDING GLOVE TOP QUALITY

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360523

- Spessore mm 1,2÷1,4
- Colore grigio
- Palmo e pollice rinforzati
- Manichetta cm 7
- Confezione da 60 paia

- Hide thickness: mm 1.2 – 1.4
- Reinforced palm and thumb, top quality
- Split cuff cm 7
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

3144

## 1/162 GUANTO IN PELLE CROSTA GROPPONE DI BOVINO QUALITÀ TOP
COW SPLIT WELDING GLOVE TOP QUALITY

- Spessore mm 1,2÷1,4
- Palmo e pollice rinforzati
- Manichetta cm 14
- Confezione da 60 paia

- Hide thickness: mm 1.2 – 1.4
- Reinforced palm and thumb
- Split cuff cm 14
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

3144

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360530

## 1/163 GUANTO IN PELLE CROSTA GROPPONE DI BOVINO
COW SPLIT WELDING GLOVE

- Spessore mm 1,1÷1,3
- Colore rosso
- Interno foderato in tessuto anticalore
- Manichetta cm 14
- Confezione da 60 paia

- Hide thickness: mm 1.1 – 1.3
- Red colour
- Heavy full lining
- Split cuff cm 14
- Packaging: 60 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

3133

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360547

## 1/166 GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO
COW SPLIT GLOVE

- Spessore mm 1,1÷1,3
- Elastico stringipolso interno
- Orlato
- Confezione da 120 paia

- Hide thickness: mm 1.1 – 1.3
- Elastic band stitched inside
- Hemmed
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

2143

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

8 8 052439 360554

9 8 052439 360561

10 8 052439 360578

## 1/325 GUANTO ANTICALORE IN FIBRA ARAMIDICA
PARA-ARAMID FIBRE GLOVE COMBINE WITH FIRE RETARDANT FIBRE

- Colore giallo
- Manichetta cm 14
- Resistente al calore fino a 250° C
- Confezione da 10 paia

- Yellow colour
- Sleeve long 14 cm
- Protection from fire until to 250° C
- Packaging: 10 pairs

CAT. 3
CE
EN. 388
3243
EN. 407
42XXXX

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360585

## 1/326 GUANTO ANTICALORE IN FIBRA ARAMIDICA
PARA-ARAMID FIBRE GLOVE COMBINE WITH FIRE RETARDANT FIBRE

- Colore giallo
- Manichetta cm 7
- Resistente al calore fino a 250°C
- Confezione da 10 paia

- Yellow colour
- Sleeve long 7 cm
- Protection from fire until to 250° C
- Packaging: 10 pairs

CAT. 3
CE
EN. 388
3243
EN. 407
42XXXX

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360592

## 1/308 GUANTO IN COTONE 100% ORLATO
100% COTTON GLOVE HEMMED

- Colore grezzo
- Peso 20 gr. ca
- Confezione da 600 paia

- Unbleached, weight 20 gr.
- Packaging: 600 pairs

CAT. 1
CE

**RISCHI MINIMI**

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

7 8 052439 360639

9 8 052439 360646

## 1/309 GUANTO IN COTONE 100% POLSO MAGLIA
100% COTTON GLOVE KNIT WRIST

- Colore grezzo
- Peso 30 gr. ca
- Confezione da 600 paia

- Unbleached, weight 30 gr.
- Packaging: 600 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 052439 360653 |
| 9 | 8 | 052439 360660 |

CAT. 1

CE

RISCHI MINIMI

## 1/311 GUANTO IN COTONE 100% ORLATO
100% COTTON GLOVE HEMMED

- Colore bianco
- Peso 20 gr. ca
- Confezione da 600 paia

- Bleached, weight 20 gr.
- Packaging: 600 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 052439 360677 |
| 9 | 8 | 052439 360684 |

CAT. 1

CE

RISCHI MINIMI

## 1/312 GUANTO IN COTONE E POLIESTERE A FILO CONTINUO 3 CAPI
POLYESTER MIXED COTTON GLOVE

- Colore grezzo
- Peso 30 gr. ca
- Confezione da 600 paia

- Unbleached, weight 30 gr.
- Packaging: 600 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 052439 360691 |
| 9 | 8 | 052439 360707 |

CAT. 1

CE

RISCHI MINIMI

## 1/313 GUANTO IN COTONE 100% A FILO CONTINUO, 2 CAPI
100% COTTON KNITTED SEAMLESS GLOVE

- Colore grezzo
- Peso 30 gr. ca
- Confezione da 600 paia

- Unbleached, weight 30 gr.
- Packaging: 600 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 360714 |
| 9 | 8 052439 360721 |

CAT. 1

CE

RISCHI MINIMI

## 1/314 GUANTO IN COTONE 100% A FILO CONTINUO 3 CAPI
100% COTTON KNITTED SEAMLESS GLOVE

- Colore grezzo
- Peso 40 gr. ca
- Confezione da 600 paia

- Unbleached, weight 40 gr.
- Packaging: 600 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 360738 |
| 9 | 8 052439 360745 |

CAT. 1

CE

RISCHI MINIMI

## 1/645 GUANTO IMPREGNATO DI PARA SU SUPPORTO IN COTONE
LATEX PALM COATED GLOVE, COTTON WOVEN LINED

- Colore giallo
- Dorso areato
- Manichetta di sicurezza in tela
- Elastico stringipolso
- Confezione da 120 paia

- Yellow colour
- Open back
- Canvas cuff
- Elastic band stitched inside
- Packaging: 120 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

| | |
|---|---|
| 10 | 8 052439 360974 |

CAT. 2

CE

EN. 388

1122

## 1/660 GUANTO SPALMATO DI PVC SU UN SUPPORTO IN MAGLIA DI COTONE
PVC GLOVE, INTERLOCK LINED, GAUNTLET

- Colore rosso
- Finitura liscia
- Lunghezza cm 27
- Confezione da 120 paia

- Red colour
- Smooth finish, length 27 cm.
- Packaging: 120 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360981

CAT. 2

EN. 388

1121

## 1/661 GUANTO SPALMATO DI PVC SU UN SUPPORTO IN MAGLIA DI COTONE
PVC GLOVE, INTERLOCK LINED, GAUNTLET

- Colore rosso
- Finitura liscia
- Lunghezza cm 35
- Confezione da 120 paia

- Red colour
- Smooth finish, length 35 cm.
- Packaging: 120 pairs

**TAGLIE** SIZES (EN 420)

10 8 052439 360998

CAT. 2

EN. 388

1121

## 1/599 GUANTO IN LATTICE MONOUSO PRIVO DI TALCO
LATEX EXAMINATION GLOVE POWDER FREE

- Spessore palmo mm 0,10
- Spessore dita mm 0,13
- Spessore polso mm 0,08
- Peso (taglia M) 6,0 gr +/- 0,3
- Lunghezza mm. 240
- Colore naturale
- Ambidestro
- AQL <1.0
- 10 dispenser in ogni cartone

- Palm thickness: mm. 0.10
- Fingers thickness: mm. 0.13
- Wrist thickness: mm. 0.08
- Weight (size M): 6,0 gr +/- 0,3
- Length: mm. 240
- AQL <1.0
- Ambidextrous
- Packaging: 10 dispenser in each carton

**TAGLIE** SIZES

XS 8 016629 001405

S 8 016629 001412

M 8 016629 001191

L 8 016629 001214

XL 8 016629 001238

CAT. 3 | EN. 388 00005 | EN. 374 (3) GLK | EN. 374 (2) | EMERGENCY | DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE | FOOD USE | KEEP CLEAN

## 1/597

### GUANTO IN NITRILE MONOUSO PRIVO DI TALCO
NITRILE EXAMINATION GLOVE POWDER FREE

- Spessore palmo mm 0,08
- Spessore dita mm 0,12
- Spessore polso mm 0,05
- Peso (taglia M) 3,6 gr +/- 0,3
- Colore blu
- Lunghezza mm. 240
- AQL <1.0 esente da lattice naturale
- Ambidestro
- 10 dispenser in ogni cartone

- Palm thickness: mm. 0.08
- Fingers thickness: mm. 0.12
- Wrist thickness: mm. 0.05
- Weight (size M): 3,6 gr +/- 0,3
- Length: mm 240
- Light blue colour
- AQL <1.0, latex free
- Ambidextrous
- Packaging: 10 dispenser in each carton

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| XS | 8 016629 003478 |
| S | 8 016629 003485 |
| M | 8 016629 003492 |
| L | 8 016629 003508 |
| XL | 8 016629 003515 |

CAT. 3 | EN. 388 | EN. 374 (3) | EN. 374 (2) | EMERGENCY | DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE | FOOD USE | KEEP CLEAN

00005 GLK

## 1/597PL

### GUANTO IN NITRILE MONOUSO PRIVO DI TALCO
NITRILE EXAMINATION GLOVE POWDER FREE

- Spessore palmo mm 0,10
- Spessore dita mm 0,14
- Spessore polso mm 0,06
- Peso (taglia M) 5,0 gr +/- 0,3
- Lunghezza mm. 240
- Colore blu
- Ambidestro
- AQL <1.5
- 10 dispenser in ogni cartone

- Palm thickness: mm. 0.10
- Fingers thickness: mm. 0.14
- Wrist thickness: mm. 0.06
- Weight (size M): 5,0 gr +/- 0,3
- Length: mm. 240
- AQL <1.5
- Ambidextrous
- Packaging: 10 dispenser in each carton

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| XS | 8 016629 004772 |
| S | 8 016629 004406 |
| M | 8 016629 004413 |
| L | 8 016629 004796 |
| XL | 8 016629 004444 |

CAT. 3 | EN. 388 | EN. 374 (3) | EN. 374 (2) | EMERGENCY | DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE | FOOD USE | KEEP CLEAN

00005 GLK

## 1/598 GUANTO IN LATTICE MONOUSO HIGH RISK PRIVO DI TALCO
HIGH RISK LATEX EXAMINATION GLOVE POWDER FREE

- Spessore palmo mm 0,20
- Spessore dita mm 0,28
- Spessore polso mm 0,20
- Peso (taglia M) 14,0 gr +/- 0,3
- Lunghezza mm. 295
- Colore blu
- Ambidestro
- AQL <1.5
- 10 dispenser in ogni cartone

- Palm thickness: mm. 0.20
- Fingers thickness: mm. 0.28
- Wrist thickness: mm. 0.20
- Weight (size M): 14,0 gr +/- 0,3
- Length: mm. 295
- AQL <1.5
- Ambidextrous
- Packaging: 10 dispenser in each carton

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 016629 001788 |
| M | 8 016629 001771 |
| L | 8 016629 001924 |
| XL | 8 016629 001931 |

CAT. 3 | EN. 388 | EN. 374 (3) | EN. 374 (2) | EMERGENCY | DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE | FOOD USE | KEEP CLEAN

00005 GLK

## 1/600 GUANTO IN NITRILE MONOUSO NERO PRIVO DI TALCO
BLACK NITRILE EXAMINATION GLOVE POWDER FREE

- Spessore palmo mm 0,09
- Spessore dita mm 0,12
- Spessore polso mm 0,05
- Peso (taglia M) 5,9 gr +/- 0,3
- Lunghezza mm. 240
- Colore nero
- Ambidestro
- AQL <1.5
- 10 dispenser in ogni cartone

- Palm thickness: mm. 0.09
- Fingers thickness: mm. 0.12
- Wrist thickness: mm. 0.05
- Weight (size M): 5,9 gr +/- 0,3
- Length: mm. 240
- AQL <1.5
- Ambidextrous
- Packaging: 10 dispenser in each carton

**TAGLIE** SIZES

S - M - L - XL

CAT. 3 | EN. 388 | EN. 374 (3) | EN. 374 (2) | EMERGENCY | DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE | FOOD USE | KEEP CLEAN

00005 GLK

## 1/602

### GUANTO IN NITRILE MONOUSO ALTO SPESSORE PRIVO DI TALCO
HIGH RISK NITRILE EXAMINATION GLOVE POWDER FREE

**TAGLIE** SIZES
S - M - L - XL

- Privo di talco
- Finitura zigrinata sulle dita
- Spessore palmo 0,18 mm
- Spessore dita 0,24 mm
- Peso (taglia M) 12,00 gr +/- 0,3
- Lunghezza 30 cm
- Colore nero
- Ambidestro
- AQL < 1.0
- 10 dispenser in ogni cartone

- Powder free
- Micro rough surface
- Palm thickness: mm. 0.18
- Fingers thickness: mm. 0.24
- Weight (size M): 12,00 gr +/- 0,3
- Length: 30 cm
- Black colour
- Ambidextrous
- AQL < 1.0
- Packaging: 10 dispenser in each carton

CAT. 3 | EN. 388 | EN. 374 (3) | EN. 374 (2) | EMERGENCY | DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE | FOOD USE | KEEP CLEAN

CE | 00005 | GLK

## 1/601

### GUANTO IN NITRILE MONOUSO ALTO SPESSORE PRIVO DI TALCO
HIGH RISK NITRILE EXAMINATION GLOVE POWDER FREE

**TAGLIE** SIZES
S - M - L - XL

- Privo di talco
- Finitura diamantata
- Spessore palmo 0,16 mm
- Spessore dita 0,18 mm
- Peso (taglia M) 8,30 gr
- Lunghezza 24 cm
- Colore arancio
- Ambidestro
- AQL > 1.0
- 10 dispenser in ogni cartone

- Powder free
- Special finish with diamond grid
- Palm thickness: mm. 0.16
- Fingers thickness: mm. 0.18
- Weight (size M): 8,30 gr
- Length: 24 cm
- Orange colour
- Ambidextrous
- AQL > 1.0
- Packaging: 10 dispenser in each carton

CAT. 3 | EN. 388 | EN. 374 (3) | EN. 374 (2) | EMERGENCY | DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE | FOOD USE | KEEP CLEAN

CE | 00005 | GLK

## 1/648 GUANTO IN COTONE / POLIESTERE A FILO CONTINUO
CONTINUOS WEAVE COTTON GLOVE

- Versione economica
- Rivestito di lattice naturale
- Colore arancio
- Finitura zigrinata
- Polso lana
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia

- Cheap version
- Polyester/cotton knitted seamless glove with yellow latex palm coated
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2
CE

EN. 388
3143

**TAGLIE** SIZES

9 8 052439 366464

10 8 052439 366471

## 1/603 GUANTO IN POLITENE 100% MONOUSO
POLYETHYLENE GLOVE

- Colore trasparente
- Ambidestro
- Confezione da 10.000 pezzi

- Trasparent colour
- Ambidextrous
- Packaging: 10.000 pcs

**TAGLIA UNICA** ONE SIZE
NON D.P.I.

## 1/372 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE
NITRILE GLOVE, JERSEY LINER

- Colore blu
- Polso maglia
- Dorso interamente spalmato
- Confezione da 120 paia

- Blue colour
- Knit wrist, nitrile fully coated
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2
CE

EN. 388
4132

**TAGLIE** SIZES

8 8 052439 367911

9 8 052439 367928

10 8 052439 360806

## 1/374 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE
NITRILE GLOVE, JERSEY LINER

- Colore blu
- Manichetta di sicurezza in tela
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia

- Blue colour
- Nitrile palm coated, canvas cuff
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

EN. 388

4132

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 | 8 052439 367935 |
| 9 | 8 052439 367942 |
| 10 | 8 052439 360813 |

## 1/376 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE
NITRILE GLOVE, JERSEY LINER

- Colore blu
- Manichetta di sicurezza in tela
- Dorso interamente ricoperto
- Confezione da 120 paia

- Blue colour
- Nitrile fully coated, canvas cuff
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

EN. 388

4132

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 | 8 052439 367959 |
| 9 | 8 052439 367966 |
| 10 | 8 052439 360820 |

## 1/370 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE
NITRILE GLOVE, JERSEY LINER

- Colore blu
- Polso maglia
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia

- Blue colour
- Nitrile palm coated, knit wrist, open back
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

EN. 388

4132

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 | 8 052439 367898 |
| 9 | 8 052439 367904 |
| 10 | 8 052439 360790 |

## 1/378 GUANTO IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO DI NITRILE LEGGERO
NBR COATED GLOVE, JERSEY LINER

- Colore giallo
- Polso lana
- Dorso aerato
- Confezione da 120 paia

- Light yellow colour
- Open back, interlock liner, knit wrist
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

EN. 388

3121

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 360837 |
| 8 | 8 052439 360844 |
| 9 | 8 052439 360851 |
| 10 | 8 052439 360868 |

## 1/365 GUANTO IN NITRILE, MAGLIA IN NYLON ELASTICIZZATO
NITRILE GLOVE, ELASTIC NYLON FABRIC

- Colore grigio
- Senza cuciture
- Buona sensibilità
- Confezione da 120 paia

- Grey colour
- Without sewings
- Excellent tactile sensitivity
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

EN. 388

3131

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 360752 |
| 8 | 8 052439 360769 |
| 9 | 8 052439 360776 |
| 10 | 8 052439 360783 |
| 11 | 8 052439 367874 |

## 1/368 GUANTO IN FILO CONTINUO NYLON ELASTICIZZATO RICOPERTO IN SCHIUMA DI NITRILE
CONTINUOUS WIRE NYLON GLOVES ELASTICIZED COATED IN NITRILE FOAM

- Colore grigio/nero
- Senza cuciture
- Dorso spalmato ¾
- Ottimo grip
- Ottima destrezza
- Palmo puntinato
- Confezione da 120 paia

- Colour grey/black
- Without sewing
- Coated back ¾
- Good grip
- Good dexterity
- Dots on the palm
- Packaging: 120 pairs

CAT. 2

EN. 388

4131

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 | 8 052439 367973 |
| 9 | 8 052439 367980 |
| 10 | 8 052439 367997 |

## 1/833 ORANGE VIZ PF INSULATOR™ PRO

Applicazioni: Guanto ideale per le manipolazioni che necessitano di un buon grip in condizioni difficili per il freddo, come le attività all'aperto nel settore edile, costruzioni metalliche, ingegneria in generale.
Caratteristiche e vantaggi: Supporto in acrilico 100% lavorazione bouclè (Terry loop), senza cuciture, calibro 7
- Rivestimento in lattice naturale nero sul palmo, sulla punta della dita e pollice con finitura rugosa
- Pollice interamente rivestito per proteggere la parte più vulnerabile della mano
- Polso elastico per una perfetta tenuta
- Eccellente grip in condizioni secche o umide
- Molto flessibile ed eccellente confort
- Progettato per proteggere fino a -30° C.

Applications: The glove is ideal for construction and service industries, public sector, working in chilled area, material handling.
Features and benefits: Terry loop acrylic seamless liner, 7 gauge
- Palm Fit black natural rubber latex coating on glove with wrinkle finish
- Fully coated thumb to protect the most vulnerable part of the hand
- Latex knit wrist ensures snug fit
- Excellent wet and dry grip
- High flexibility and comfort
- Designed to protect at temperatures >= -30° C
- Individually pair packed.

CE

EN. 388
3242

EN. 511
22x

5

**TAGLIE** SIZES
ORANGE VIZ PF INSULATOR™ PRO

| | |
|---|---|
| 8 M | 3 252446 009162 |
| 9 L | 3 252446 009179 |
| 10 XL | 3 252446 009186 |
| 11 XXL | 3 252446 009193 |

## 1/490

### GUANTO IN FILATO DI NYLON CON PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO
NYLON GLOVE WITH PALM COVERED BY POLYURETHANE

- Colore bianco
- I polsini in nylon e lattice permettono una perfetta aderenza al polso
- Confezione da 240 paia

- White colour
- The nylon and latex wrists permit a perfect adherence
- Packaging: 240 pairs

CAT. 2

EN. 388

2131

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 | 8 052439 360875 |
| 7 | 8 052439 360882 |
| 8 | 8 052439 360899 |
| 9 | 8 052439 360905 |
| 10 | 8 052439 360912 |

## 1/491

### GUANTO IN FILATO DI NYLON CON PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO
NYLON GLOVE WITH PALM COVERED BY POLYURETHANE

- Colore grigio
- I polsini in nylon e lattice permettono una perfetta aderenza al polso
- Confezione da 240 paia

- Grey colour
- The nylon and latex wrists permit a perfect adherence
- Packaging: 240 pairs

CAT. 2

EN. 388

2131

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 | 8 052439 360929 |
| 7 | 8 052439 360936 |
| 8 | 8 052439 360943 |
| 9 | 8 052439 360950 |
| 10 | 8 052439 360967 |

## 1/492

### GUANTO IN FILATO DI NYLON CON PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO
NYLON GLOVE WITH PALM COVERED BY POLYURETHANE

- Colore nero
- I polsini in nylon e lattice permettono una perfetta aderenza al polso
- Confezione da 240 paia

- Black colour
- The nylon and latex wrists permit a perfect adherence
- Packaging: 240 pairs

CAT. 2

EN. 388

2131

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 | 8 052439 367782 |
| 7 | 8 052439 367799 |
| 8 | 8 052439 367805 |
| 9 | 8 052439 367812 |
| 10 | 8 052439 367829 |

## 1/322 GUANTO ANTITAGLIO ANTISCANNAMENTO
PROTECTION GLOVES 5 FINGERS

- In maglia di acciaio inox (diametro interno 0,55 mm spessore del filo 2,99 mm)
- Ambidestro
- Confezione da 1 pezzo

- Made of chainex stitch of inox steel
- Protective glove with plastic band fastening
- Wire 0.55 mm., ring 2.99 mm. inner diameter
- Packaging: 1 pieces

CE

EN. 388

EN. 388

**TAGLIE** SIZES

Bordo Bianco White Plastic Band

S 4 020683 001565

Bordo Rosso Red Plastic Band

M 4 020683 001589

Bordo Blu Blue Plastic Band

L 4 020683 001602

Bordo Arancio Orange Plastic Band

XL 4 020683 001626

## 1/484 GUANTI FILO CONTINUO PALMO PU ANTITAGLIO
KNITTED COTTON/POLYESTER GLOVE WITH PU COATED PALM & FINGERS

Applicazioni:
utilizzo ideale nella manipolazione delle lamiere, oggetti metallici e taglienti.
Ottima protezione contro i tagli.

Caratteristiche:
- colore grigio
- spalmatura di poliuretano su supporto textile sintetico
- polso maglia elasticizzato per una migliore aderenza
- confezione da 120 paia

Applications:
ideal use for handling sheet metal, metal objects and sharp.
Excellent protection against cuts.

Features:
- Gray
- Coating of polyurethane on synthetic textile support
- Stretch knit wrist for better grip
- Packaging : 120 pairs

CAT. 2

CE

EN. 388

3542

**TAGLIE** SIZES

8 8 052439 367751

9 8 052439 367768

10 8 052439 367775

11 8 052439 367881

## 1/605 GUANTO IN NEOPRENE ANTIACIDO
NEOPRENE ANTIACID GLOVE

- Spessore mm. 0,75
- Colore nero
- Lunghezza mm. 330
- Finitura zigrinata
- Interno rivestito di cotone floccato
- Confezione da 144 paia

- Thickness: mm.0.75
- Black colour
- Length: mm.330
- Finishing straight
- Flocklined
- Packaging: 144 pairs

CAT. 3

EN. 388
3121

EN. 374

EN. 374

FOOD USE

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 366662 |
| 8 | 8 052439 366679 |
| 9 | 8 052439 366686 |
| 10 | 8 052439 366693 |
| 11 | 8 052439 366709 |

## 1/630 GUANTO IN LATTICE NEOPRENE BICOLORE
NEOPRENE LATEX GLOVE BICOLOUR

- Spessore mm 0,60
- Colore giallo/blu
- Lunghezza mm 330
- Finitura zigrinata
- Interno rivestito di cotone floccato
- Confezione da 144 paia

- Thickness: mm. 0.60
- Blue/yellow colour
- Length: mm.330
- Zig-zag straight
- Packaging: 144 pairs

CAT. 3

EN. 388
4121

EN. 374

EN. 374

FOOD USE

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 366754 |
| 8 | 8 052439 366761 |
| 9 | 8 052439 366778 |
| 10 | 8 052439 366785 |

## 1/615

## GUANTO IN NITRILE ANTISOLVENTE
NITRILE ANTISOLVENT GLOVE

- Spessore mm 0,38
- Colore verde
- Lunghezza mm 330
- Finitura zigrinata
- Interno satinato
- Confezione da 144 paia

- Thickness: mm.0.38
- Green colour
- Length: mm.330
- Flocklined chlorinated
- Packaging: 144 pairs

CAT. 3

EN. 388

4101

EN. 374

EN. 374

FOOD USE

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | 8 052439 366716 |
| 8 | 8 052439 366723 |
| 9 | 8 052439 366730 |
| 10 | 8 052439 366747 |

PROTECTION line AB®

Ansell

# GUANTI

# GLOVES

## 1/665 NITROTOUGH™ N230Y

Applicazioni: Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.
Caratteristiche e vantaggi:
Guanto con polso elastico e rivestimento sul palmo, dorso aerato (N230Y)
- Leggero, supportato, con finitura in nitrile
- Supporto in interlock 100% cotone
- Buona presa e vestibilità
- Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Applications: The glove is ideal for assembly, engineering and general handling.
Features and benefits:
- Lightweight supported nitrile finish
- 100% cotton interlock liner
- Good dexterity and grip
- Ideal alternative to PVC and light leather gloves

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 XS | 3 252449 000128 |
| 8 S | 3 252449 000135 |
| 9 M | 3 252449 000142 |
| 10 L | 3 252449 000159 |

CE

4111

5

## 1/666 NITROTOUGH™ N250Y

Applicazioni: Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto interamente rivestito con polso elastico (N250Y)
- Leggero, supportato, con finitura in nitrile
- Supporto in interlock
- 100% cotone
- Buona presa e vestibilità
- Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Applications: The glove is ideal for assembly, engineering and general handling.
Features and benefits: Palm coated glove with knit wrist (N230Y)
- Lightweight supported nitrile finish
- 100% cotton interlock liner
- Good dexterity and grip
- Ideal alternative to PVC and light leather gloves

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 XS | 3 252449 000340 |
| 8 S | 3 252449 000357 |
| 9 M | 3 252449 000364 |
| 10 L | 3 252449 000371 |

CE

4111

5

## 1/730 EMPEROR ME104 - ME107

**TAGLIE** SIZES EMPEROR ME104

| | |
|---|---|
| 7.5 S | 3 252448 004868 |
| 8.5 M | 3 252448 004875 |
| 9.5 L | 3 252448 004882 |
| 10.5 XL | 3 252448 004899 |

Lunghezza 43.2 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 43.2 cm
Thickness (double wall) 2.4 mm

CE 0086 | 4121 | 32364 ABCKL | 5

**TAGLIE** SIZES EMPEROR ME107

| | |
|---|---|
| 7.5 S | 3 252448 004981 |
| 8.5 M | 3 252448 004998 |
| 9.5 L | 3 252448 005001 |
| 10.5 XL | 3 252448 005018 |

Lunghezza 61 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 61 cm
Thickness (double wall) 2.4 mm

CE 0086 | 4121 | 32364 ABCKL | 5

Applicazioni: Ideale da utilizzare quando la protezione contro prodotti chimici pesanti è essenziale, per la sabbiatura, nelle pulizie industriali, nell'agricoltura e nella pesca.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto nero liscio in lattice di gomma naturale
- Tre diverse lunghezze e spessori • Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa • Clorinato per raddoppiare la vita del guanto e pulirne la superficie • Manica con bordatura arrotolata per resistere agli strappi e per una buona vestibilità.

Applications: The glove is ideal for use where heavy duty chemical protection is essential, sandblasting, sanitation, agriculture, fishing.
Features and benefits: Unlined black natural rubber latex glove • Three different lengths - 267 mm (ME101), 432 mm (ME104) and 610 mm (ME107) • High resistance to water based chemicals • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove • Beaded cuff for tear resistance and easy donning.

## 1/727 ASTROFLEX

Applicazioni: Ideale da utilizzare nell'industria della pesca, nell'allevamento di ostriche, nelle pulizie generali, nella pulizia chimica, con oggetti umidi ed asciutti e con alimenti.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto con supporto in lattice di gomma naturale blu
- Interno in tessuto senza cuciture per un maggiore confort durante l'uso
- Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia in ambienti asciutti che umidi
- Notevole flessibilità ed eccellenti livelli di destrezza
- Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in fishing industry, oyster farming, general janitorial, chemical cleaning, general wet and dry handling and food conditions.
Features and benefits: Supported natural rubber blue latex glove
- Seamless liner for greater comfort during use
- Wrinkled finish on hand ensures good grip in both wet and dry conditions
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- The glove allows contact up to 250°C
- 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 S | 3 252449 002481 |
| 8 M | 3 252449 002498 |
| 9 L | 3 252449 002504 |
| 10 XL | 3 252449 002511 |
| 11 XXL | 3 252449 002528 |

Lunghezza 30 cm
Spessore (doppio) 2.5 mm

Length 30 cm
Thickness (double wall) 2.5 mm

CE 0086

2241 | 264 AKL | x2xxxx | 5

## 1/456 INSULATOR KT1 / INSULATOR KT2

Applicazioni: Ideale nell'industria alimentare e della pesca, dell'edilizia, in generale per i lavori all'aperto.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto ad isolamento termico per mantenere il calore della mano
- Prodotto con fibra Thermolite®
- Piacevole da indossare possiede una capacità di assorbimento capillare che gli consente di rimanere asciutto
- Si può usare da solo o come sotto guanto
- Disponibile in bianco (KT1) e blu (KT2)
- Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in food and fishing industries, construction, food retailing and general outdoor work
Features and benefits: Thermal insulation glove for warmth
- Made from Thermolite® fibre
- Soft and non-chaffing with fast wicking action for greater dryness
- Available in blue (KT2) or white (KT1)
- The glove can be used as a liner or on its own
- 21 CFR (USA) compliant for food applications

**TAGLIA UNICA** ONE SIZE
INSULATOR KT1

U 3 252449 001347

**TAGLIA UNICA** ONE SIZE
INSULATOR KT2

U 3 252449 001361

CE

213X
KT1 & KT2

21CFR
KT1 & KT2

5

## 1/721 PICOLON CONFORT

Applicazioni: Ideale per la manipolazione e l'assemblaggio di oggetti taglienti e scivolosi.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto leggero di nylon che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13
- I puntini blu in PVC sul palmo garantiscono un'eccezionale capacità di presa
- Guanto progettato per proteggere dalle impronte le parti manipolate
- Altamente flessibile e dotato di eccellente destrezza per garantire un confort eccezionale durante l'uso
- Buona resistenza all'abrasione.

Applications: The glove is ideal for handling and assembly of slightly sharp and slippery objects.
Features and benefits: Seamless lightweight 13 gauge polyamide lint-free 100% nylon knitted glove with latex knit wrist
- Blue PVC dots on the palm provide elevated levels of grip
- Glove designed to protect handled objects from fingerprints
- Highly flexible with excellent dexterity for optimum comfort in use
- The glove has good abrasion resistance.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 S | 3 252446 004655 |
| 8 M | 3 252446 004662 |
| 9 L | 3 252446 004679 |
| 10 XL | 3 252446 004686 |
| 11 XXL | 3 252446 004693 |

CE

3142

5

## 1/565 BLACK HEAVYWEIGHT™ G17K

Applicazioni: Ideale da usare nella chimica pesante, nell'assemblaggio, nei lavori di manutenzione e nei servizi ambientali
Caratteristiche e vantaggi: Guanto di caucciù naturale confortevole e con una buona sensibilità, resistente ai trattamenti di tipo aggressivo
- Guanto industriale resistente per manipolazioni generali
- Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa
- Manica con bordatura arrotolata per una maggiore resistenza agli strappi e per essere indossato con facilità
- Guanto con manica più lunga per offrire una protezione aggiuntiva.

Applications: The glove is ideal for use in heavy industry, assembly, maintenance work and local authorities.
Features and benefits: Comfortable and sensitive natural rubber latex glove, yet withstands rough treatment
- A tough general purpose industrial glove
- High resistance to water based chemicals
- Beaded cuff for tear resistance and easy pull on
- Longer gauntlet style cuff for extra protection.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6.5 S | 3 252449 005222 |
| 7.5 M | 3 252449 005239 |
| 8.5 L | 3 252449 005246 |
| 9.5 XL | 3 252449 005253 |
| 10.5 XXL | 3 252449 005260 |

Lunghezza 32 cm
Spessore (doppio) 1.6 mm

Length 32 cm
Thickness (double wall) 1.6 mm

CE 0086

3121 363 AKL

## 1/545 FEATHERWEIGHT™ PLUS G31H

Applicazioni: Ideale da utilizzare in laboratori, nelle applicazioni elettroniche ed in zone ove richiesta un'elevata sensibilità.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto liscio sfoderato in lattice di gomma naturale di peso medio
- Manica con bordo arrotolato per resistere agli strappi e per una maggiore vestibilità
- Resistente a molti prodotti chimici
- Presa eccellente ed ottima sensibilità
- Grande flessibilità che consente di ridurre al minimo l'affaticamento.

Applications: The glove is ideal for use in laboratories, electronic applications and particulate sensitive areas.
Features and benefits: Unlined mediumweight natural rubber latex glove
- Beaded cuff for easier donning and tear resistance
- Suitable for particulate radioactive contamination protection
- The glove is resistant against many chemicals
- Excellent grip and sensitivity
- Low modulus for minimal hand fatigue.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6.5 S | 3 252449 005413 |
| 7.5 M | 3 252449 005420 |
| 8.5 L | 3 252449 005437 |
| 9.5 XL | 3 252449 005444 |

Lunghezza 33 cm
Spessore (doppio) 0.70 mm

Length 33 cm
Thickness (double wall) 0.70 mm

CE 0086

2010 262 AKL

## 1/392 HYNIT 32-815 GUANTO CON FODERA A MAGLIA INTRECCIATA RIVESTITA DI NITRILE
HYNIT 32-815 INTERLOCK KNIT LINER GLOVE WITH NITRILE COATED

CAT. 2
CE
3111

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490498310 |
| 7.5 | (01)10076490498303 |
| 8 | (01)10076490498297 |
| 9 | (01)10076490498280 |
| 10 | (01)10076490498273 |

Applicazioni:
Assemblaggio di elettrodomestici
Confezionamento
Montaggio di componenti
Spedizione e ricezione merci
Laminatoi: manipolazioni generiche
Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
Manipolazione leggera di materiali
Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile • Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. • Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.

Applications:
Assembly of white goods
Packaging
Component assembly
Shipping and receiving
Steel mills: general handling
Textile manufacture: threads, fabrics, mattresses, cables
Light material handling
Features and benefits:
• Nitrile impregnated sewn glove • Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. • Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt. • Wide selection of styles, lengths and sizes. • Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

## 1/395 HYNIT 32-105 GUANTO CON FODERA A MAGLIA INTRECCIATA RIVESTITA DI NITRILE
HYNIT 32-105 INTERLOCK KNIT LINER GLOVE WITH NITRILE COATED

CAT. 2
CE
3111

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490498488 |
| 7.5 | (01)10076490498471 |
| 8 | (01)10076490498464 |
| 9 | (01)10076490498457 |
| 10 | (01)10076490498440 |

Applicazioni:
Assemblaggio di elettrodomestici, confezionamento, montaggio di componenti, spedizione e ricezione merci. Laminatoi: manipolazioni generiche
Manipolazione leggera di materiali
Caratteristiche e vantaggi:
• Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. • Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. • Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.

Applications: Assembly of white goods
Packaging
Component assembly
Shipping and receiving
Steel mills: general handling
Light material handling
Features and benefits:
• Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. • Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt. • Wide selection of styles, lengths and sizes. • Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

## 1/412 HYFLEX 11-421 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-421 GLOVE WITH PALM COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Manipolazioni delicate, lavori di finitura, manipolazioni generali, confezionamento.
Caratteristiche e vantaggi:
• Mix di composti sintetici a base d'acqua con finitura grigia, liscia e sensibile. • Rivestimento palm fit. • Fodera di nylon nera senza cuciture, spessore 13 aghi. • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. • Trattamento idrorepellente e oleorepellente sia su fodera che rivestimento.
• Senza silicone e senza DMF. • Non adatto per il contatto con alimenti acidi. • Eccellente comfort.
• Eccellente resistenza all'abrasione.

Applications: Delicate manipulation, finishing works
General handling, packaging.
Features and benefits:
Lightweight sensitive grey water based mix synthetic compound.
• Palm fit coating. • Seamless black nylon liner, gauge 13. • Fine and stretchable stitches for excellent comfort. • Water and oil repellent treatment on both liner and coating. • Silicone-free and DMF-free.
• Not suitable for contact with acidic foodstuffs.
• Excellent comfort. • Excellent abrasion resistance.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490053854 |
| 8 | (01)10076490053861 |
| 9 | (01)10076490053878 |
| 10 | (01)10076490053885 |

CAT. 2
CE

4121

## 1/413 HYFLEX 11-423 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-423 GLOVE WITH PALM COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Aeronautica, montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici, assemblaggio di elettrodomestici, lavori di finitura, produzione del vetro, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione, iniezione e stampaggio di materiali plastici
Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi. • Realizzato con fibre altamente visibili e ad alte prestazioni, utilizzando la Techcor® Knitting Technology.
• Rivestimento palm fit. • Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua. • Senza silicone e senza DMF. • Trattamento idrorepellente e oleorepellente sia su fodera che rivestimento. • Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. • Resistente al calore fino a 100°C.

Applications: Aeronautics, assembling metal parts and components, assembly of white goods, finishing works, glass manufacturing, cutting small dry or lightly oiled parts, maintenance plastics injection and moulding
Features and benefits:
Seamless knitted glove, gauge 13 • Made from high performance and high visible fibres • using Techcor® Knitting Technology • Palm fit coating • Water based process environmentally friendly innovative coating • Silicone-free and DMF-free • Water and oil repellent treatment on both liner and coating • Good abrasion and blade cut resistance • Heat resistant up to 100°C.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490053434 |
| 8 | (01)10076490053441 |
| 9 | (01)10076490053458 |
| 10 | (01)10076490053465 |
| 11 | (01)10076490053472 |

CAT. 2
CE

EN. 388 4543
EN. 407 x1xxxx

## 1/414 HYFLEX 11-425 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-425 GLOVE WITH PALM DIPPED, KNIT WRIST

Applicazioni:
Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente.
Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti.Manutenzione
Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto a filo continuo senza cuciture, realizzato con fibre di polietilene ad alta robustezza e alte prestazioni utilizzando la Techcor® Knitting Technology. • Rivestimento palm fit mix sintetico a base d'acqua, grigio, sensibile. • Trattamento idrorepellente e oleorepellente sia su fodera che rivestimento. • Senza silicone e senza DMF. • Livello massimo di protezione contro il taglio (livello 5). • Eccellente resistenza all'abrasione. • Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.

Applications:
Handling of glass sheets, sharp-edged objects
Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces. Maintenance
Features and benefits:
• Seamless knitted glove, made from polyethylene high tenacity and high performances fibres, using Techcor Knitting Technology. • Sensitive grey water based mix synthetic compound palm fit coating.• Water and oil repellent treatment on both liner and coating. • Silicone-free and DMF-free.• Highest level of cut protection (level 5). • Excellent abrasion resistance. • Water based process environmentally friendly innovative coatin• Lightweight supported nitrile finish • 100% cotton interlock liner • Good dexterity and grip • Ideal alternative to PVC and light leather gloves

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490053489 |
| 8 | (01)10076490053496 |
| 9 | (01)10076490053502 |
| 10 | (01)10076490053519 |
| 11 | (01)10076490053526 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4543

## 1/417 HYFLEX 11-410 GUANTO CON RIVESTIMENTO 3/4, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-410 GLOVE DIPPED 3/4, KNIT WRIST

Applicazioni:
Manipolazioni delicate
Lavori di finitura
Manipolazioni generali
Confezionamento
Caratteristiche e vantaggi:
• Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. • Rivestimento palm fit flessibile e aerato, realizzato con un mix polimerico. • Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. • Senza silicone. • Trattamento idrorepellente e oleorepellente. • Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità. • Comfort e destrezza eccellenti. • La mano può traspirare grazie al rivestimento aerato. • Guanto a basso rilascio lanuginoso.

Applications:
Delicate manipulation
Finishing works
General handling
Packaging
Features and benefits:
• Fine and stretchable stitches for excellent comfort. • Flexible and aerated palm fit coating made of polymer mix. • Elastic knitwrist to ensure snug fit. • Silicone free. • Water and oil repellent treatment. • Excellent adaptability due to its extensibility. • Excellent comfort and dexterity. • The hand can breathe owing to the aerated coating. • Low lint glove.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 | (01)10076490053793 |
| 7 | (01)10076490053809 |
| 8 | (01)10076490053816 |
| 9 | (01)10076490053823 |
| 10 | (01)10076490053830 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4121

## 1/418 HYFLEX 11-800 GUANTO CON FODERA NYLON, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-800 GLOVE WITH NYLON LINING, KNIT WRIST

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 | (01)10076490493155 |
| 7 | (01)10076490493148 |
| 8 | (01)10076490493131 |
| 9 | (01)10076490480889 |
| 10 | (01)10076490480872 |
| 11 | (01)10076490480865 |

CAT. 2
CE
EN. 388
3131

Applicazioni:
Operazioni di magazzino
Assemblaggio di elettrodomestici
Operazioni leggere di assemblaggio
Manipolazioni generali
Caratteristiche e vantaggi:
• Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex è oggi ancora migliorato. • Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione. • La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell'affaticamento.

Applications:
Warehouse work. Assembly of white goods
Light assembly tasks. General handling
Features and benefits:
• Ansell's best-selling HyFlex glove, the original nitrile foam glove, is better than ever. • A highly versatile solution for precision assembly and general handling, it provides the perfect balance between comfort, dexterity and protection.
• Advanced Knitting Technology allows increased stretch and flexibility in high-stress areas: the hand operates more freely, improving comfort and reducing hand fatigue.

## 1/419 HYFLEX 11-818 GUANTO CON RIVESTIMENTO SCHIUMA DI NITRILE, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-818 GLOVE WITH NITRILE FOAM COATING, KNIT WRIST

Applicazioni: Assemblaggio di parti asciutte. Alimentazione delle linee. Montaggio di precisione di dadi e bulloni di piccole dimensioni. Manipolazione di parti piccole/delicate. Montaggio e smontaggio. Montaggio di parti piccole. Avvitare e svitare. Applicazioni meccaniche ultraprecise.
Caratteristiche e vantaggi:
• In condizioni abrasive, il rivestimento FORTIX ultrasottile (in attesa di brevetto), in schiuma di nitrile ha una durata fino a tre volte superiore rispetto ai rivestimenti comparabili, allungando così la vita del guanto e riducendo i costi totali di gestione. • Il rivestimento FORTIX migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate. • La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione. • Ansell ZONZ Comfort Fit technology sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti. • Con un livello EN 4 di resistenza all'abrasione, il guanto ultraleggero HyFlex®11-818 offre la protezione ideale per tutta una serie di manipolazioni generali e applicazioni di assemblaggio. • L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.

Applications: Assembly of dry parts. Feeding the lines. Fine mounting of small nuts and bolts. Handling of small/fine parts. Mounting & dismounting parts. Mounting of small parts. Screwing & unscrewing. Ultra-fine mechanical applications
Features and benefits: Under abrasive conditions the ultra-thin FORTIX™ nitrile foam coating (patent pending) lasts up to three times longer than comparable coatings, extending glove life and reducing total cost of ownership. • The FORTIX™ coating provides enhanced dry grip and is 20% more breathable than earlier formulations, for cooler, drier hands and less sweat. • The seamless 18-gauge nylon-spandex liner has a barehand feel, offering breathability, comfort and enhanced fingertip sensitivity for precision tasks. • Ansell ZONZ® Comfort Fit technology matches natural hand contours for improved support, breathability and range of movement. • With EN Abrasion Level 4 , the ultra-lightweight HyFlex®11-818 offers ideal protection for a range of general handling and assembly tasks. • Silicone-free material means no transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting.

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | (01)10076490478572 | 9 | (01)10076490478541 |
| 7 | (01)10076490478565 | 10 | (01)10076490478534 |
| 8 | (01)10076490478558 | 11 | (01)10076490478527 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4121

## 1/703 HYFLEX 11-917 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE 3/4, FINITURA RUVIDA, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-917 GLOVE WITH NITRILE COATING 3/4, ROUGH FINISH, KNIT WRIST

Applicazioni: Assemblaggio di elettrodomestici. Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche. Manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere. Industria metallurgica. Controllo qualità.
Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi. • Rivestimento ruvido di nitrile. • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. • Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. • Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo. • Eccellente resistenza all'abrasione. • Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare.

Applications: Assembly of white goods. General site & factory maintenance. Light metal fabrication and handling. Metal fabrication. Quality control.
Features and benefits:
• Seamless nylon liner, gauge 13. • Rough nitrile coating. • Fine and stretchable stitches for excellent comfort. • Elastic knitwrist ensures snug fit. • High flexibility and dexterity for an optimum comfort in use. • Excellent abrasion resistance. • Covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490053717 |
| 8 | (01)10076490053724 |
| 9 | (01)10076490053731 |
| 10 | (01)10076490053748 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4121

## 1/706 HYFLEX 11-907 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE 3/4, FINITURA LISCIA, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-907 GLOVE WITH NITRILE COATING 3/4, SMOOTH FINISH, KNIT WRIST

Applicazioni:
Montaggio e finitura. Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche.
Manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere.
Industria metallurgica.
Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi. • Rivestimento liscio di nitrile. • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. • Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. • Eccellente resistenza all'abrasione. • Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare

Applications:
Assembly and finishing
General site & factory maintenance
Light metal fabrication and handling
Metal fabrication
Features and benefits:
• Seamless nylon liner, gauge 13. • Smooth nitrile coating. • Fine and stretchable stitches for excellent comfort. • Elastic knitwrist ensures snug fit. • Excellent abrasion resistance. • Covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490053946 |
| 8 | (01)10076490053953 |
| 9 | (01)10076490053960 |
| 10 | (01)10076490053977 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4121

## 1/707 HYFLEX 11-909 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE, FINITURA LISCIA
HYFLEX 11-909 GLOVE FULLY COATED, SMOOTH FINISH

Applicazioni:
Montaggio e finitura. Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche.
Manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere.
Industria metallurgica.
Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi. • Rivestimento liscio di nitrile. • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. • Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. • Eccellente resistenza all'abrasione. • Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare

Applications:
Assembly and finishing
General site & factory maintenance
Light metal fabrication and handling
Metal fabrication
Features and benefits:
• Seamless nylon liner, gauge 13. • Smooth nitrile coating. • Fine and stretchable stitches for excellent comfort. • Elastic knitwrist ensures snug fit. • Excellent abrasion resistance. • Covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490053984 |
| 8 | (01)10076490053991 |
| 9 | (01)10076490054004 |
| 10 | (01)10076490054011 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4121

## 1/438 HYD-TUF 52-547 GUANTO CON FODERA DI JERSEY IMPREGNATA DI NITRILE
HYD-TUF 52-547 NITRILE GLOVE IMPREGNATED COATING ON A JERSEY LINER

Applicazioni: Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici. Montaggio e finitura. Distribuzione di gas e elettricità. Uso generale sulle piattaforme petrolifere in alto mare. Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri. Stampaggio ad iniezione: maneggio di pezzi freddi. Manutenzione. Industria mineraria. Azionamento di macchinari. Operazioni di magazzino.
Caratteristiche e vantaggi: Sostituisce i classici guanti in pelle ad uso generico in applicazioni di media gravosità. Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura. • Impregnato con nitrile ad alte prestazioni. Superiore resistenza all'abrasione e buona protezione contro taglio, strappo e perforazione. Respinge efficacemente grasso, olio e sporco.Fodera morbida e flessibile in cotone jersey. Comodi e calzanti, offrono un'efficace imbottitura protettiva. Assorbono il sudore, mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo. • Ottima presa asciutta. Manipolazioni più facili e rapide. • Lavabili in lavatrice: non restringono, non induriscono e non si deformano. Sono più igienici e durano di più; riutilizzo economico e sicuro.

Applications: Assembling metal parts and components. Assembly and finishing. Gas and electricity supply. General purpose - offshore. Handling light castings and metal parts. Injection moulding, handling cold components. Maintenance. Mining. Operating machinery. Warehouse work.
Features and benefits:
• Supersedes the classic leather general purpose glove in medium-duty applications. More flexible, more comfortable, far more hard-wearing. • High performance nitrile impregnation. Offers superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture. Effectively repels grease, oil and dirt. • Soft, flexible jersey lining. Offers a close, comfortable fit while safely cushioning the hand. Absorbs perspiration, keeping the hand dry and comfortable for longer. • Excellent dry grip. Makes handling quicker and easier. • Safely machine-washable: will not shrink, stiffen or lose its shape. More hygienic and longer lasting – can safely and economically be re-used.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 9 | (01)10076490497054 |
| 10 | (01)10076490497047 |

CAT. 2
CE
EN. 388
3111

## 1/420 HYCRON 27-600 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYCRON 27-600 GLOVE 3/4 DIPPED, KNIT WRIST

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.
Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. • Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. • Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. • Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection.
Features and benefits: A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 (01)10076490498891 | 10 (01)10076490498877 |
| 9 (01)10076490498884 | 11 (01)10076490498860 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4221

## 1/421 HYCRON 27-602 GUANTO INTERAMENTE RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYCRON 27-602 GLOVE FULLY COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti
Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection
Features and benefits: A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

**TAGLIE** SIZES

CAT. 2
CE
EN. 388
3111

| | |
|---|---|
| 8 (01)10076490498853 | |
| 9 (01)10076490498846 | |
| 10 (01)10076490498839 | |

## 1/422 HYCRON 27-607 GUANTO RIVESTITO IN NITRILE MAN. AERATA
HYCRON 27-607 GLOVE WITH NITRILE 3/4 DIPPED, SAFETY CUFF

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/ calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.
Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. • Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection
Features and benefits: • A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 (01)10076490498822 | 10 (01)10076490498808 |
| 9 (01)10076490498815 | 11 (01)10076490498792 |

CAT. 2
CE
EN. 388
4221

## 1/423 HYCRON 27-805 GUANTO RIVESTITO IN NITRILE MAN. SPALMATA
HYCRON 27-805 GLOVE FULLY COATED, SAFETY CUFF

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/ calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.
Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. • Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection.
Features and benefits: A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

**TAGLIE** SIZES

CAT. 2
CE
EN. 388
4221

| | |
|---|---|
| 9 (01)10076490484092 | |
| 10 (01)10076490484085 | |
| 11 (01)10076490484078 | |

## 1/430 CRUSADER FLEX 42-474 GUANTO CON FODERA DI FELTRO ANTICALORE
CRUSADER FLEX 42-474 GLOVE WITH LINING OF FELT, HEAT-RESISTANT

Applicazioni: Maneggio di manufatti caldi in vetro. Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi. Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc. Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave.
Caratteristiche e vantaggi:
- Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C. • Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e lesioni di minore entità. • Migliora la presa sulle superfici asciutte e oleose. • Comodo e flessibile: interno in feltro non tessuto per assorbire il sudore.

Applications: Handling hot glass.
Handling hot castings & wooden plates.
Demoulding rubber tyres, belts and profiles, vulcanising, calendering...
Removing sterilised products from autoclaves.
Features and benefits:
- Designed for intermittent handling of hot objects up to 180°C. • Provides high resistance to cuts, minor injuries and abrasion. • Enhances grip on dry and oily surfaces. • Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 9 | (01)10076490497405 |
| 10 | (01)10076490497399 |

CAT. 2
CE
EN. 388
2241
EN. 407
x2xxxx

## 1/431 CRUSADER FLEX 42-445 GUANTO CON FODERA DI FELTRO ANTICALORE
CRUSADER FLEX 42-445 GLOVE WITH LINING OF FELT, HEAT-RESISTANT

Applicazioni: Maneggio di manufatti caldi in vetro.Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi. Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc. Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave.
Caratteristiche e vantaggi:
- Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C. • Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e lesioni di minore entità. • Migliora la presa sulle superfici asciutte e oleose. • Comodo e flessibile: interno in feltro non tessuto per assorbire il sudore.

Applications: Handling hot glass
Handling hot castings & wooden plates
Demoulding rubber tyres, belts and profiles, vulcanising, calendering...
Removing sterilised products from autoclaves
Features and benefits:
- Designed for intermittent handling of hot objects up to 180°C. • Provides high resistance to cuts, minor injuries and abrasion. • Enhances grip on dry and oily surfaces. • Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 9 | (01)10076490497429 |
| 10 | (01)10076490497412 |

CAT. 2
CE
EN. 388
2241
EN. 407
x2xxxx

## 1/440 SOLVEX 37-675 GUANTO IN NITRILE SENZA FODERA, FELPATO, FINITURA SABBIATA
SOLVEX 37-675 NITRILE GLOVE UNLINED, FLOCKED, SAND PATCH

Applicazioni: Preparazione e lavorazione chimica. Raffinazione - Petroli e benzine. Industria metallurgica. Prodotti chimici per l'agricoltura. Settore della stampa
Caratteristiche e vantaggi: Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. • I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. • La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore. • La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. • La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili. • Il guanto Sol-Vex® 37-695 è più lungo (38 cm) della misura standard, per una protezione estesa al polso e all'avambraccio.

Applications: Chemical processing and preparation. Refining - Oil & Petrol. Metal fabrication. Agrochemicals. Printing industry
Features and benefits: • Available in a wide selection of lengths, thicknesses, sizes and linings, the Ansell Sol-Vex® nitrile glove is designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial. Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance, it provides superb comfort for the wearer. • Sol-Vex® nitrile gloves are the ideal choice for safe handling in a wide range of work environments where harsh chemicals are present. • The cotton-flock liner to the glove, combined with the flexibility of the nitrile film, offer exceptional comfort for the wearer. • The reversed lozenge finish further enhances levels of grip. • The sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts. • The Sol-Vex® 37-695 glove has a longer length (38 cm) than standard, extending protection further to the wrist and lower forearm area.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 | (01)10076490498129 |
| 7 | (01)10076490498112 |
| 8 | (01)10076490498105 |
| 9 | (01)10076490498099 |
| 10 | (01)10076490498082 |
| 11 | (01)10076490498075 |

CAT. 3
CE

EN. 388 | EN. 374 | EN. 374
4101

## 1/441 SOLVEX 37-185 GUANTO IN NITRILE SENZA FODERA, INTERNO LISCIO, FINITURA SABBIATA
SOLVEX 37-185 NITRILE GLOVE UNLINED, UNFLOCKED, SAND PATCH

Applicazioni: Preparazione e lavorazione chimica. Raffinazione - Petroli e benzine. Industria metallurgica. Prodotti chimici per l'agricoltura. Settore della stampa.
Caratteristiche e vantaggi: Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. • I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. • La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno. • La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. • La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.

Applications: Chemical processing and preparation. Refining - Oil & Petrol. Metal fabrication. Agrochemicals. Printing industry.
Features and benefits: Available in a wide selection of lengths, thicknesses, sizes and linings, the Ansell Sol-Vex® nitrile glove is designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial. Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance, it provides superb comfort for the wearer. • Sol-Vex® nitrile gloves are the ideal choice for safe handling in a wide range of work environments where harsh chemicals are present • The unlined version of the glove has no inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities. • The reversed lozenge finish further enhances levels of grip. • The sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts..

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)10076490495340 |
| 8 | (01)10076490495333 |
| 9 | (01)10076490495326 |
| 10 | (01)10076490495319 |
| 11 | (01)10076490495302 |

CAT. 3
CE

EN. 388 | EN. 374 | EN. 374
4102 | AKL

## 1/442 UNIVERSAL PLUS 87-650 GUANTO IN LATTICE SENZA FODERA, FELPATO
UNIVERSAL PLUS 87-650 LATEX GLOVE UNLINED, FLOCKED

Applicazioni:
Operazioni leggere di assemblaggio
Raffinazione - Petroli e benzine
Pulizia
Manipolazione di sostanze chimiche
Impianti di raffinazione chimica
Caratteristiche e vantaggi:
- La scelta normale è rappresentata da guanti di lattice naturale.
- Il lattice naturale 100% offre eccellente destrezza e resistenza superiore allo strappo.
- La floccatura interna di puro cotone è morbida, non irrita ed è straordinariamente comoda.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.

Applications:
Light assembly tasks
Refining - Oil & Petrol
Cleaning
Chemical handling
Chemical refining
Features and benefits:
- The standard choice of natural rubber gloves.
- 100% Natural rubber delivers excellent sensitivity with superior tensile strength.
- Pure cotton flocklining is soft, non irritant and superbly comfortable.
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | (01)10076490494589 |
| M | (01)10076490494572 |
| L | (01)10076490494565 |
| XL | (01)10076490494558 |

CAT. 3
CE

EN. 388

X010 EN. 374 EN. 374 EN. 421

## 1/443 ECONOHAND PLUS 87-190 GUANTO IN LATTICE SENZA FODERA, ULTRALEGGERO, FELPATO
ECONOHAND PLUS 87-190 LATEX GLOVE UNLINED, ULTRALIGHT, FLOCKED

Applicazioni:
Pulizia
Manutenzione
Operazioni leggere di assemblaggio
Operazioni di pulizia
Caratteristiche e vantaggi:
- Trattato specificamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche.
- Spessore di 0,35 mm. Assicura notevole sensibilità.
- Eccellente rapporto prezzo/qualità.

Applications:
Light assembly tasks
Refining - Oil & Petrol
Cleaning
Chemical handling
Chemical refining
Features and benefits:
- The standard choice of natural rubber gloves.
- 100% Natural rubber delivers excellent sensitivity with superior tensile strength.
- Pure cotton flocklining is soft, non irritant and superbly comfortable.
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | (01)10076490494862 |
| M | (01)10076490494855 |
| L | (01)10076490494848 |
| XL | (01)10076490494831 |

CAT. 1
CE

## 1/445 DUZMOR PLUS 87-600 GUANTO IN LATTICE SATINATO, NON FELPATO, CLORINATO
DUZMOR PLUS 87-600 LATEX GLOVE SATINED, UNFLOCKED, FISHSCALE

Applicazioni:
Prodotti farmaceutici
Maneggio di manufatti in fibra di vetro
Montaggio di precisione
Protezione del prodotto
Pulizia
Manutenzione
Operazioni di pulizia
Caratteristiche e vantaggi:
- Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose.
- Lattice naturale non supportato e senza floccatura di cotone.
- Spessi solo 0,43 mm per sensibilità e tattilità eccellenti.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.

Applications:
Pharmaceuticals
Handling fibreglass
Precision assembly
Product protection
Cleaning
Maintenance
Janitorial use
Features and benefits:
- A unique combination of strength and elasticity for safer handling of more hazardous substances.
- Unsupported, unflocked natural rubber.
- Only 0.43 mm thick for outstanding sensitivity and tactile performance.
- Reduced risk of allergic reactions.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | (01)10076490494626 |
| M | (01)10076490494619 |
| L | (01)10076490494602 |
| XL | (01)10076490494596 |

CAT. 2
CE

EN. 388
X010 EN. 374 EN. 374 EN. 421

## 1/446 BI-COLOUR 87-900 GUANTO IN LATTICE NEOPRENE PESANTE, FELPATO
BI-COLOUR 87-900 LATEX / NEOPRENE GLOVE, FLOCKED

Applicazioni:
Industria aeronautica: operazioni di assemblaggio
Produzione di accumulatori, batterie e pile
Chimica
Industria elettronica
Caratteristiche e vantaggi:
- Mescola lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche • Doppio rivestimento: doppia protezione. • Alta resistenza a sali e detergenti. • Guanto pesante non supportato con finitura a rombi in rilievo: robusto e di lunga durata, con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati. • Floccatura di qualità in puro cotone: contribuisce a ridurre il rischio di irritazione cutanea.

AQL: 0,65 (EN374)

Applications:
Aircraft assembly
Battery manufacture
Chemical industry
Electronic manufacture
Features and benefits:
- Latex/neoprene blend for reliable protection against a very wide range of chemicals. • Double dipped for double protection. • Heavyweight resistance to salts and detergents. • Unsupported heavyweight glove with embossed lozenge finish: Strong and durable, with excellent wet and dry grip. • Quality flocklining in pure cotton: Helps reduce risk of skin irritation.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | (01)10076490494305 |
| M | (01)10076490494299 |
| L | (01)10076490494282 |
| XL | (01)10076490494275 |
| XXL | (01)10076490494268 |

CAT. 2
CE

EN. 388
X010 EN. 374 EN. 374 AKL EN. 421

## 1/449 NEOTOP 29-500 GUANTO IN NEOPRENE FELPATO, FINITURA A ROMBI
NEOTOP 29-500 LATEX NEOPRENE GLOVE, LOZENGE FINISH

Applicazioni:
Agricoltura
Chimica
Raffinazione - Petroli e benzine
Pulizia
Manutenzione
Caratteristiche e vantaggi:
• Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura. • Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi. • Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose. • Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.

Applications:
Agriculture
Chemical industry
Refining - Oil & Petrol
Cleaning
Maintenance
Features and benefits:
• Ideal for use in cold conditions - neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures. • Neoprene formula. Protects against a wide range of acids, caustics, alcohols and many solvents. • Superior flexibility. Contains natural rubber. Much less tiring to the hands than other heavy-duty gloves. • Flocklined in pure cotton. Soft, comfortable and absorbant.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | (01)20076490495392 |
| 8 | (01)20076490495385 |
| 9 | (01)20076490495378 |
| 10 | (01)20076490495361 |
| 11 | (01)20076490495354 |

CAT. 2
CE

EN. 388
3121 | EN. 374 | EN. 374 AKL

## 1/595 DURA-TOUCH 34-755 GUANTO IN VINILE MONOUSO AMBIDESTRO, BORDINO SALVAGOCCIA
DURA-TOUCH 34-755 VINYL DISPOSABLE GLOVE AMBIDEXTROUS, ROLLED BEADED

Applicazioni:
Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
Verniciatura, intonacatura e pulizia
Analisi di laboratorio
Lavorazione prodotti ittici
Agricoltura
Manutenzione
Caratteristiche e vantaggi:
• Una forte alternativa economica alla famiglia dei guanti di gomma. Riduce i costi. • No cuciture, finitura liscia, pre-talcati. • Più comodi da indossare e facili da togliere da mettere, senza strappi. • Non contengono polvere di talco che può contaminare i prodotti. • Ambidestro. Più economico e conveniente. Nessun bisogno di accoppiare destra e sinistra.

Applications:
Handling paints, inks, dyes, glues and adhesives
Painting, coating and cleaning
Laboratory analysis
Food Processing
Agriculture
Maintenance
Features and benefits:
• A stronger, economical alternative to household rubber gloves. Reduces costs for hand/ product protection wherever changeover rate is high. • No seams to leak or split. Liquidproof, with no point of weakness. • Pre-powdered. More comfortable to wear and easier to put on and remove without tearing. Gloves contain no talcum powder which might contaminate products. • Ambidextrous, fits either hand. More economical and convenient: no need to pair left and right.

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 0 076490 049874 | 8,5 | 0 076490 049898 |
| 7,5 | 0 076490 049881 | 9,5 | 0 076490 049904 |

CAT. 3
CE

EN. 374

## 1/450 TOUCHNTUFF 92-500 GUANTO IN NITRILE MONOUSO VERDE CON POLVERE
TOUCHNTUFF 92-500 NITRILE GREEN DISPOSABLE GLOVE POWDERED

Applicazioni: Manipolazione di sostanze chimiche. Analisi di laboratorio. Prodotti farmaceutici. Negozi di vernici e spray. Settore della stampa. Elettronica. Operazioni leggere di assemblaggio. Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati. Produzione del vetro. Manipolazione di sostanze citostatiche. Manipolazione parti intricate
Caratteristiche e vantaggi: • Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. • Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene. • L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. • Con la formulazione unica "Thin Nitrile Technology" questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati. • Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.

Applications:
Chemical handling. Laboratory analysis. Pharmaceuticals. Paint and spray shops. Printing industry. Electronics. Light assembly tasks. Light assembly of oil-coated pieces. Glass manufacturing. Handling of cytostatics. Intricate parts handling.
Features and benefits: • Further testing of the TouchNTuff® by a certified body on an even wider range of chemicals confirms that it resists a greater variety of industrial chemicals for longer periods than any other nitrile disposable gloves. • Manufactured from nitrile, TouchNTuff® offers up to four times the puncture resistance of comparable natural-latex gloves, and three times the resistance of similar neoprene gloves. • It contains no natural rubber proteins, which means no risk of Type I allergies for the wearer. Primary skin irritation studies and Insult Patch tests have also shown no evidence of risk from irritation or allergic contact dermatitis. • With a unique "Thin Nitrile Technology" formulation, this glove offers easy donning and strong grip in wet or dry conditions. • The glove is highly versatile and suitable for many different uses.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 ½ 7 (01)10076490479708 | 8 ½ 9 (01)10076490476981 |
| 7 ½ 8 (01)10076490479692 | 9 ½ 10 (01)10076490479678 |

CAT. 2
CE
EN. 374
EN. 374

## 1/452 TOUCHNTUFF 69-210 GUANTO IN LATTICE, CON POLVERE, FINITURA LISCIA
TOUCHNTUFF 69-210 LATEX POWDERED GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni:
Analisi di laboratorio
Industria elettronica
Prodotti farmaceutici
Caratteristiche e vantaggi:
• Ambidestri: si adattano indifferentemente alle due mani. • Convenienti ed economici. Le scorte possono essere ridotte al minimo. • Flessibili e comodi da indossare. Più fresco del vinile, con proprietà superiori di flessibilità delle dita e presa.

Applications:
Laboratory analysis
Electronic manufacture
Pharmaceuticals
Features and benefits:
• Ambidextrous, same glove fits both hands. • Convenient and economical. Stocks can be kept to a minimum. • Flexible and comfortable to wear. Cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 ½ 7 | 0 076490 001414 |
| 7 ½ 8 | 0 076490 001421 |
| 8 ½ 9 | 0 076490 001438 |
| 9 ½ 10 | 0 076490 001445 |

CAT. 2
CE
EN. 374
EN. 374

## 1/606 TOUCHNTUFF 93-163 GUANTO IN NITRILE AZZURRO, SENZA POLVERE, FINITURA ZIGRINATA, LUNGO
TOUCHNTUFF 93-163 NITRILE LIGHT BLUE GLOVE, POWDER-FREE, KNURLED FINISH, LONG

Applicazioni: Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti chimici, per manipolazioni degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, verniciatura, stampa, agricoltura, elettronica e nella produzione farmaceutica. Caratteristiche e vantaggi: Guanto monouso 100% nitrile, formulazione specifica per alleviare la fatica durante l'uso e bordino arrotolato • Rivestimento interno in polimero per garantire una buona vestibilità • Leggero e resistente con buona resistenza alla perforazione • Finitura testurizzata per una presa migliore • 50 guanti per scatola • Guanto senza polvere • Conforme alle norme 21 CFR(USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for short-term laboratory chemical contact, food processing, light duty maintenance, painting, printing, agriculture, electronics, pharmaceutical production.
Features and benefits: Disposable 100% nitrile blue glove with low modulus formulation for low hand fatigue and beaded cuff • Polymer coating on inside for easy donning, textured finish for improved grip • Strong and light with good abrasion resistance • Suitable for particulate radioactive contamination protection • Powder free • 50 gloves per dispenser box • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6.5 S | 3 252449 006793 |
| 7.5 M | 3 252449 006809 |
| 8.5 L | 3 252449 006816 |
| 9.5 XL | 3 252449 006823 |

Lunghezza 35 cm
Spessore (doppio) 0.22 mm

Length 35 cm
Thickness (double wall) 0.22 mm

CE 0086

2000

5

## 1/453 TOUCHNTUFF 92-670 GUANTO IN NITRILE AZZURRO, SENZA POLVERE, FINITURA ZIGRINATA
TOUCHNTUFF 92-670 NITRILE LIGHT BLUE GLOVE, POWDER-FREE, KNURLED FINISH

Applicazioni:
Analisi di laboratorio. Chimica. Servizi di pronto soccorso. Elettronica. Manipolazione parti intricate.
Caratteristiche e vantaggi:
- Prodotto con un'innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani. • Tre volte più resistente alla perforazione dei guanti monouso in lattice o PVC. Più freschi e leggeri, eppure più sicuri e duraturi: il miglior investimento del vostro denaro. • 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti. • Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato nei guanti con polvere. • Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa. • Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura.

Applications:
Laboratory analysis. Chemical industry. Emergency services. Electronics. Intricate parts handling
Features and benefits:
- Made from an innovative nitrile compound which offers outstanding chemical and mechanical properties, comfort and dexterity. • Three times the puncture resistance of latex or PVC disposable. Lighter and cooler, yet safer and more durable; better value for money. • 100% nitrile; no waxes, silicone or plasticizers. • Powder-free. No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves. • Textured finish on fingertips. Improved grip. • Rolled cuff. Provides added protection at wrist and ensures a secure fit.

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| S | 0 076490 493349 | L | 0 076490 493325 |
| M | 0 076490 493332 | XL | 0 076490 493318 |

CAT. 2
CE
EN. 374
EN. 374

## 1/525 VERSATOUCH 87-370 GUANTO IN LATTICE NATURALE ARANCIONE, FINITURA LISCIA
VERSATOUCH 87-370 NATURAL LATEX ORANGE GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni:
Manipolazione di sostanze chimiche
Detersivi e prodotti di pulizia
Operazioni di pulizia
Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto in lattice di gomma naturale, non supportato, fodera con floccatura di cotone 100% per un miglior comfort. • Polso lungo per una protezione extra. Polso con bordino salvagoccia per una resistenza allo strappo e migliore calzabilità. • Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua. • Finitura ruvida per una presa eccellente su oggetti bagnati. • Guanto robusto in lattice di gomma naturale per applicazioni generali.

Applications:
Chemical handling
Detergents and cleaning liquids
Janitorial use
Features and benefits:
• Natural rubber latex unsupported glove, flock lined 100% cotton for a better comfort. • Long cuff for extra protection. Beaded cuff for tear resistance and easy donning. • High resistance to water based chemicals. • Roughened finish for excellent grip in damp conditions. • Tough general purpose natural rubber latex glove.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 ½ | 3 252449 004683 |
| 7 ½ | 3 252449 004690 |
| 8 ½ | 3 252449 004706 |
| 9 ½ | 3 252449 004713 |

CAT. 3
CE

EN. 388
2010 | EN. 374 | EN. 374

## 1/626 VERSATOUCH 62-201 GUANTO RIVESTITO IN LATTICE NATURALE, FINITURA LISCIA
VERSATOUCH 62-201 NATURAL LATEX GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni:
Manipolazione degli alimenti
Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
Operazioni di pulizia
Detersivi e prodotti di pulizia
Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto in lattice di gomma naturale blu supportato. • Fodera senza cuciture per un maggior comfort durante l'uso. • Il guanto presenta una finitura liscia, elevata flessibilità e eccellenti livelli di destrezza. • Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. • Consente un contatto termico fino a 100°C.

Applications:
Food handling
Food preparation, processing and handling
Janitorial use
Detergents and cleaning liquids
Features and benefits:
• Supported natural rubber blue latex glove. • Seamless liner for greater comfort during use. • The glove has smooth finish, high flexibility and excellent levels of dexterity. • Very good abrasion and tear resistance. • Allows contact up to 100°C.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 | 3 252449 018116 |
| 8 | 3 252449 018123 |
| 9 | 3 252449 018130 |
| 10 | 3 252449 018147 |
| 11 | 3 252449 018154 |

CAT. 2
CE

EN. 388
3131 | EN. 374 AKL | EN. 374 | EN. 407 x1xxxx

## 1/725 VERSATOUCH 23-202 GUANTO RIVESTITO IN PVC SU FODERA DI COTONE
VERSATOUCH 23-202 PVC COATED GLOVE ON COTTON LINING

Applicazioni:
Applicazioni generiche all'esterno, compresa la manipolazione di sostanze chimiche
Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera interna senza cuciture in acrilico polare, spessore 13 aghi. • Rivestimento morbido integrale in PVC. • Finitura sabbiata sul guanto e finitura liscia sul polso. • Progettati per proteggere a temperature basse fino a -30°C. • Sensazione di calore immediata nell'indossare il guanto. • Buona presa nel manipolare sia materiali bagnati che scivolosi. • Il rivestimento in PVC garantisce resistenza chimica.

Applications:
Outdoor general applications including chemical handlings
Features and benefits:
• Inner polar acrylic seamless liner, gauge 13. • Soft integral PVC coating. • Roughened sandblast finish on the glove and smooth finish on the cuff. • Designed to protect at temperatures down to -30°C. • Immediate heat feeling when wearing the glove. • Good grip in handling both slippery and wet materials. • PVC coating offers chemical resistance.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 | (01)10076490048355 |
| 9 | (01)10076490048362 |
| 10 | (01)10076490048379 |

CAT. 2
CE

EN. 388 4121 | EN. 374 | EN. 421 | EN. 511 021

## 1/729 VERSATOUCH 62-401 GUANTO RIVESTITO IN LATTICE NATURALE SU FODERA IN FILO CONTINUO DI POLIAMMIDE
VERSATOUCH 62-401 COATED NATURAL LATEX GLOVE OF KNITTED LINER POLYAMIDE

Applicazioni:
Applicazioni generali
Ostricoltura
Trasformazione del pesce
Materiali plastici scivolosi
Raccolta dei rifiuti
Autorità locali
Manipolazione di materiali da costruzione
Caratteristiche e vantaggi:
• Comodi per uso intensivo. • Ottima flessibilità. • Rivestimento impermeabile. • Eccellente isolamento termico, sia in condizioni di alta (fino a 250°C) che di bassa (fino a -20°C) temperatura. • Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti. • Non utilizzare in presenza di macchine con parti rotanti in cui il guanto potrebbe impigliarsi.

Applications:
General purpose
Oyster-farming
Fish processing
Slippery plastics
Waste collection
Local authorities
Building materials handling
Features and benefits:
• Comfortable for intensive use. • Very good flexibility. • Liquidproof coating. • Excellent thermal insulation either in hot (up to 250°C) or cold (down to -20°C) conditions. • Do not use in contact with pointed objects. • Do not use with a rotating machine in which glove may get caught.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 8 | 3 252449 018222 |
| 9 | 3 252449 018239 |
| 10 | 3 252449 018246 |
| 11 | 3 252449 018253 |

CAT. 2
CE

EN. 388 3231 | EN. 374 AKL | EN. 374 | EN. 407 02xxxx | EN. 511 021

## 1/701 SENSILITE 48-100 GUANTO CON PALMO RIVESTITO BIANCO, POLSO MAGLIA
SENSILITE 48-100 GLOVE WITH PALM LINED WHITE, KNIT WRIST

Applicazioni:
Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni
Operazioni leggere di assemblaggio
Manipolazione di materiali da costruzione
Caratteristiche e vantaggi:
• La gamma di guanti industriali Ansell SensiLite® è stata progettata per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all'abrasione. • I guanti SensiLite® permettono di manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi e, per questo, rappresentano la scelta ideale quando risulta necessario un alto livello di destrezza. • I guanti SensiLite® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni.

Applications:
Assembling, inspecting and packing small components
Light assembly tasks.
Features and benefits:
• Ansell's SensiLite® range of industrial gloves are designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance. • Offering precise handling of small objects in dry or light oily environments, SensiLite® is the practical choice when you are looking for dexterity. • SensiLite® provides enhanced safety, dexterity and durability compared to other glove options often used in the same applications.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 7 (01)10076490491526 | 9 (01)10076490491502 |
| 8 (01)10076490491519 | 10 (01)10076490491496 |
| | 11 (01)10076490491489 |

CAT. 2
CE
EN. 388

## 1/702 SENSILITE 48-102 GUANTO SPALMATO IN PU SU FODERA DI NYLON, PALMO RIVESTITO
SENSILITE 48-102 POLYURETHANE COATED GLOVE ON NYLON LINER, PALM COATED

Applicazioni:
Operazioni precise e delicate
Lavori di finitura
Manipolazioni generali
Confezionamento
Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture. • Fodera tessile realizzata in filo di poliammide ad elevata robustezza. • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. Rivestimento elastico palm fit in poliuretano. • Buona resistenza all'abrasione. • Guanto a basso rilascio lanuginoso. • Conformità alle norme EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici), certificata dal laboratorio notificato IFTH, Institut Français Textile Habillement.

Applications:
Delicate and precise operations
Finishing works
General handling
Packaging
Features and benefits:
Glove knitted with a seamless non-stop process. • Textile liner made of high-tenacity polyamid yarn. • Fine and stretchable stitches for an excellent comfort. Stretchable palm fit polyurethane coating. • Good abrasion resistance. • Low lint glove.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 6 (01)10076490054448 | |
| 7 (01)10076490054455 | |
| 8 (01)10076490054462 | |
| 9 (01)10076490054479 | |
| 10 (01)10076490054486 | |
| 11 (01)10076490054493 | |

CAT. 2
CE
EN. 388
4121

## 1/717 MERCURY 43-113 GUANTO IN KEVLAR SENZA CUCITURE, RESISTENTE AL CALORE
MERCURY 43-113 KEVLAR GLOVE SEAMLESS, HEAT-RESISTANT

Applicazioni:
Maneggio di manufatti caldi in vetro
Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave
Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
Produzione pneumatici
Caratteristiche e vantaggi:
• Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti. • Offre anche una eccezionale resistenza a taglio, strappo e abrasione. • Morbide, confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in condizioni di calore intenso.

Applications:
Handling hot glass
Removing sterilised products from autoclaves
Demoulding thermoplastics
Manufacturing tyres
Features and benefits:
• Top of the range gloves for the most exacting hot applications. • Also provides fantastic resistance to cuts, tears and abrasion. • Soft, comfortable and absorbent - the coolest choice in hot conditions.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| 10 | (01)10076490497382 |
| 11 | (01)10076490488625 |

CAT. 2
CE

| EN. 388 | EN. 407 |
|---|---|
| 254X | 43421x |

## 1/718 MERCURY 70-118 MANICA IN KEVLAR SENZA CUCITURE
MERCURY 70-118 KEVLAR SLEEVE SEAMLESS

Applicazioni:
Montaggio e finitura. Manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione. Assemblaggio carrozzeria. Stampaggio. Assemblaggio di elettrodomestici. Riparazioni del vetro
Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® 100%. • Disponibili in numerose grammature, per ottimizzare il rapporto tra destrezza e resistenza al taglio. • Comfort e presa sicura. Prodotti con fibre aramidiche corte high-tech 100% Kevlar®. • Resistenza al taglio e destrezza eccezionali. La costruzione 100% Dupont Kevlar® consente di avere un'eccezionale resistenza al taglio rispetto al peso del guanto. Molti manicotti hanno aperture sul pollice, per un'ulteriore protezione della zona del polso.

Applications:
Assembly and finishing. Sheet metals and metalwork.
Body assembly. Stamping operations
Assembly of white goods. Glass repair
Features and benefits:
• Automatic knit liner of 100% Kevlar® fiber. • Available in numerous lengths, to give you the optimum balance of dexterity and cut resistance. • Comfort and sure grip. Constructed from high-tech 100% Kevlar® para-aramid short fibers. • Exceptional cut resistance with dexterity. The 100% Dupont Kevlar® construction offers a very high cut resistance to weight ratio. Most sleeves feature thumb slots, protecting the wrist area.

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | (01)10076490496934 |

CAT. 2
CE

| EN. 388 | EN. 407 |
|---|---|
| 134X | x1xxxx |

| 1/732/15 | 1/732/18 | 1/732/20 | 1/732/23 | **ALPHATEC GUANTO IN LATTICE NON FELPATO**<br>ALPHATEC LATEX GLOVE UNFLOCKED |
|---|---|---|---|---|

**1/732/15**

Imb. 6in/150mm - L. 28in/700mm

| | |
|---|---|
| 8 M | (01)10076490045033 |
| 9 L | (01)10076490045040 |
| 10 XL | (01)10076490045057 |

**1/732/20**

Imb. 8in/200mm - L. 32in/820mm

| | |
|---|---|
| 9 L | (01)10076490045132 |
| 10 XL | (01)10076490045149 |

**1/732/18**

Imb. 7in/180mm - L. 28in/700mm

| | |
|---|---|
| 9 L | (01)10076490045095 |
| 10 XL | (01)10076490045101 |

**1/732/23**

Imb. 9in/230mm - L. 31in/790mm

| | |
|---|---|
| 9 L | (01)10076490045170 |
| 10 XL | (01)10076490045187 |

CAT. 3

CE

EN. 388 3010 | EN. 374 | EN. 374

Applicazioni:
Biotecnologie. Miscelazione di liquidi. Ricerca chimica & medica. Manipolazione di sostanze chimiche. Chimica. Miscelare, manipolare, trasferire, versare, mescolare sostanze chimiche. Prodotti farmaceutici. Manipolazione prodotto - chimica/biologica. Applicazioni che necessitano di protezione del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi:
• Protezione efficace negli ambienti di lavoro di gravosità media, soprattutto contro tagli e abrasioni • Resistenza elevata alla maggior parte di acidi, alcali, alcoli, aldeidi e chetoni • Lo spessore medio migliora la destrezza, e quindi anche la capacità di manipolare gli oggetti • Traslucido e senza fodera, per una facile pulizia.

Applications:
Biotechnologies. Blending of liquids. Chemical & Medical research. Chemical handling. Chemical industry. Chemicals mixing/handling/transferring/pouring/blending. Pharmaceuticals. Product handling - chemical/biological. Product protection applications

Features and benefits:
• Effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears • Highly resistant to most acids, alkalis, alcohols, aldehydes and ketones • The medium thickness increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects • Translucent and unlined for easy cleaning.

| 1/733/15 | 1/733/18 | 1/733/20 | 1/733/23 | **ALPHATEC GUANTO IN NEOPRENE NON FELPATO**<br>ALPHATEC NEOPRENE GLOVE UNFLOCKED |
|---|---|---|---|---|

**1/733/15**

lmb. 6in/150mm - L. 28in/700mm

| | |
|---|---|
| 8 M | (01)10076490045309 |
| 9 L | (01)10076490045316 |
| 10 XL | (01)10076490045323 |

**1/733/20**

lmb. 8in/200mm - L. 32in/820mm

| | |
|---|---|
| 9 L | (01)10076490045354 |
| 10 XL | (01)10076490045361 |

**1/733/18**

lmb. 7in/180mm - L. 28in/700mm

| | |
|---|---|
| 9 L | (01)10076490045330 |
| 10 XL | (01)10076490045347 |

**1/733/23**

lmb. 9in/230mm - L. 31in/790mm

| | |
|---|---|
| 9 L | (01)10076490045392 |
| 10 XL | (01)10076490045408 |

CAT. 3

CE

EN. 388 2100

EN. 374 ACJKL

EN. 374

Applicazioni:

Biotecnologie. Miscelazione di liquidi. Ricerca chimica & medica. Manipolazione di sostanze chimiche. Chimica. Miscelare/manipolare/trasferire/versare/mescolare sostanze chimiche. Analisi e lavori di laboratorio, soprattutto quando occorre resistenza agli acidi. Prodotti farmaceutici. Manipolazione prodotto - chimica/biologica. Applicazioni che necessitano di protezione del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi:

- Protezione efficace in ambienti chimici di media gravosità, con eccezionale resistenza chimica alla maggior parte di acidi, alcoli, oli, lubrificanti e idrocarburi • Grande protezione fisica contro le abrasioni e buona protezione contro tagli e perforazioni • Lo spessore medio migliora la destrezza, e quindi anche la capacità di manipolare gli oggetti • Riduce il rischio di allergie di Tipo I • Senza fodera, per una pulizia efficace.

Applications:

Biotechnologies. Blending of liquids. Chemical & Medical research. Chemical handling. Chemical industry. Chemicals mixing/handling/transferring/pouring/blending. Lab work and analysis, especially when resistance to acids is required. Pharmaceuticals. Product handling - chemical/biological. Product protection applications.

Features and benefits:

- Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons • Strong physical protection against abrasions and good protection against cuts • The medium thickness increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects • Resistant to Type I allergies • Unlined for effective cleaning.

PROTECTION line

# BORSE PER CARPENTIERI

# BAGS FOR CARPENTERS

## 1/917 BORSA CARPENTIERE IN CROSTA DI BOVINO
CARPENTERS BAG COW SPLIT LEATHER

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 361186

- 1 portamartello - 2 tasche
- Confezione da 5 pezzi

- 1 for hammers - 2 pockets
- Packaging: 5 pieces

## 1/911 BORSA IN PELLE 2 TASCHE
LEATHER BAG 2 POCKETS

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 361131

(ART.10)
- Confezione da 5 pezzi

(ART.10)
- Packaging: 5 pieces

# ARTICOLI DI PROTEZIONE

# PROTECTION ARTICLES

## 1/901 GREMBIULE IN CROSTA GROPPONE DI BOVINO
SPLIT LEATHER APRONS

## 1/900 GREMBIULE IN CROSTA GROPPONE DI BOVINO
SPLIT LEATHER APRONS

## 1/902 GREMBIULE IN CROSTA GROPPONE DI BOVINO RINF.
SPLIT LEATHER APRONS REINF.

## 1/905 GREMBIULE IN CROSTA DI IMPORTAZIONE
SPLIT LEATHER APRONS

## 1/905R GREMBIULE IN CROSTA DI IMPORTAZIONE RINF.
SPLIT LEATHER APRONS REINF.

**1/901**
- Colore grigio
- Mis.: cm 60 x 120
- Conf. da 10 pz.

- Grey colour
- Measure: cm.60x120
- Packaging: 10 pcs

CAT. 2 CE EN. 407

**1/900**
- Colore grigio
- Mis.: cm 60 x 90
- Conf. da 10 pz.

- Grey colour
- Measure: cm.60x90
- Packaging: 10 pcs

CAT. 2 CE EN. 407

**1/902**
- Colore grigio
- Rinforzo centrale
- Mis.: cm 60x90
- Conf. da 10 pz.

- Grey colour
- With central reinforcement
- Measure: cm.60x90
- Packaging: 10 pcs

CAT. 2 CE EN. 407

**1/905**
- Colore grigio
- Mis.: cm 60x90
- Conf. da 50 pz.

- Grey colour
- Measure: cm 60x90
- Packaging: 50 pcs

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI

**1/905R**
- Colore grigio
- Rinforzo centrale
- Mis.: cm 60x90
- Conf. da 50 pz.

- Grey colour
- With central reinforcement
- Measure: cm 60x90
- Packaging: 50 pcs

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI

## 1/908/B GREMBIULE IN PVC POLIESTERE BISPALMATO PESANTE BIANCO
PVC/POLY/PVC APRONS WHITE

## 1/908/V GREMBIULE IN PVC POLIESTERE BISPALMATO PESANTE VERDE
PVC/POLY/PVC APRONS GREEN

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI

**1/908/B**
- Colore bianco
- Mis.: cm 90x120
- Spessore 0,42 mm
- Confezione da 20 pezzi

- White colour
- Measure: cm.90x120
- Thickness: mm.0.42
- Packaging: 20 pcs

**1/908/V**
- Colore verde
- Mis.: cm 90x120
- Spessore 0,42 mm
- Confezione da 20 pezzi

- Green colour
- Measure: cm.90x120
- Thickness: mm.0.42
- Packaging: 20 pcs

## 1/909 GREMBIULE ANTITAGLIO ANTISCANNAMENTO
PROTECTION APRONS

**TAGLIA UNICA** ONE SIZE

U 4 020683 200395

CAT. 2

CE

EN. 388

- In lamine di acciaio collegate da anelli in acciaio saldati (diametro interno mm. 5,8 spessore del filo mm. 0,8)
- Mis. 60x55 per alt. persone <155 cm
- Confezione da 1 pezzo

- Made of chainex stitch
- Made of welded rings
- Wire 0.8 mm, ring 5.8 mm inner diameter 55 cm. wide x 60 cm.
- Long for people < 155 cm
- Packaging: 1 pieces

## 1/910 GHETTA IN CROSTA PER SALDATORI
SPLIT LEATHER GAITERS

CE

EN. 407

- Chiusura regolabile con velcro
- Lunghezza cm 30 circa
- Confezione da 10 paia

- Closed with velcro
- Length: cm.30
- Packaging: 10 pairs

## 1/930 GIACCA IN CROSTA PER SALDATORI
SPLIT LEATHER WELDING JACKETS

**TAGLIA UNICA XL** ONE SIZE

CE

EN. 407

- Confezione da 5 pezzi
- Packaging: 5 pieces

## 1/931 MANICOTTO IN CROSTA PER SALDATORI
SPLIT LEATHER SLEEVES

**TAGLIA UNICA** ONE SIZE

CE

EN. 407

- Lunghezza cm 60
- Confezione da 10 paia
- Length: cm 60
- Packaging: 10 pairs

# CALZATURE

# SHOES

## LE NORMATIVE CE

**Tutte le calzature di sicurezza sono progettate e costruite in conformità alle seguenti norme europee:**

| | | |
|---|---|---|
| EN 344:2004 | norma generale | |
| EN 345:2004 | resistenza puntale 200 J | sigla **S** (sicurezza) |
| EN 346:2004 | resistenza puntale 100 J | sigla **P** (protezione) |
| EN 347:2004 | senza puntale | sigla **O** (lavoro) |

**CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE**

| *Codice di designazione* | *Classificazione* |
|---|---|
| I | Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature di gomma o materiale polimerico |
| II | Calzature interamente di gomma 0 interamente polimeriche (stivali) |

**Le caratteristiche supplementari delle calzature corrispondenti ai simboli delle classi di protezione sono indicate nelle tabelle seguenti:**

| *Simbolo classe di protezione* | *Caratteristiche delle calzature* |
|---|---|
| A | Calzatura antistatica |
| E | Assorb. di energia nella zona del tallone |
| WRU | Materiale tomaia impermeabile |
| P | Lamina antiperforazione |
| C | Calzatura conduttiva |
| HI | Isolamento dal calore |
| CI | Isolamento dal freddo |
| HRO | Resistenza al calore per contatto |
| ORO | Resistenza agli idrocarburi |

| *Calzature* | *Cat.* | *Significato* |
|---|---|---|
| Calzature di sicurezza | SB | Calzatura di sicurezza base con puntale acciaio 200 J |
| | S1 | Come SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone |
| | S2 | Come si + resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua |
| | S3 | Come s2 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi |
| Stivali | S4 | Stivale di sicurezza con puntale in acciaio 200 j + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone |
| | S5 | Come S4 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi |

**IMPIEGHI CONSIGLIATI**

**Tutti i modelli di calzatura di sicurezza sono adatti per le seguenti protezioni:**

- urto o schiacciamento delle dita del piede (la protezione corrisponde al massimo livello previsto)
- scivolamento
- aggressioni meccaniche superficiali

**A seconda dei casi (verificare i riferimenti nella marcatura) le calzature possono offrire le seguenti protezioni:**

- protezione da cariche elettrostatiche
- conduttività
- urti al malleolo (modello alto)
- penetrazione d'acqua
- perforazione della suola (versione con lamina antiperforazione)
- urto o schiaccciamento del metatarso (versione con dispositivo)
- contatto con superfici calde

## CE NORMS FOR SAFETY SHOES

**Safety footwear are designed and made according to the following European standards:**

| | | |
|---|---|---|
| EN 344:2004 | general standard | |
| EN 345:2004 | toecap resistance 200 J | symbol **S** (safety) |
| EN 346:2004 | toecap resistance 100 J | symbol **P** (protection) |
| EN 347:2004 | no toecap | symbol **O** (occupation) |

**FOOTWEAR CATEGORIES**

| *Designation code* | *Classification* |
|---|---|
| I | Footwear in leather and other materials, excluding footwear entirely in rubber or polymer material |
| II | Footwear entirely in rubber or entirely in polymer (boots) |

**Additional features of shoes corresponding to the symbols of protection class are indicated below:**

| *Symbol of protection class* | *Product characteristics* |
|---|---|
| A | Footwear with anti-static properties |
| E | Energy absorption in the heel zone |
| WRU | Waterproofing and absorption of the upper |
| P | Steel midsole giving protection against perforation |
| C | Footwear with electrical resistance |
| HI | Heat insulation |
| CI | Cold insulation |
| HRO | Contact heat resistance |
| ORO | Oil and fuel resistant |

| *Footwear* | *Cat.* | *Meaning* |
|---|---|---|
| Safety shoes | SB | Basic safety shoes with steel toecap 200 J |
| | S1 | As SB + closed heel zone + anti-static properties + heel energy absorption |
| | S2 | As S1 + water penetration and absorption |
| | S3 | As S2 + resistance to perforation + embossed sole |
| Boots | S4 | Safety boots with steel toecap 200 J + anti-static properties + heel energy absorption |
| | S5 | As S4 + resistance to perforation + embossed sole |

**SUGGESTED USE**

**All footwear articles are designed for the following protections:**

- toe impact or toe tread (protection corresponding to the maximum level)
- slipping
- superficial mechanical damage

**According to the cases, safety footwear can offers the following protections (verify the references on the label):**

- electrostatic protection
- conductivity
- malleolus shock (high model)
- water penetration
- sole perforation (steel midsole version)
- metatarsus impact or tread (version with device)
- easy removal (version with device)
- warm surfaces contact

| PITTOG. REQUISITO/CARATTERISTICHE | SIMB. PRESENTAZ. RICHIESTA | PITTOG. REQUISITO/CARATTERISTICHE | SIMB. PRESENTAZ. RICHIESTA |
|---|---|---|---|
| **PUNTALE IN ACCIAIO - 200 J**<br>STEEL TOECAP - 200 J | | **TOMAIA IDROREPELLENTE**<br>WATERPROOF UPPER | WRU ≥ 60 MIN. |
| **CALZATURA ANTISTATICA**<br>ANTISTATIC SHOES | A TRA 0,1 E 1.000 MΩ<br>FROM 0,1 AND 1.000 MΩ | **TOMAIA TRASPIRANTE**<br>TRANSPIRANT UPPER | |
| **SUOLA ANTISHOCK**<br>ANTI-SHOCK SOLE | E ≥ 20J | **ISOLAMENTO DAL FREDDO**<br>COLD INSULATION | CI PROVA A -20 °C |
| **LAMINA ANTIPERFORAZIONE SUOLA**<br>SOLE RESISTANCE TO PERFORATION | P ≥ 1100 N | **ISOLAMENTO DAL CALORE**<br>HEAT INSULATION | HI PROVA A 150 °C |
| **SUOLA RESISTENTE AGLI OLI MINERALI**<br>OIL RESISTANT SOLE | ORO | **RESISTENZA AL CALORE PER CONT. SUOLA**<br>SOLE HEAT RESISTANCE | HRO PROVA A 300 °C |
| **SUOLA RESISTENTE ALLO SCIVOLAM.**<br>SLIP RESISTANCE SOLE | | **CALZATURA CONDUTTIVA**<br>CONDUCTING FOOTWEAR | C <0,1 MΩ |

## 1/9910 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA SCAMOSC. S1P "LIGHT STEEP"

SUEDE LEATHER LOW CUT SAFETY SHOE S1P "LIGHT STEEP"

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 367515 | 42 | 8 052439 367577 |
| 37 | 8 052439 367522 | 43 | 8 052439 367584 |
| 38 | 8 052439 367539 | 44 | 8 052439 367591 |
| 39 | 8 052439 367546 | 45 | 8 052439 367607 |
| 40 | 8 052439 367553 | 46 | 8 052439 367614 |
| 41 | 8 052439 367560 | 47 | 8 052439 367621 |

CE

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Colore beige-giallo
- Lamina antiforo in textile, puntale in composito
- Soletta ergonomica
- Suola in gomma, antistatica, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia

- Color beige-yellow
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomic inner sole
- Rubber sole, anti-static, anti- slip, oil resistant
- Packaging: 6 pairs

## 1/9915 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA SCAMOSC. S1P "LIGHT STEEP"

SUEDE LEATHER LOW CUT SAFETY SHOE S1P "LIGHT STEEP"

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 367638 | 42 | 8 052439 367690 |
| 37 | 8 052439 367645 | 43 | 8 052439 367706 |
| 38 | 8 052439 367652 | 44 | 8 052439 367713 |
| 39 | 8 052439 367669 | 45 | 8 052439 367720 |
| 40 | 8 052439 367676 | 46 | 8 052439 367737 |
| 41 | 8 052439 367683 | 47 | 8 052439 367744 |

CE

EN ISO 20345:2011 SP1 SRC

- Colore blu-giallo
- Lamina antiforo in textile, puntale in composito
- Soletta ergonomica
- Suola in gomma, antistatica, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia

- Color blue-yellow
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomic inner sole
- Rubber sole, anti-static, anti-slip, oil resistant
- Packaging: 6 pairs

## 1/9700 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE NERA S3
SAFETY LOW CUT SHOE IN BLACK LEATHER S3

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 366839 | 42 | 8 052439 365559 |
| 37 | 8 052439 366846 | 43 | 8 052439 365566 |
| 38 | 8 052439 365511 | 44 | 8 052439 365573 |
| 39 | 8 052439 365528 | 45 | 8 052439 365580 |
| 40 | 8 052439 365535 | 46 | 8 052439 365597 |
| 41 | 8 052439 365542 | 47 | 8 052439 365603 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Colore nero
- Lamina antiforo in textile, puntale in composito
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/9730 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S3
SAFETY HIGH CUT SHOE IN BLACK LEATHER S3

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 366877 | 42 | 8 052439 365757 |
| 37 | 8 052439 366884 | 43 | 8 052439 365764 |
| 38 | 8 052439 365719 | 44 | 8 052439 365771 |
| 39 | 8 052439 365726 | 45 | 8 052439 365788 |
| 40 | 8 052439 365733 | 46 | 8 052439 365795 |
| 41 | 8 052439 365740 | 47 | 8 052439 365801 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Colore nero
- Lamina antiforo in textile, puntale in composito
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/9720 CALZATURA ANTINFORTUN. BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA S1P
SAFETY LOW-CUT SHOE WITH MINI HOLES S1P

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 366853 | 42 | 8 052439 365658 |
| 37 | 8 052439 366860 | 43 | 8 052439 365665 |
| 38 | 8 052439 365610 | 44 | 8 052439 365672 |
| 39 | 8 052439 365627 | 45 | 8 052439 365689 |
| 40 | 8 052439 365634 | 46 | 8 052439 365696 |
| 41 | 8 052439 365641 | 47 | 8 052439 365702 |

CE

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Colore grigio
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico bicomponente, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Grey colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole two component, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/9920 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE NERA S3
SAFETY LOW CUT SHOE IN BLACK LEATHER S3

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | 8 052439 366938 | 43 | 8 052439 366983 |
| 39 | 8 052439 366945 | 44 | 8 052439 366990 |
| 40 | 8 052439 366952 | 45 | 8 052439 367003 |
| 41 | 8 052439 366969 | 46 | 8 052439 367010 |
| 42 | 8 052439 366976 | 47 | 8 052439 367027 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Steel toecap and midsole
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/9940

### CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S3
SAFETY HIGH SHOE IN BLACK LEATHER S3

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 367089 | 42 | 8 052439 366051 |
| 37 | 8 052439 367096 | 43 | 8 052439 366068 |
| 38 | 8 052439 366013 | 44 | 8 052439 366075 |
| 39 | 8 052439 366020 | 45 | 8 052439 366082 |
| 40 | 8 052439 366037 | 46 | 8 052439 366099 |
| 41 | 8 052439 366044 | 47 | 8 052439 366105 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/9940/SR

### CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S3 SFILAMENTO RAPIDO
SAFETY HIGH SHOE IN BLACK LEATHER S3 WITH FASTER RELEASE

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 364361 | 42 | 8 052439 364422 |
| 37 | 8 052439 364378 | 43 | 8 052439 364439 |
| 38 | 8 052439 364385 | 44 | 8 052439 364446 |
| 39 | 8 052439 364392 | 45 | 8 052439 364453 |
| 40 | 8 052439 364408 | 46 | 8 052439 364460 |
| 41 | 8 052439 364415 | 47 | 8 052439 364477 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/970 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE NERA S1P
SAFETY LOW CUT SHOE IN BLACK LEATHER S1P

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 364248 | 42 | 8 052439 364309 |
| 37 | 8 052439 364255 | 43 | 8 052439 364316 |
| 38 | 8 052439 364262 | 44 | 8 052439 364323 |
| 39 | 8 052439 364279 | 45 | 8 052439 364330 |
| 40 | 8 052439 364286 | 46 | 8 052439 364347 |
| 41 | 8 052439 364293 | 47 | 8 052439 364354 |

CE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 10 paia.

- Black colour
- Steel toecap and midsole
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 10 pairs.

## 1/973 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S1P SFILAMENTO RAPIDO
SAFETY HIGH CUT SHOE IN BLACK LEATHER S1P WITH FASTER RELEASE

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 364484 | 42 | 8 052439 364545 |
| 37 | 8 052439 364491 | 43 | 8 052439 364552 |
| 38 | 8 052439 364507 | 44 | 8 052439 364569 |
| 39 | 8 052439 364514 | 45 | 8 052439 364576 |
| 40 | 8 052439 364521 | 46 | 8 052439 364583 |
| 41 | 8 052439 364538 | 47 | 8 052439 364590 |

CE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 10 paia.

- Black colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 10 pairs.

## 1/9760 CALZATURA ANTINFORTUN. TREKKING BASSA IN PELLE SCAMOSC. CON INSERTI IN TESSUTO S1P

SUEDE LOW-CUT SHOE WITH FABRIC LINING S1P

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 366891 | 42 | 8 052439 365856 |
| 37 | 8 052439 366907 | 43 | 8 052439 365863 |
| 38 | 8 052439 365818 | 44 | 8 052439 365870 |
| 39 | 8 052439 365825 | 45 | 8 052439 365887 |
| 40 | 8 052439 365832 | 46 | 8 052439 365894 |
| 41 | 8 052439 365849 | 47 | 8 052439 365900 |

CE

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Colore marrone
- Puntale e lamina antiforo in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Brown colour
- Steel toecap and lamina, ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/9770 CALZATURA ANTINFORTUN. TREKKING ALTA IN PELLE SCAMOSC. CON INSERTI IN TESSUTO S1P

SUEDE HIGH-CUT SHOE WITH FABRIC LINING S1P

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 8 052439 366914 | 42 | 8 052439 365955 |
| 37 | 8 052439 366921 | 43 | 8 052439 365962 |
| 38 | 8 052439 365917 | 44 | 8 052439 365979 |
| 39 | 8 052439 365924 | 45 | 8 052439 365986 |
| 40 | 8 052439 365931 | 46 | 8 052439 365993 |
| 41 | 8 052439 365948 | 47 | 8 052439 366006 |

CE

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Colore marrone
- Puntale e lamina antiforo in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Brown colour
- Steel toecap and lamina ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

## 1/995 MOCASSINO ANTINFORTUNISTICO TOMAIA IN MICROFIBRA LAVABILE S2
MOCASSIN SAFETY SHOE WASHABLE MICROFIBER UPPER S2

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 8 052439 367287 | 42 | 8 052439 367355 |
| 36 | 8 052439 367294 | 43 | 8 052439 367362 |
| 37 | 8 052439 367300 | 44 | 8 052439 367379 |
| 38 | 8 052439 367317 | 45 | 8 052439 367386 |
| 39 | 8 052439 367324 | 46 | 8 052439 367393 |
| 40 | 8 052439 367331 | 47 | 8 052439 367409 |
| 41 | 8 052439 367348 | | |

CE

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

- Colore bianco per settore alimentare
- Suola poliuretano bicolore bianca e grigia
- Puntale in composito
- Confezione da 10 paia

- Color white for food industries
- Pu sole white and grey
- Composite toecap
- Packaging: 10 pairs

## 1/979 CALZATURA BASSA GRIGIO / NERA S1P
SAFETY LOW SHOE GRAY / BLACK COLOUR S1P

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 101060 121359 | 42 | 1 101060 121427 |
| 36 | 1 101060 121366 | 43 | 1 101060 121434 |
| 37 | 1 101060 121373 | 44 | 1 101060 121441 |
| 38 | 1 101060 121380 | 45 | 1 101060 121458 |
| 39 | 1 101060 121397 | 46 | 1 101060 121465 |
| 40 | 1 101060 121403 | 47 | 1 101060 121472 |
| 41 | 1 101060 121410 | 48 | 1 101060 121489 |

CE

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

**Modello "ONTARIO"**
- Colore grigio/nero
- Fodera traspirante colore arancione
- Suola in poliuretano antiolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

**Style "ONTARIO"**
- Gray and black colour
- Perspirable lining orange colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Packaging: 10 pairs

## 1/980 CALZATURA ALTA IN PELLE SCAMOSCIATA IN PU COMPOSIT LAM. KEVLAR
SAFETY HIGH SHOE IN SUEDE SPLIT LEATHER SUPERLIGHT

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | 1 106071 321378 | 43 | 1 106071 321439 |
| 38 | 1 106071 321385 | 44 | 1 106071 321446 |
| 39 | 1 106071 321392 | 45 | 1 106071 321453 |
| 40 | 1 106071 321408 | 46 | 1 106071 321460 |
| 41 | 1 106071 321415 | 47 | 1 106071 321477 |
| 42 | 1 106071 321422 | 48 | 1 106071 321484 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

**Modello "MICHIGAN"**
- Colore grigio e nero
- Fodera traspirante colore arancio
- Suola in poliuretano antiolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

**Style "MICHIGAN"**
- Gray and black colour
- Perspirable lining orange colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyuretahane
- Composite toecap and kevlar lamina
- Packaging: 10 pairs.

## 1/940 CALZATURA ALTA IN PELLE SCAMOSCIATA IN PU COMPOSIT LAM. KEVLAR
SAFETY HIGH SHOE IN SUEDE SPLIT LEATHER SUPERLIGHT

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 101016 013356 | 42 | 1 101016 013424 |
| 36 | 1 101016 013363 | 43 | 1 101016 013431 |
| 37 | 1 101016 013370 | 44 | 1 101016 013448 |
| 38 | 1 101016 013387 | 45 | 1 101016 013455 |
| 39 | 1 101016 013394 | 46 | 1 101016 013462 |
| 40 | 1 101016 013400 | 47 | 1 101016 013479 |
| 41 | 1 101016 013417 | 48 | 1 101016 013486 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

**Modello "PARIDE"**
- Colore nero
- Fodera supertraspirante di colore beige
- Suola in poliuretano antiolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Imbottitura al girocaviglia, sottopiede antibatterico e defaticante
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

**Style "PARIDE"**
- Black colour
- Super-perspirable lining beige colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Padded around the ankle, anti-bacterial and stress-reducing insole
- Steel toecap and lamina
- Packaging: 10 pairs.

## 1/943 CALZATURA ALTA IN FIORE DI VITELLO S3
SAFETY HIGH SHOE FULL COW GRAIN LEATHER S3

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 106016 013351 | 42 | 1 106016 013429 |
| 36 | 1 106016 013368 | 43 | 1 106016 013436 |
| 37 | 1 106016 013375 | 44 | 1 106016 013443 |
| 38 | 1 106016 013382 | 45 | 1 106016 013450 |
| 39 | 1 106016 013399 | 46 | 1 106016 013467 |
| 40 | 1 106016 013405 | 47 | 1 106016 013474 |
| 41 | 1 106016 013412 | 48 | 1 106016 013481 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

**Modello "OLIMPO"**
- Colore nero
- Fodera supertraspirante di colore beige
- Suola in poliuretano antiolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Imbottitura al girocaviglia, sottopiede antibatterico e defaticante
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

**Style "OLIMPO"**
- Black colour
- Super-perspirable lining beige colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Padded around the ankle, anti-bacterial and stress-reducing insole
- Steel toecap and lamina
- Packaging: 10 pairs.

## 1/996 CALZ. ANTINFORT. ALTA CON PROTEZIONE DEL METATARSO TOMAIA IN PELLE PIGMENTATA S3 M HRO SRC
SAFETY HIGH SHOE IN PIGMENTED PRINTED SPLIT LEATHER WITH PROTECTION METATARSUS S3 M HRO SRC

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 186620 028354 | 42 | 1 186620 028422 |
| 36 | 1 186620 028361 | 43 | 1 186620 028439 |
| 37 | 1 186620 028378 | 44 | 1 186620 028446 |
| 38 | 1 186620 028385 | 45 | 1 186620 028453 |
| 39 | 1 186620 028392 | 46 | 1 186620 028460 |
| 40 | 1 186620 028408 | 47 | 1 186620 028477 |
| 41 | 1 186620 028415 | 48 | 1 186620 028484 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 M HRO SRC

**Modello "WELD"**
- Colore nero
- Suola in poliuretano antiolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antischock
- Imbottitura al girocaviglia, linguetta imbottita, sottopiede antibatterico e defaticante
- Sfilamento rapido
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Confezione da 10 paia.

**Style "WELD"**
- Black colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Padded around the ankle, anti-bacterial and stress-reducing insole
- Steel toecap and lamina
- Packaging: 10 pairs.

## 1/988 CALZATURA ANTINFORTUNISTICA TREKKING ALTA S3
SAFETY HIGH TREKKING SHOE S3

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | 8 028027 316388 | 43 | 8 028027 316432 |
| 39 | 8 028027 316395 | 44 | 8 028027 316449 |
| 40 | 8 028027 316401 | 45 | 8 028027 316456 |
| 41 | 8 028027 316418 | 46 | 8 028027 316463 |
| 42 | 8 028027 316425 | 47 | 8 028027 316470 |

CE

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tomaia in nabuk • Trattato idrorepellente • Colore marrone • Inserti in nylon idrorepellente • Fodera winther supertraspirante che consente al piede di mantenere costante la temperatura • Sottopiede termoformato antistatico • Ganci blocca-stringhe a sganciamento rapido • Riporti in reflex visibili di notte • Intersuola in materiale poliuretanico espanso ad altissimo assorbimento d'energia • Suola in materiale PU/TPU iniettata direttamente sull'intersuola con caratteristiche di notevole valore tecnico e con grande aderenza in qualsiasi condizione atmosferica e specialmente sul bagnato (50% superiore al poliuretano compatto) • Migliore resistenza al'abrasione e alle flessioni • Suola rinforzata • Puntale e lamina antiforo in acciaio • Confezione da 6 paia.

Upper in nabuk • Treated water-repellent • Brown colour • Nylon super-perspirable winther lining that lets the foot keep a constant temperature • Antistatic thermo-format cork-sole • Block-laces hooks with quick unhooking • Appliques in reflex visible in the night • Intersole in polyuretanic expanded with high energy absorbment • Sole in pu/tpu material directly injected in the interior of the sole remarkable value characteristics and with a strong adhesion at any atmospheric condition especially on wet soil (50% better than compact polyuretan) • Better residtence to the abrasion and to flexions • Strenghthened sole • Steel toecap and lamina • Packaging: 6 pairs.

## 1/953 STIVALE TRONCHETTO IN GOMMA NITRILICA
LOW BOOT IN NITRILE RUBBER

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 8 032735 034182 | 44 | 8 032735 034236 |
| 40 | 8 032735 034199 | 45 | 8 032735 034243 |
| 41 | 8 032735 034205 | 45 | 8 032735 034250 |
| 42 | 8 032735 034212 | 46 | 8 032735 034267 |
| 43 | 8 032735 034229 | | |

CE

EN 347

- Colore verde
- Suola in para, antiscivolo
- Resistente fino a -25°C
- Resistente ad acidi e grassi animali
- Confezione da 6 paia.

- Green colour
- Para rubber slip-proof sole
- Resistent until to -25°
- Acid proof
- Packaging: 6 pairs.

## 1/954 STIVALE GINOCCHIO IN GOMMA NITRILICA
KNEE-HIGH BOOT IN NITRILE RUBBER

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 8 032735 034007 | 44 | 8 032735 034052 |
| 40 | 8 032735 034014 | 45 | 8 032735 034069 |
| 41 | 8 032735 034021 | 45 | 8 032735 034076 |
| 42 | 8 032735 034038 | 46 | 8 032735 034083 |
| 43 | 8 032735 034045 | | |

CE
EN 347

- Colore verde
- Suola in para, antiscivolo
- Resistente fino a -25°C
- Resistente ad acidi e grassi animali
- Confezione da 6 paia.

- Green colour
- Para rubber slip-proof sole
- Resistent until to -25°
- Acid proof
- Packaging: 6 pairs.

## 1/960 STIVALE DONNA IN PVC
PVC WOMEN BOOT

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 8 032735 026064 | 39 | 8 032735 026101 |
| 36 | 8 032735 026071 | 40 | 8 032735 026118 |
| 37 | 8 032735 026088 | 41 | 8 032735 026125 |
| 38 | 8 032735 026095 | | |

CE
EN 347

- Colore verde
- Suola in para, antiscivolo
- Resistente fino a -25°C
- Resistente ad acidi e grassi animali
- Confezione da 6 paia.

- Green colour
- Para rubber slip-proof sole
- Resistent until to -25°
- Acid proof
- Packaging: 6 pairs.

## 1/962

## STIVALE DI SICUREZZA GINOCCHIO IN PVC E GOMMA NITRILICA
KNEE-HIGH SAFETY BOOT IN PVC AND NITRILE RUBBER

**TAGLIE** SIZES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | 8 052439 363722 | 43 | 8 052439 363777 |
| 39 | 8 052439 363739 | 44 | 8 052439 363784 |
| 40 | 8 052439 363746 | 45 | 8 052439 363791 |
| 41 | 8 052439 363753 | 46 | 8 052439 363807 |
| 42 | 8 052439 363760 | 47 | 8 052439 363814 |

CE

EN 345 S5

- Colore giallo
- Puntale e lamina in acciaio
- Suola antiscivolo e antistatica
- Confezione da 5 paia.

- Yellow colour
- Stell toecap and lamina
- Slip-proof, antistatic sole
- Packaging: 5 pairs

PROTECTION line

# PROTEZIONE CAPO

# HEAD PROTECTION

## 1/1001 ELMETTO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
SAFETY HELMET POLYTHENE HIGH DENSITY

**COLORI (TAGLIA UNICA)** COLORS (One size)

| | |
|---|---|
| GIALLO YELLOW | 8 426672 999770 |
| BLU BLUE | 8 426672 000124 |
| BIANCO WHITE | 8 426672 999794 |
| ROSSO RED | 8 426672 999831 |
| VERDE GREEN | 8 426672 999848 |
| ARANCIO ORANGE | 8 426672 999824 |

- Colore giallo, arancio, bianco, verde, rosso, azzurro
- Bardatura interna
- Regolabile con parasudore
- Designato per proteggere da lavori svolti in zone a basse temperature
- Confezione da 50 pezzi

- Colours: yellow, blue, white, orange, red or green
- Internal harness
- Made in polyethylene, intended to protect in works in zones at very low temperature
- Packaging: 50 pieces

EN. 397
CE

## 1/1000 SOTTOGOLA IN TESSUTO PER ELMETTI CON MENTONIERA
CHIN STRAP FOR HELMET WITH CHIN

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 426672 000247 |

- Confezione da 50 pezzi

- Packaging: 50 pieces

## 1/1045 PORTAVISIERA RIALZABILE PER ELMETTO
VISOR HOLDER LIFTABLE

- Portavisiera con visiera in policarbonato
- Confezione da 10 pezzi

- Handle face shield with polycarbonate face shield
- Packaging: 10 pieces

EN. 166

CE

## 1/1040 VISIERA TRASPARENTE IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE TRANSPARENT VISOR

**TAGLIE** SIZES

U 8 023453 088403

- Elastico e parasudore
- Confezione da 10 pezzi

- Elastic and sweat protection
- Packaging: 10 pieces

EN. 166

CE

## 1/1046 VISIERA A RETE RAISING
MESH VISOR

**TAGLIE** SIZES

U 8 023453 088410

- Elastico e parasudore
- Confezione da 10 pezzi

- Elastic and sweat protection
- Packaging: 10 pieces

EN. 166

CE

## 1/1003 CUFFIA ANTIRUMORE
EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION

EN. 352-1

**TAGLIE** SIZES

U

8 052439 366570

- **Modello Arton**
- Colore rosso
- Archetto regolabile
- Confezione da 60 pezzi

- **Style Arton**
- Red colour
- Adjustable headband
- Packaging: 60 pieces

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR db | | H=33 db | | M=24 db | | L=15 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuazione media (Mf) in db | 15,4 | 9,3 | 17,0 | 24,0 | 31,2 | 33,6 | 37,9 | 37,0 |
| Deviazione standard (Sf) in db | 4,0 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 4,6 |

## 1/1004 CUFFIA ANTIRUMORE
EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION

EN. 352-1

**TAGLIE** SIZES

U

7 318640 027695

- **Modello Peltor H4A**
- Colore azzurro
- Archetto regolabile
- Confezione da 20 pezzi

- **Style Peltor H4A**
- Blue colour
- Adjustable headband
- Packaging: 20 pieces

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 24 db | | H=31 db | | M=21 db | | L=12 db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuazione media (Mf) in db | 9,6 | 12,5 | 25,3 | 33,4 | 33,3 | 37,0 | 33,7 |
| Deviazione standard (Sf) in db | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 4,9 |
| APV | 6,5 | 8,8 | 21,1 | 32,0 | 3o,8 | 33,6 | 28,8 |

## 1/1008 CUFFIA ANTIRUMORE
EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION

EN. 352-1

**TAGLIE** SIZES

U

7 318640 033221

- **Modello 3M/H510A**
- Colore giallo
- Archetto regolabile
- Confezione da 20 pezzi

- **Style 3M/H510A**
- Yellow colour
- Adjustable headband
- Packaging: 20 pieces

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 27 db | | H=32 db | | M=25 db | | L=15 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuazione media (Mf) in db | 14,1 | 11,6 | 18,7 | 27,5 | 32,9 | 33,6 | 36,1 | 35,8 |
| Deviazione standard (Sf) in db | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 3,8 |
| APVF (db) | 10,1 | 7,3 | 15,1 | 25,0 | 30,1 | 30,2 | 33,2 | 32,0 |

## 1/1009 CUFFIA ANTIRUMORE
EARMUFFS FOR HEARING PROTECTION

**TAGLIE** SIZES

U

4 046719 388103

- **Modello 3M/H520A**
- Colore nero
- Archetto regolabile
- Confezione da 20 pezzi

- **Style 3M/H520A**
- Black colour
- Adjustable headband
- Packaging: 20 pieces

EN. 352-1

CE

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 31 db | | H=34 db | | M=29 db | | L=20 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuazione media (Mf) in db | 16,2 | 14,6 | 20,2 | 32,5 | 39,3 | 36,4 | 34,4 | 40,2 |
| Deviazione standard (Sf) in db | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 4,0 | 2,3 |
| APVF (db) | 14,3 | 13,0 | 17,7 | 30,2 | 37,2 | 34,0 | 30,4 | 37,9 |

## 1/1007 INSERTI AURICOLARI IN ESPANSO
FOAM EARPLUGS

- **Modello 3M/1100**
- Confezione da 5 scatole
- (200 paia ogni scatola)

- **Style 3M/1100**
- Packaging: 5 box
- (200 pairs/box)

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 37 db | | H=37 db | | M=34 db | | L=31 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuazione media (Mf) in db | 30,0 | 33,1 | 36,3 | 38,4 | 38,7 | 39,7 | 48,3 | 44,4 |
| Deviazione standard (Sf) in db | 3,9 | 5,0 | 7,4 | 6,2 | 5,6 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
| APV | 26,1 | 28,1 | 28,9 | 32,2 | 33,1 | 35,4 | 43,8 | 40,0 |

EN. 352-2

CE

## 1/1010 INSERTI AURICOLARI IN ESPANSO
FOAM EARPLUGS

- **Modello Ear Classic**
- Confezione da 16 scatole
- (250 paia per scatola)

- **Style Ear Classic**
- Packaging: 16 box
- (250 pairs/box)

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 28 db | | H=30 db | | M=24 db | | L=28 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuazione media (Mf) in db | 22,3 | 23,3 | 24,6 | 26,9 | 27,4 | 34,1 | 41,6 | 40,4 |
| Deviazione standard (Sf) in db | 5,4 | 5,3 | 3,6 | 5,4 | 4,8 | 3,1 | 3,5 | 6,4 |
| APV | 16,9 | 18,1 | 20,9 | 21,5 | 22,6 | 30,9 | 38,1 | 34,0 |

EN. 352-2

CE

## 1/1011 INSERTI AURICOLARI IN ESPANSO CON CORDONCINO
FOAM EARPLUGS WITH CORD

- **Modello Ear Corded**
- Confezione da 10 scatole
- (200 paia per scatola)

- **Style "Ear Corded"**
- Packaging: 10 box
- (200 pairs/box)

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 28 db | | H=30 db | | M=24 db | | L=28 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean att. | 22,3 | 23,3 | 24,6 | 26,9 | 27,4 | 34,1 | 41,6 | 40,4 |
| Std. dev. | 5,4 | 5,3 | 3,6 | 5,4 | 4,8 | 3,1 | 3,5 | 6,4 |
| APV | 16,9 | 18,1 | 20,9 | 21,5 | 22,6 | 30,9 | 38,1 | 34,0 |

EN. 352-2
CE

## 1/1510 SEMI AURICOLARI AD ESPANSIONE CON ARCHETTO
BANDED EAR-PLUGS SEMI-AURALS

- **Modello Ear Caps**
- Confezione da 400 pezzi
- (40 pezzi per scatola)

- **Style Ear Caps**
- Packaging: 400 pieces
- (40 pcs/box)

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 23 db | | H=27 db | | M=19 db | | L=17 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean att. | 21,0 | 20,2 | 19,8 | 19,1 | 23,2 | 33,4 | 41,0 | 40,7 |
| Std. dev. | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,5 | 2,9 | 5,4 |
| APV | 16,9 | 15,8 | 15,5 | 14,8 | 19,5 | 29,0 | 38,1 | 35,2 |

EN. 352-1
CE

## 1/1511 INSERTI DI RICAMBIO PER ARCHETTO Mod. Ear Caps
SPARE INSERTS FOR HEADBAND Style Ear Caps

- Confezione da 500 paia
- (10 buste da 50 paia)

- Packaging: 500 pairs
- (10 bags of 50 pairs)

EN. 352-2
CE

## 1/1513 INSERTI AURICOLARI C/CORDONCINA (SFERETTA D'ACCIAIO ALL'INTERNO)

EARPLUGS WITH CORD (BEAD STEEL INSIDE)

- **Modello Ear Tracers**
- Confezione da 10 scatole
- (50 paia per scatola)

- **Style Ear Tracers**
- Packaging: 10 box
- (50 pairs/box)

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 32 db | | H=26 db | | M=22 db | | L=20 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean att. | 26,3 | 27,7 | 26,4 | 28,2 | 26,3 | 31,2 | 36,2 | 40,2 |
| Std. dev. | 6,4 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 5,6 | 5,5 | 7,5 | 5,9 |
| APV | 19,9 | 19,8 | 19,3 | 20,6 | 20,6 | 25,7 | 28,8 | 34,3 |

EN. 352-1

CE

## 1/1512 INSERTI AURICOLARI CON CORDONCINO

EARPLUGS WITH CORD

- **Modello Ear Ultrafit**
- Confezione da 10 scatole
- (50 paia per scatola)

- **Style Ear Ultrafit**
- Packaging: 10 box
- (50 pairs/box)

**DATI DI ATTENUAZIONE**

| SNR 32 db | | H=26 db | | M=22 db | | L=20 db | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean att. | 26,3 | 27,7 | 26,4 | 28,2 | 26,3 | 31,2 | 36,2 | 40,2 |
| Std. dev. | 6,4 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 5,6 | 5,5 | 7,5 | 5,9 |
| APV | 19,9 | 19,8 | 19,3 | 20,6 | 20,6 | 25,7 | 28,8 | 34,3 |

EN. 352-1

CE

# OCCHIALI DI PROTEZIONE

# PROTECTION SPECTACLES

## 1/1015 OCCHIALI DA VISITATORE
VISITORS GLASSES

**TAGLIE** SIZES

U — 8 423173 091217

- Occhiale monolente in policarbonato, sistemi di aerazione ricavati nelle protezioni laterali
- Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

- Single optically- controlled polycarbonate lens, side venting. Can be worn over standard eyewear
- Packaging: 12 pcs

EN. 166 EN. 169 EN. 170 EN. 172

## 1/1018 OCCHIALI A STANGHETTA
SPECTACLES GLASSES

**TAGLIE** SIZES

U — 8 052439 366587

- **Modello "Beltec 870"**
- Lenti incolore in policarbonato antigraffio
- Confezione da 10 pezzi

- **Style "Beltec 870"**
- Clear polycarbonate anti-scratch resistant lenses
- Packaging: 10 pieces

EN. 166

## 1/1019 OCCHIALI A STANGHETTA
SPECTACLES GLASSES

**TAGLIE** SIZES

U — 8 052439 366594

- **Modello "Beltec 872"**
- Lenti verdi antiabbagliamento in vetro temperato
- Per saldatura Din 5
- Confezione da 10 pezzi

- **Style "Beltec 872"**
- Dark green anti-blunder lenses
- Welding glasses
- Packaging: 10 pieces

EN. 166

## 1/1027 OCCHIALI IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE GLASSES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 423173 088712 |

- **Modello “Kito”**
- Lenti in policarbonato con applique in TPR per un efficace assorbimento degli urti
- Eccellente protezione laterale e superiore
- Antigraffio + Antiappannante

- **Style “Kito”**
- Polycarbonate lenses with TPR appliqués for effective impact absorption
- Excellent upper and side protection
- Anti-scratch + Anti-fogging

EN. 166
CE

## 1/1028 OCCHIALI A MASCHERINA
GOGGLES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 423173 110406 |

- **Modello “Weldmaster”**
- Montatura morbida in plastica, con valvoline di areazione
- Lenti ribaltabili
- Confezione da 12 pezzi

- **Style “Weldmaster”**
- Confortable plastic frame, with aeration valve, lenses can be raised
- Packaging: 12 pieces

EN. 166
CE

## 1/1029 OCCHIALI PANORAMICI IN PVC
FACE MASK GLASSES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 423173 110406 |

- **Modello “Master”**
- Montatura morbida in gomma, con valvole di areazione, lenti incolore in policarbonato antigraffio
- Confezione da 120 pezzi

- **Style “Master”**
- Confortable rubber frame, with aeration valve, clear polycarbonate scratch-resistant lenses
- Packaging: 120 pieces

EN. 166
CE

## 1/1030 OCCHIALE SPEEDY
SPEEDY SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

U

8 423173 117306

- Montatura in nylon: resistente e leggero
- Design monolente in policarbonato antigraffio con ampio campo visivo laterale
- Confezione da 12 pezzi

- Nylon frame: resistant and lightweight
- Unilens design with a wide field of vision
- Packaging: 12 pieces

EN. 166 EN. 169 EN. 170 EN. 172

## 1/1031 OCCHIALE EVOLUTION
EVOLUTION SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

U

8 423173 117467

- Occhiali antiappannanti
- Montatura in nylon: resistente e leggero
- Design monolente con design avvolgente in policarbonato antigraffio con ampio campo visivo laterale
- Confezione da 12 pezzi

- Glasses anti-fog
- Nylon frame: resistant and lightweight
- Unilens with a wraparound design: widens the field of vision
- Nose bridge in non-slip silicone: greater comfort and safety
- Packaging: 12 pieces

EN. 166 EN. 170 EN. 172

## 1/1032 OCCHIALE ACTIVA
ACTIVA SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

U

8 423173 852191

- Occhiali antiappannanti
- Montatura in nylon: leggero, elastico e resistente agli urti
- Design ergonomico e facilmente adattabile
- Confezione da 12 pezzi

- Nylon frame: resistant and lightweight
- Ergonomic and especially adaptable design
- Non-slip rubber bridge
- Certified anti-fogging
- Packaging: 12 pieces

EN. 166

## 1/1033 OCCHIALE INVISIBILE
INVISIBLE SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 423173 091446 |

- Monolente con stanghette in nylon: resistenti e leggeri
- Design avvolgente con ampio campo visivo
- Ampia copertura per una maggiore protezione

- Unilens with temples in nylon: resistant and lightweight
- Wraparound design with a wide field of vision
- Wide coverage for greater protection

EN. 166 CE

## 1/1034 OCCHIALE PREMIUM
PREMIUM SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 423173 869946 |

- Occhiali molto leggeri fabbricati in policarbonato trasparente
- Regolazione delle stranghette in 3 posizioni
- Resistenza agli urti a bassa energia

- Very light spectacles manufactured in transparent polycarbonate
- Temples adjustable to 3 positions
- Resistance to low-energy impact

EN. 166 CE EN. 170 CE EN. 172 CE

## 1/1035 OCCHIALE FLASH
FLASH SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 423173 827021 |

- Design monolente in policarbonato per una massima resistenza
- Stanghette strette e piatte per una maggior compatibilità con altri DPI
- Ultraleggeri: solo 23 grammi
- Confezione da 12 pezzi

- Polycarbonate unilens: maximum resistance
- Ultra-lightweight: only 23 grams
- Thin, flat temples: perfectly compatible with other PPEs

EN. 166 CE EN. 170 CE EN. 172 CE

## 1/1036 OCCHIALE SPORT NUEVA SOLAR
SPORT NUEVA SOLAR SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

U

8 423173 872342

- Design avvolgente: ottima protezione laterale
- Schiuma ammortizzante sul ponte e sulla parte frontale
- Stanghette flessibili
- Sistema di ventilazione

- Wraparound design: excellent side protection
- Cushioning foam on bridge and front rim
- Flexible temples
- Ventilation system

EN. 166 EN. 170 EN. 172

## 1/1037 OCCHIALE FLASH NUEVA SOLAR
FLASH NUEVA SOLAR SPECTACLES

**TAGLIE** SIZES

U

8 423173 826512

- Occhiali policarbonato colore della montatura: giallo
- monolente in policarbonato: massima resistenza
- Ultraleggeri: solo 23 grammi
- Stanghette strette e piatte per una maggior compatibilità con altri dpi

- Polycarbonate spectacles
- Frame: Yellow
- Polycarbonate unilens: maximum resistance
- Ultra-lightweight: only 23 grams
- Thin, flat temples: perfectly compatible with other PPEs

EN. 166 EN. 170 EN. 172

## 1/1020 OCCHIALE INCOLORE FLEX
CLEARGLASSES FLEX

**TAGLIE** SIZES

U

8 052439 368048

- Monolente incolore con visione periferica senza aberrazioni
- Ponte nasale morbido che assorbe gli urti
- Stanghette con angolo di inclinazione regolabile in 3 posizioni per adattarsi all'utente

- Clear mono-lens allowing peripheral vision without aberrations
- Soft nasal bridge that absorbs impacts
- Temples with 3 adjustable inclination angles to ensure adjustment to the user

## 1/1021 OCCHIALE DA SOLE FLEX
SUNGLASSES FLEX

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 368055

- Monolente da sole con visione periferica senza aberrazioni speciale per ambienti luminosi
- Ponte nasale morbido che assorbe gli urti
- Stanghette con angolo di inclinazione regolabile in 3 posizioni per adattarsi all'utente

- Solar mono-lens allowing peripheral vision without aberrations, especially for high-luminosity environments
- Soft nasal bridge that absorbs impacts
- Temples with 3 adjustable inclination angles to ensure adjustment to the user

## 1/1022 OCCHIALE IN NYLON KAMBA
NYLON GLASSES KAMBA

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 368062

- Montatura in nylon con schiuma da 5 mm sull'intero perimetro interno, per una massima protezione e leggerezza
- Angolo pantoscopico, 4 posizioni nelle stanghette, per un massimo adattamento alle diverse forme del viso
- **Elastico e stanghette secondo necessità**

- Nylon frame with 5 mm foam on the whole interior perimeter for maximum protection and light weight
- Pantoscopic temple angles with 4 positions, for maximum adaptation to diff erent faces
- **Elastic and temples as needed**

## 1/1023 OCCHIALE DA SOLE IN NYLON KAMBA
NYLON SUNGLASSES KAMBA

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 368079

- Montatura in nylon con schiuma da 5 mm sull'intero perimetro interno, per una massima protezione e leggerezza
- Angolo pantoscopico, 4 posizioni nelle stanghette, per un massimo adattamento alle diverse forme del viso
- **Elastico e stanghette secondo necessità**

- Nylon frame with 5 mm foam on the whole interior perimeter for maximum protection and light weight.
- Pantoscopic temple angles with 4 positions, for maximum adaptation to diff erent faces.
- **Elastic and temples as needed**

PROTECTION line

# MASCHERINE E RESPIRATORI

# DUST AND MASKS

## LE NORMATIVE CE

I Dispositivi di Protezione Individuale idonei alla protezione delle vie respiratorie si dividono in:
*- maschere pieno facciali*
*- semimaschere*
*- facciali filtranti (mascherine)*

La scelta del respiratore più adatto va effettuata seguendo due criteri di base:
*- tipo di contaminazione*
*- concentrazione del contaminante espresso in T.L.V. (valore limite di soglia), cioè la concentrazione media ponderata nel tempo su una giornata di 8 ore lavorative e su 40 ore settimanali, alla quale il lavoratore può essere esposto senza effetti negativi sulla sua salute.*
I livelli dei T.V.L. variano secondo il tipo di sostanza e sono riassunti in tabelle specifiche.
Non sono da utilizzare facciali filtranti o respiratori a filtro in caso di pericolo per insufficienza d'ossigeno (concentrazione inferiore al 17%). L'insufficienza può insorgere in ambienti chiusi, può essere causata da una reazione chimica, dal fuoco o quando i gas eliminano l'ossigeno dell'aria. In questo caso si deve usare un respiratore isolante (autorespiratore o sistema ad aria compressa).

I contaminanti presenti nell'aria si presentano sotto forma di:

POLVERI
Sono particelle generate da frantumazione di materiali solidi. Più la polvere è fine, più a lungo resta sospesa e maggiori sono le possibilità di inalarla. Le polveri sono prodotte da operazioni di sabbiatura, perforazione, smerigliatura, macinazione, ecc.

FUMI
Sono particelle solide molto fini. Si formano quando si fonde o vaporizza un metallo che poi si raffredda rapidamente. I fumi hanno origine da operazioni di saldatura, fusione dei metalli, ecc.

NEBBIE
Sono minuscole goccioline liquide a base organica 0 a base acquosa che Si formano da operazioni di spruzzo. Le nebbie hanno origine da operazioni di verniciatura, mescolatura, ecc.

GAS
Sono sostanze in fase gassosa a pressione e temperatura ambiente. Possono essere inodori, incolori e diffondersi molto velocemente anche a distanze notevoli dalla loro fonte. Esempi sono l'azoto, l'ossido e il monossido di carbonio, il freon, il metano, ecc.

VAPORI
Sono la forma gassosa di sostanze che a temperatura ambiente Si trovano allo stato liquido o solido. Esempi sono le benzine oppure i solventi contenuti nelle vernici (acetone, toluolo, ecc.).

FACCIALI FILTRANTI - EN 149:2001
Possono essere utilizzati per protezione da POLVERI, FUMI e NEBBIE.

Si suddividono in tre classi, in base all'efficienza filtrante:
- Classe 1 (FFP1): protezione da aerosol solidi e/o liquidi nocivi. Efficienza filtrante 78% polveri. Limite di impiego fino a 4,5 x TLV
- Classe 2 (FFP2): protezione da aerosol solidi e/o liquidi a media tossicità Efficienza filtrante 92% polveri. Limite di impiego fino a 12 x TLV
- Classe 3 (FFP3): protezione da aerosol solidi e/o liquidi tossici. Efficienza filtrante 98% polveri. Limite di impiego fino a 50 x TLV

## NORMS FOR FACES MASKS

The scheme of PROTEZIONE INDIVIDUALE IDONEI for the protection of respiratory are divided in:
*- full face mask*
*- partial face mask*
*- filtered facial masks*

The choice of respiratory mask most adaptable, depending upon the use, is based upon:
*- type of contamination*
*- The level of contamination concentrated expreed by T.L.V., this is expressed by the average value of an eight hour day, forty hours a week, in which the job performed results negative to one's health.*
The levels of T.LV. vary depending upon the type of substance specified in the chart.
Not to be used facial filtered masks or respiratory with filters in cases of insufficient oxygen (inferior of 17%).
This insufficiency may be in closed areas, could be caused by a chemical reaction from fire or when gas eliminates oxygen. In this case, it is advised to use respirator ( an apparatus used to provide artificial respiration).

The contamination present in surroundings can exist under the form of:

DUST
Fine, dry powder made up of tiny particles of earth or waste matter. The finer is the dust, the longer it remains in the air, the greater is the possibility of inhaling. Dust particles are also produced when working with sand, drilling, grinding, ex.

SMOKE
The dust which is present in smoke is very fine. They are usually formed by vapours from melted metals that cool down rapidly. This is present in welding, combining melted metals, ex.

SMOG
Fog or haze made worse by other pollutants in the atmosphere such as smoke, varnishing, ex.

GAS
An air-like fluid substance which expands to fill any space available. Gas can be odourless, colourless and can be defused rapidly even at large distances. For example; carbon monoxide, gas.

VAPOURS
Moisture or another substance that is diffused or suspended in the air. For example; gasoline or solvents from paint.

FILTERED FACIAL MASKS - EN 149:2001
Can be used for protection from DUST; SMOKE and SMOG.

It is divided into 3 levels, based upon efficiency of the filter:
- Level 1 (FFP1): protection from harmful liquid vapours. Limit of Concentration: 4.5 x TLV
- Level 2 (FFP2): protection from harmful liquid vapours at medium level, efficiency of the filter for dust at 92%. Limit of Concentration: 12 x TLV
- Level 3 (FFP3): protection from harmful liquid vapours, efficiency of the filter for dust at 98%. Limit of Concentration: 50xTLV

## 1/1050 MASCHERINA ANTIPOLVERE ECONOMICA
HYGENIC MASK

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 366600

- Confezione da 20 scatole.
- (50 pezzi per scatola).

- Packaging: 20 box.
- (50 pieces/box).

Questo non è un dispositivo di protezione.
This is not a protection device.

## 1/1052 FACCIALE FILTRANTE COMBINATO
COMBINED RESPIRATOR

**TAGLIE** SIZES

U 8 033182 762079

- Respiratore combinato con carboni attivi per protezione da lievi esalazioni di gas e vapori in concentrazioni <TLV
- Confezione da 120 pezzi

- Respirator with an activated charcoal for protection against dusts as well as organic vapours up to NPF
- Packaging: 120 pieces

EN. 149
CE

## 1/1056 RESPIRATORE 3M/4251 PER SOLVENTI E VAPORI ORGANICI FFA1P1
RESPIRATOR 3M/4251 FOR ORGANIC VAPOURS AND DUSTS GAS FFA1P1

**TAGLIE** SIZES

U 4 046719 313655

- Classe di protezione FFA1P1
- Confezione da 10 pezzi

- Level protection FFA1P1
- Packaging: 10 pieces

EN. 149
CE

## 1/1057 RESPIRATORE 3M/8710 FFP1
RESPIRATOR 3M/8710 FFP1

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 4 046719 303052 |

- Per polveri fastidiose non nocive
- Classe di protezione FFPP1
- Confezione da 240 pezzi

- It protects against low toxicity dusts
- Level protection FFPP1
- Packaging: 240 pieces

EN. 149
CE

## 1/1330 FACCIALE FILTRANTE FFP1
RESPIRATOR FFP1

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 052439 366617 |

- Il respiratore garantisce una efficace protezione delle vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi
- Classe di protezione FFPP1
- Confezione da 240 pezzi

- It offers protection from solid and particulates aerosol
- Level protection FFPP1
- Packaging: 240 pieces

EN. 149
CE

## 1/1331 FACCIALE FILTRANTE FFP2
RESPIRATOR FFP2

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 8 052439 366624 |

- Il respiratore garantisce una efficace protezione delle vie respiratorie da aerosol e liquidi
- Classe di protezione FFP2
- Confezione da 240 pezzi

- It offers protection from fine particulates
- Level protection FFP2
- Packaging: 240 pieces

EN. 149
CE

## 1/1332 FACCIALE FILTRANTE CON VALVOLA FFP1
RESPIRATOR WITH VALVE FFP1

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 366631

- Il respiratore ha le stesse caratteristiche dell'art. 1/1330, ma in più è dotato di una valvola di espirazione per agevolare l'espulsione dell'aria espirata
- Classe di protezione FFP1
- Confezione da 180 pezzi

- The respirator has the same features of the above mentioned BLS 122B, with the added benefit of the exhalation valve for cooler and easier breathing
- Level protection FFP1
- Packaging: 180 pieces

EN. 149

CE

## 1/1333 FACCIALE FILTRANTE CON VALVOLA FFP2
RESPIRATOR WITH VALVE FFP2

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 366648

- Il respiratore ha le stesse caratteristiche dell'art. 1/1331, ma in più è dotato di una valvola di espirazione per agevolare l'espulsione dell'aria espirata
- Classe di protezione FFP2
- Confezione da 180 pezzi

- The respirator has the same features of the above mentioned BLS 129B, with the added benefit of the exhalation valve for cooler and easier breathing
- Level protection FFP2
- Packaging: 180 pieces

EN. 149

CE

## 1/1334 FACCIALE FILTRANTE CON VALVOLA FFP3
RESPIRATOR WITH VALVE FFP3

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 366655

- Il respiratore garantisce una efficace protezione da aerosol solidi e liquidi
- Classe di protezione FFP3
- Confezione: 120 pezzi

- It offers protection from fine particulate
- Level protection FFP3
- Packaging: 120 pieces

EN. 149

CE

## 1/1410 MASCHERA IN GOMMA A FACCIALE INTERO Mod. SGE 150
RUBBER FACE SEAL AND SOFT ANALLERGIC SILICONE ORINASAL

**TAGLIE** SIZES

U

8 033182 760549

- Schermo panoramico in policarbonato
- Attacco a vite conforme EN 148/1
- Confezione da 1 pezzo

- Visor, wide visibility
- Made of mouldeded polycarbonate
- Standard screw attak
- Safety regulations: EN 148/1
- Packaging: 1 pcs

EN. 136

CE

## 1/1416 SEMIMASCHERA IN GOMMA A 1 FILTRO
RUBBER HALF MASK WITH 1 FILTER

**TAGLIE** SIZES

U

8 033182 760761

- Combinato polivalente A2/B2/E2/K2/P3
- Confezione da 1 pezzo

- Combined A2/B2/E2/K2/P3
- Packaging: 1 pieces

FILTRI PER MASCHERA FACCIALE 1410

| | | |
|---|---|---|
| 1411 | per vapori organici A2 300 cc | CE EN141 |
| 1412 | per vapori inorganici B2 300 cc | CE EN141 |
| 1413 | per ammoniaca K2 300 cc | CE EN141 |
| 1414 | per SO2 e vapori E2 300 cc | CE EN141 |
| 1415 | per polveri e fumi P3 300 cc | CE EN141 |
| 1416 | combinato polival. A2/B2/E2/K2/P3 | CE EN141 |

EN. 141

CE

## 1/1060 SEMIMASCHERA IN GOMMA A 1 FILTRO
RUBBER HALF MASK WITH 1 FILTER

- Con 1 foro di espirazione
- Elastici regolabili
- Confezione da 60 pezzi

- 1 espiration hole
- Adjustable elastics
- Packaging: 60 pieces

EN. 140

CE

## 1/1061 SEMIMASCHERA IN GOMMA A 2 FILTRI
RUBBER HALF MASK WITH 2 FILTERS

- Con 1 foro di espirazione
- Elastici regolabili
- Bordatura regolabile
- Confezione da 32 pezzi

- 1 espiration hole
- Adjustable elastics
- Packaging: 32 pieces

EN. 141

## 1/1062 FILTRO PER SEMIMASCHERE 1/1060 - 1/1061
FILTER FOR HALF MASKS 1/1060 - 1/1061

- 92-A1 - Per vapori organici
- Confezione da 10 pezzi

- 92-A1 - For organic vapours
- Packaging: 10 pieces

EN. 140

## 1/1064 FILTRO PER SEMIMASCHERE 1/1060-1/1061
FILTER FOR HALF MASKS 1/1060 - 1/1061

- 92-B1 - Per vapori e gas inorganici
- Confezione da 10 pezzi

- 92-B1 - For inorganic vapours
- Packaging: 10 pieces

EN. 140

## 1/1065 FILTRO PER SEMIMASCHERE 1/1060-1/1061
FILTER FOR HALF MASKS 1/1060 - 1/1061

- 92-K1 - Per ammoniaca
- Confezione da 10 pezzi

- 92-K1 - For ammonia
- Packaging: 10 pieces

EN. 140

## 1/1066 FILTRO PER SEMIMASCHERE 1/1060-1/1061
FILTER FOR HALF MASKS 1/1060 - 1/1061

- 92-P1 - Per polveri, fumi e particelle tossiche
- Confezione da 20 pezzi

- 92-P1 - Soud and liquid particles
- Packaging: 20 pieces

EN. 140

## 1/1067 FILTRO PER SEMIMASCHERE 1/1060-1/1061
FILTER FOR HALF MASKS 1/1060 - 1/1061

- ABEK1P3 - Polivalente
- Confezione da 6 pezzi

- ABEK1P3 - Combined filter
- Packaging: 6 pieces

EN. 140

## 1/1170 RESPIRATORE 3M/8810 FFP2S
RESPIRATOR 3M/8810 FFP2S

**TAGLIE** SIZES

U 4 046719 246458

- Per polveri nocive
- Classe di protezione FFP2S
- Confezione da 240 pezzi

- It protects against dangerous dusts
- Level protection FFPS
- Packaging: 240 pieces

EN. 149

## 1/1171 RESPIRATORE 3M/8812 FFP1
RESPIRATOR 3M/8812 FFP1

**TAGLIE** SIZES

U 4 046719 303113

- Per polveri fastidiose non nocive
- Classe di protezione FFP1
- Confezione da 240 pezzi

- It protects against low toxicity dusts
- Level protection FFP1
- Packaging: 240 pieces

EN. 149

## 1/1172 RESPIRATORE 3M/8822 FFP2S
RESPIRATOR 3M/8822 FFP2S

**TAGLIE** SIZES

U 4 046719 303137

- Per polveri nocive
- Con TLV superiore a 0,1 mg/m³
- Classe di protezione FFP2S
- Confezione da 240 pezzi

- It protects against dangerous dusts
- With TLV higher 0,1 mg/m³
- Level protection FFP2S
- Packaging: 240 pieces

EN. 149

CE

## 1/1174 RESPIRATORE 3M/9913 PER ESALAZIONI SOLVENTI E VAPORI ORGANICI FFP1
RESPIRATOR 3M/9913 FOR ORGANIC EXHALATIONS FFP1

**TAGLIE** SIZES

U 4 046719 381920

- Con TLV superiore a 10 mg/m³
- Dotato di carbone attivo
- Classe di protezione FFP1
- Confezione da 100 pezzi

- With TLV higher of 10 mg/m³
- It has a layer of active coal
- Level protection FFP1
- Packaging: 100 pieces

EN. 149

CE

## 1/1175 RESPIRATORE 3M/9925 PER POLVERI NOCIVE E FUMI DI SALDATURA FFP2
RESPIRATOR 3M/9925 FOR TOXICITY DUSTS, FOGS AND SMOKES FFP2

**TAGLIE** SIZES

U 0 51138 66315 5

- Con TLV superiore a 0,1 mg/m³
- Classe di protezione FFP2
- Confezione da 80 pezzi

- With TLV higher to 0,1 mg/m³
- It has a layer of active coal
- Level protection FFP2
- Packaging: 80 pieces

EN. 149

CE

## 1/1177 RESPIRATORE 3M/8835 PER POLVERI TOSSICHE E FUMI NOCIVI FFP3D

RESPIRATOR 3M/8835 FOR DUSTS, FIBRES, TOXIC SMOKES FFP3D

**TAGLIE** SIZES

U — 4 046719 303403

- Con TLV inferiore a 0,1 mg/m³
- Classe di protezione FFP3D
- Confezione da 50 pezzi

- With TVL lower to 0,1 mg/m³
- It has a layer of active coal
- Level protection FFP3D
- Packaging: 50 pieces

EN. 149

CE

## 1/1178 RESPIRATORE 3M/9310 PER POLVERI FASTIDIOSE FFP1

RESPIRATOR 3M/9310 FOR LOW TOXICITY DUSTS FFP1

**TAGLIE** SIZES

U — 5 010027 790070

- Maggiore comfort
- Classe di protezione FFP1
- Confezione da 240 pezzi

- Level protection FFP1
- Packaging: 240 pieces

EN. 149

CE

## 1/1179 RESPIRATORE 3M/9312 PER POLVERI FASTIDIOSE FFP1

RESPIRATOR 3M/9312 FOR LOW TOXICITY DUSTS FFP1

**TAGLIE** SIZES

U — 5 010027 790100

- Maggiore comfort
- Dotata di valvola
- Classe di protezione FFP1
- Confezione da 120 pezzi

- High confort
- With valve
- Level protection FFP1
- Packaging: 120 pieces

EN. 149

CE

## 1/1180 RESPIRATORE 3M/9320 PER POLVERI NOCIVE E FUMI FFP2

RESPIRATOR 3M/9320 FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES FFP2

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 5 010027 790148 |

- Maggiore comfort
- Classe di protezione FFP2
- Confezione da 240 pezzi

- High confort
- Level protection FFP2
- Packaging: 240 pieces

EN. 149

CE

## 1/1181 RESPIRATORE 3M/9322 PER POLVERI NOCIVE E FUMI

RESPIRATOR 3M/9322 FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 5 010027 790186 |

- Maggiore comfort
- Dotata di valvola
- Classe di protezione FFP2
- Confezione da 120 pezzi

- High confort
- With valve
- Level protection FFP2
- Packaging: 120 pieces

EN. 149

CE

## 1/1182 RESPIRATORE 3M/9332 PER POLVERI TOSSICHE E FUMI FFP3

RESPIRATOR 3M/9332 FOR DUSTS, FIBRES, TOXIC SMOKES FFP3

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| U | 5 010027 790223 |

- Maggiore comfort
- Dotata di valvola
- Classe di protezione FFP3
- Confezione da 120 pezzi

- High confort
- With valve
- Level protection FFP3
- Packaging: 120 pieces

EN. 149

CE

# DISPOSITIVI ANTICADUTA

# ANTIFALL DEVICES

## 1/1070 DISPOSITIVO ANTICADUTA APRIBILE
SLIDING SAFETY SYSTEM

- Composto da fune in nylon da 20 mt. ø 16 mm.
- Attacco anticaduta scorrevole
- Elemento dissipatore di energia
- Confezione da 1 pezzo

- Anchoring cable in polyamide da 20 mt. ø 16 mm.
- The system blocks automatically in the case of a fall
- Packaging: 1 pcs

EN. 353/2

CE

## 1/1075 MOSCHETTONE OVALE IN LEGA LEGGERA
CONNECTORS

- Con ghiera di chiusura a vite

- Oval steel connector with screw type locking

EN. 355

CE

## 1/1080 CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO
WORK POSITIONING BELT

- Per lavoro di guardafili e montapali
- Non destinato all'arresto delle cadute
- Confezione da 1 pezzo

- Packaging: 1 pcs

EN. 358

CE

## 1/1082 IMBRAGATURA ANTICADUTA 1 ATTACCO
SAFETY HARNESS 1 ATTACK

- Con un punto di ancoraggio dorsale
- Per lavori su ponteggi, impalcature, pozzi, cisterne, silos, ecc.
- Confezione da 1 pezzo

- Full body harnesses with back attachment
- Packaging: 1 pcs

EN. 361
CE

## 1/1086 CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO
WORK POSITIONING ROPE

- Da usare esclusivamente assieme alle cinture (o come ricambio) 1081-1085
- Confezione da 1 pezzo

- Rope lanyard with 1 double gate steel connector
- Packaging: 1 pcs

EN. 358
CE

## 1/1087 DISPOSITIVO DISSIPATORE DI ENERGIA
SHOCK ABSORBER

- Lunghezza 2 mt. dotato di moschettone e pinza di ancoraggio ai ponteggi (da usare per una sola caduta)
- Confezione da 1 pezzo

- Shock absorber with rope lanyard and 1 connectors
- Packaging: 1 pcs

EN. 355
CE

## 1/1083 IMBRAGATURA ANTICADUTA 2 ATTACCHI
SAFETY HARNESS 2 ATTACKS

- Con due punti di ancoraggio dorsale e sternale
- Confezione da 1 pezzo

- Full body harnesses with back and front attachment
- Packaging: 1 pcs

EN. 361

CE

## 1/1085 CINTURA + IMBRAGATURA ANTICADUTA 2 ATTACCHI
BELT + SAFETY HARNESS 2 ATTACKS

- Con due punti di ancoraggio dorsale e sternale + cintura di posizionamento sul lavoro incorporata
- Per usi combinati della 1081 e 1083
- Confezione da 1 pezzo

- Work positioning belt with full body harness back attachment with rope lanyard
- Packaging: 1 pcs

EN. 358-361

CE

## 1/1088 DISPOSITIVO ANTICADUTA CON ARROTOLATORE AUTOMATICO 10 MT
RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTERS 10 MT

- Costituito da una fune di acciaio da 10 mt. e da un dispositivo di bloccaggio automatico
- Da posizionarsi esclusivamente al di sopra dell'operatore
- Confezione da 1 pezzo

- Steel housing, steel cable length 10 mt.
- Packaging: 1 pcs

EN. 360
CE

## 1/1089 DISPOSITIVO ANTICADUTA CON ARROTOLATORE AUTOMATICO 20 MT
RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTERS 20 MT

- Costituito da una fune di acciaio da 20 mt. e da un dispositivo di bloccaggio automatico
- Da posizionarsi esclusivamente al di sopra dell'operatore
- Confezione da 1 pezzo

- Steel housing, steel cable length 20 mt.
- Packaging: 1 pcs

EN. 360
CE

# ABBIGLIAMENTO

# CLOTHINGS

**ABBIGLIAMENTO**
Gli indumenti di protezione vengono suddivisi per categorie di rischio. Per ogni tipologia è stata predisposta una norma EN specifica. Ad ogni tipo di rischio fa riferimento uno specifico pittogramma che deve sempre comparire sull'etichetta apposta sull'indumento. Quando sull'etichetta non viene indicata la norma di riferimento con il relativo pittogramma, l'indumento viene destinato a impieghi per rischi minori (1ª categoria).

**NORMA GENERALE**
La norma EN 340 specifica i requisiti generali per l'ergonomicità, la durata, le misure, la marchiatura dell'abbigliamento protettivo e le informazioni fornite dal produttore.

**NORME SPECIFICHE E PITTOGRAMMI**
Le protezioni di un indumento nei confronti di un rischio sono regolamentate da norme specifiche e rappresentate da un pittogramma seguito da livelli di prestazione. Tali livelli indicano il risultato della prova raggiunto nei singoli test.

**CLOTHINGS**
The articles of clothing for safety wear are sub-divided in categories depending on the risk. For every typology there are series of specific EN norms. Every type of risk is referred to a specific pictogram that has to appear on the label of every garment.
When there is no specific indications on the label, the garment is for minor risk, CAT. 1.

**GENERAL NORMS**
The norm EN 340 specifications is the general request for ergonomics, duration, size, mark of the safety garment and the information provided by the producer.

**SPECIFIC NORMS AND PICTOGRAMS**
The protection provided by every garment in compared to risk, are regularized in specific norms and are represented in a pictogram followed by the level of protection. Followed by the level, is the result achieved by the testing.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **EN 342 - Protezione contro il freddo** Indumenti protettivi per temperature | **X** Proprietà di isolamento termico (Ao B)<br>**Y** Classe di permeabilità all'aria (da 0 a 3) inferiori a -5 °C.<br>**Z** Classe di permeabilità al vapore acqueo (da 0 a 3) | **EN 342 - Protection against cold** Protective garments for temperatures below -5°C. | **X** Thermal isolation properties (A or B)<br>**Y** Level of penetration of air (from 0 to 3)<br>**Z** Level of penetration of vapour (from 0 to 3) |
| | **EN 343 - Protezione alle intemperie** Indumenti protettivi contro le intemperie | **X** Resistenza alla penetrazione dell'acqua (da 0 a 3)<br>**Y** Resistenza al vapore acqueo (da 0 a 3) | **EN 343 - Protection against severe weather condftions** | **X** Resista nce against penetration of water (from 0 to 3)<br>***Y*** Resista nce against penetration of vapour (from 0 to 3) |
| | **EN 470-1 - Protezione da scintille** Indumenti protettivi per saldatura e procedimenti connessi | | **EN 470-1 - Protection against sparks** Protective garments for welding and similar activities | |
| | **N 471 - Protezione Alta Visibilità** Indumenti protettivi per condizioni di scarsa visibilità diurna e notturna | **X** Classe dell'area del materiale fluorescente (da 0 a 3)<br>**Y** Classe del materiale retro riflettente (da 0 a 2) | **EN 471 - Protection for High Visiblity** Safety garments with high visi bility fabric for night visibility | **X** Level of fluorescent fabric presented in the garment (from 0 to 3)<br>**Y** Level of fluorescent fabric (from 0 to 2) |
| | **EN 510 - Protezione Antimpigliamento** Indumenti protettivi contro i pericoli causati dall'impigliamento | | **EN510 - Protection against entanglement** Safety garments for the protection of entanglement | |
| | **EN 531 - Protezione da calore** Indumenti protettivi per lavoratori esposti a calore (esclusi pompieri e saldatori) | **A** Propagazione della fiamma<br>**B** Resistenza al calore convettivo (da 1 a 5)<br>**C** Resistenza al calore radiante (da 1 a 4)<br>**D** Resistenza a spruzzi di alluminio fuso (da 1 a 3)<br>**E** Resistenza a spruzzi di ferro fuso (da 1 a 3) | **EN 531 - Protection against heat** Safety clothing used for jobs that are exposed to heat (not including welders or firemen) | **A** Protection against flames<br>**B** Resistant against convective heat (from 1 to 5)<br>***C*** Resistant against radiant heat (from 1 to 4)<br>**D** Resistant against splashes of molten aluminium (from 1 to 3)<br>**E** Resistant against splashes of molten steel (from 1 to 3) |
| | **EN 533 - Protezione da calore e fiamme** Indumenti protettivi contro il fuoco occasionale e per limitarne la propagazione | **Y-Z** Indice di propagazione del fuoco (da 1 a 3) | **EN 533 - Protection against heat and flames** Safety clothing used for jobs that are minimal exposed to heat and flames. | **Y-Z** Index of fla me propagation (from 1 to 3) |
| | **EN 1149 - Protezione da elettricità statica** Indumenti protettivi contro i pericoli causati da elettricità statica | | **EN 1149 - Protection against electrical static** Safety garments used for the protection from electrical static. | |

## 1/1100 TUTA IN TYVEK CON CAPPUCCIO "CLASSIC" DUPONT
TYVEK "CLASSIC" OVERALL

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| M | 5 450208 000428 |
| L | 5 450208 000435 |
| XL | 5 450208 000442 |
| XXL | 5 450208 000459 |

- Cucita - Colore bianco
- Elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio
- Chiusura con cerniera
- Ottima per rimozione lastre di amianto
- Confezione da 100 pezzi

- Sewed, white colour
- Elastics in the cuffs, at the ankles, in the waist and in the hood
- Closure with zip
- Excellent in contact with amiant layer
- Packaging: 100 pieces

CE CAT. 3 | TIPO 5 | TIPO 6 | EN 1149-1 | EN 1073-2

## 1/1110 TUTA IN TYVEK MICROFORATO "PRATICH"
TYVECK "PRATICH" OVERALL

- Microforata, cucita,elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio
- Chiusura con cerniera
- Confezione da 25 pezzi

- Perforated, sewed, elastics in the cuffs, at the ankles, in the waist and in the hood
- Closure with zip
- Packaging: 25 pieces

CAT. 1
CE RISCHI MINIMI

## 1/1115 CAMICE IN TYVEK
TYVECK LAB COAT

- Colore bianco
- Collo alla coreana, chiusura con cerniera
- 2 tasche, elastico ai polsi.
- Confezione da 25 pezzi

- White colour
- Mao collar, closure with zip
- 2 pockets, elastic wrist
- Packaging 25 pieces

CE CAT. 3 | TIPO 5 | TIPO 6 | EN 1149-1

## 1/1120 TUTA IN TNT CON SPALMATURA POLIURETANICA IIIª CATEGORIA
TNT OVERALL WITH POLYURETHANE COATING IIIª CATEGORY

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 367034 |
| L | 8 052439 367041 |
| XL | 8 052439 367058 |
| XXL | 8 052439 367065 |
| XXXL | 8 052439 367072 |

- Cucita - Colore bianco
- Elastici ai polsi, alle caviglie e nel cappuccio
- Chiusura con cerniera
- Ottima per rimozione amianto
- Confezione da 25 pezzi

- Sewed, white colour
- Elastics in the cuffs, at the ankles and in the hood
- Closure with zip
- Excellent in contact with amiant layer
- Packaging: 25 pieces

CE CAT. 3 | TIPO 5 | TIPO 6 | EN 1149-1 | EN 1073-2

## 1/1130 CAMICE IN T.N.T.
T.N.T. LAB COAT

- Colore bianco
- Chiusura con bottoni
- 2 tasche
- Confezione da 50 pezzi

- White colour
- Closure with buttons
- 2 pockets
- Packaging 50 pieces

CAT. 1
CE RISCHI MINIMI

## 1/1135 TUTA IN T.N.T.
TNT OVERALLS WITH HOOD

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 361469 |
| L | 8 052439 361476 |
| XL | 8 052439 361483 |
| XXL | 8 052439 361490 |

- Peso 40 gr/m$^2$
- Colore bianco
- Usa e getta
- Protezione contro lo sporco generico
- Confezione da 50 pezzi

- Weight: 40 gr.
- White colour
- Use and trow it away
- Packaging: 50 pcs

CAT. 1
CE RISCHI MINIMI

## 1/1097 V | 1/1097 B — CAPPOTTO NYLON/PVC
NYLON/PVC RAINCOAT

**TAGLIE** SIZES 1/1097 V

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 367171 |
| L | 8 052439 367188 |
| XL | 8 052439 367195 |
| XXL | 8 052439 367201 |
| XXXL | 8 052439 367218 |

**TAGLIE** SIZES 1/1097 B

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 367126 |
| L | 8 052439 367133 |
| XL | 8 052439 367140 |
| XXL | 8 052439 367157 |
| XXXL | 8 052439 367164 |

- Tessuto in nylon spalmato PVC
- Colore verde / blu
- Confezione da 20 pezzi

- Nylon/PVC fabric
- Green / blue colour
- Packaging: 20 pcs

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI

## 1/1098 V | 1/1098 B — COMPLETO GIACCA + PANTALONE NYLON/PVC
NYLON/PVC RAINSUITS

**TAGLIE** SIZES 1/1098 V

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 361421 |
| L | 8 052439 361438 |
| XL | 8 052439 361445 |
| XXL | 8 052439 361452 |

**TAGLIE** SIZES 1/1098 B

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 367225 |
| L | 8 052439 367232 |
| XL | 8 052439 367249 |
| XXL | 8 052439 367256 |
| XXXL | 8 052439 367263 |

- Tessuto in nylon spalmato PVC
- Colore verde / blu
- Confezione da 20 pezzi

- Nylon/PVC fabric
- Green / Blue colour
- Packaging: 20 pcs

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI

## 1/1148 GIACCONE TRAPUNTATO CON MANICHE STACCABILI
PADDED JACKET WITH DETACHABLE SLEEVE

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 052439 361605 |
| M | 8 052439 361612 |
| L | 8 052439 361629 |
| XL | 8 052439 361636 |
| XXL | 8 052439 361643 |
| XXXL | 8 052439 361650 |

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI COLORE

- In tessuto poliestere/cotone
- Imbottitura poliestere
- Chiusura con cerniera e bottoni automatici, tasche esterne ed interne più due taschini portacellulare
- Elastico al fondo. Colore blu
- Confezione da 10 pezzi

- Outshell: 65% poly / 35% cotton
- Water-repellent with detachable sleeve
- Padding: 100% polyester
- Lining: nylon taffeta
- Closure with zip and buttons
- Front pockets + 2 pockets for mobile phone
- Blue colour. Packaging: 10 pcs

## 1/1149 N | 1/1149 G GILET POLIESTERE100% INTERNO IN PILE
WAISTCOAT IN POLYESTER 100%, INNER PILE

**TAGLIE** SIZES 1/1149 N

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 361667 |
| L | 8 052439 361674 |
| XL | 8 052439 361681 |
| XXL | 8 052439 361698 |

- Outshell: pongee with pvc backing
- Padding: 100% polyester. Lining: nylon taffeta
- Pockets for mobile phone
- Grey or black colour
- Packaging: 20 pcs

**TAGLIE** SIZES 1/1149 G

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 361704 |
| L | 8 052439 361711 |
| XL | 8 052439 361728 |
| XXL | 8 052439 361735 |

- Outshell: pongee with pvc backing
- Padding: 100% polyester. Lining: nylon taffeta
- Pockets for mobile phone
- Grey or black colour
- Packaging: 20 pcs

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI COLORE

## 1/1158 GILET ANTIFREDDO TRAPUNTATO IN POLIESTERE/COTONE
PADDED BODY WARMER POLYESTER/COTTON

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 052439 361872 |
| M | 8 052439 361889 |
| L | 8 052439 361896 |
| XL | 8 052439 361902 |
| XXL | 8 052439 361919 |
| XXXL | 8 052439 361926 |

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI COLORE

- Imbottitura: 65% poliestere 35% cotone
- Chiusura con cerniera e bottoni automatici
- Due tasche esterne ed interne + due taschini portacellulare
- Colore blu
- Confezione da 20 pezzi

- Outshell: 65% poly/ 35% cotton
- Water-repellent
- Closure with zip and buttons
- 2 front pockets + inner pocket + 2 pockets for mobile phone
- Padding: 100% polyester. Lining: nylon taffeta
- Blue colour
- Packaging: 20 pcs

## 1/1276 B 1/1276 BLU GILET PONGEE POLIESTERE/PVC E PILE
PONGEE/PVC REVERSIBLE VEST

**TAGLIE** SIZES 1/1276 B

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 362107 |
| L | 8 052439 362114 |
| XL | 8 052439 362121 |
| XXL | 8 052439 362138 |

**TAGLIE** SIZES 1/1276 BLU

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 362145 |
| L | 8 052439 362152 |
| XL | 8 052439 362169 |
| XXL | 8 052439 362176 |

- Reversibile
- Leggera imbottitura
- Tasche con cerniera
- Colore beige/blu
- Confezione da 20 pezzi

- Outshell: pongee with PVC backing, tape seam, waterproof
- Lining: micro polar fleece,anti-pilling quality
- Beige or blue colours.
- Packaging: 20 pcs

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI COLORE

## 1/1161 TUTA INTERA IN TESSUTO 100% COTONE MASSAUA SANFORIZZATO
100% COTTON OVERALL SANFORIZED

**TAGLIE** SIZES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8 052439 362220 | | 54 | 8 052439 362275 | |
| 46 | 8 052439 362237 | | 56 | 8 052439 362282 | |
| 48 | 8 052439 362244 | | 58 | 8 052439 362299 | |
| 50 | 8 052439 362251 | | 60 | 8 052439 362305 | |
| 52 | 8 052439 362268 | | 62 | 8 052439 362312 | |

- Peso 275 gr./m²
- Colore blu
- Cerniera ricoperta
- Elastico polsi e caviglie
- Restringimento ±5%
- Confezione da 10 pezzi

- Weight 275 gr./m²
- Blue colour
- Covered zip
- Elastic wrist and ankle
- Shrinkage ±5%
- Packaging: 10 pieces

CE

## 1/1162 GIACCA IN TESSUTO 100% COTONE MASSAUA SANFORIZZATO
100% COTTON SHORT COAT SANFORIZED

**TAGLIE** SIZES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8 052439 362329 | | 54 | 8 052439 362374 | |
| 46 | 8 052439 362336 | | 56 | 8 052439 362381 | |
| 48 | 8 052439 362343 | | 58 | 8 052439 362398 | |
| 50 | 8 052439 362350 | | 60 | 8 052439 362404 | |
| 52 | 8 052439 362367 | | 62 | 8 052439 362411 | |

- Peso 275 gr./m²
- Colore blu
- Elastico ai polsi
- Restringimento ±5%
- Confezione da 20 pezzi

- Weight 275 gr./m²
- Blue colour
- Elastic wrist
- Shrinkage ±5%
- Packaging: 20 pieces

CE

## 1/1163 GIUBBINO IN TESSUTO 100% COTONE MASSAUA SANFORIZZATO
100% COTTON JACKET SANFORIZED

**TAGLIE** SIZES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8 052439 362428 | | 54 | 8 052439 362473 | |
| 46 | 8 052439 362435 | | 56 | 8 052439 362480 | |
| 48 | 8 052439 362442 | | 58 | 8 052439 362497 | |
| 50 | 8 052439 362459 | | 60 | 8 052439 362503 | |
| 52 | 8 052439 362466 | | 62 | 8 052439 362510 | |

- Peso 275 gr./m²
- Colore blu
- Elastico ai polsi
- Restringimento ±5%
- Confezione da 20 pezzi

- Weight 275 gr./m²
- Blue colour
- Elastic wrist
- Shrinkage ±5%
- Packaging: 20 pieces

CE

## 1/1164 PANTALONE IN TESSUTO 100% COTONE MASSAUA SANFORIZZATO
100% COTTON TROUSER SANFORIZED

**TAGLIE** SIZES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8 052439 362527 | | 54 | 8 052439 362572 | |
| 46 | 8 052439 362534 | | 56 | 8 052439 362589 | |
| 48 | 8 052439 362541 | | 58 | 8 052439 362596 | |
| 50 | 8 052439 362558 | | 60 | 8 052439 362602 | |
| 52 | 8 052439 362565 | | 62 | 8 052439 362619 | |

- Peso 275 gr./m²
- Colore blu
- Restringimento ±5%
- Confezione da 20 pezzi

- Weight 275 gr./m²
- Blue colour
- Shrinkage ±5%
- Packaging: 20 pcs

CE

## 1/1165 PETTORINA IN TESSUTO 100% COTONE MASSAUA SANFORIZZATO
100% COTTON BIB PANTS SANFORIZED

**TAGLIE** SIZES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8 052439 362626 | | 54 | 8 052439 362671 | |
| 46 | 8 052439 362633 | | 56 | 8 052439 362688 | |
| 48 | 8 052439 362640 | | 58 | 8 052439 362695 | |
| 50 | 8 052439 362657 | | 60 | 8 052439 362701 | |
| 52 | 8 052439 362664 | | 62 | 8 052439 362718 | |

- Peso 275 gr./m²
- Colore blu
- Restringimento ±5%
- Confezione da 20 pezzi

- Weight 275 gr./m²
- Blue colour
- Shrinkage ±5%
- Packaging: 20 pieces

CE

## 1/1166 CAMICE UOMO IN TESSUTO 100% COTONE MASSAUA SANFORIZZATO
100% COTTON COAT SANFORIZED

**TAGLIE** SIZES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8 052439 362725 | | 54 | 8 052439 362770 | |
| 46 | 8 052439 362732 | | 56 | 8 052439 362787 | |
| 48 | 8 052439 362749 | | 58 | 8 052439 362794 | |
| 50 | 8 052439 362756 | | 60 | 8 052439 362800 | |
| 52 | 8 052439 362763 | | 62 | 8 052439 362817 | |

- Peso 275 gr./m²
- Colore blu
- Elastico ai polsi
- Restringimento ±5%
- Confezione da 20 pezzi

- Weight 275 gr./m²
- Blue colour
- Shrinkage ±5%
- Packaging: 20 pieces

CE

## 1/1168 CAMICIA IN TESSUTO 100% COTONE OXFORD MANICA LUNGA
CHAMBRY OXFORD COTTON 100% LONG SLEEVES

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 052439 362923 |
| M | 8 052439 362930 |
| L | 8 052439 362947 |
| XL | 8 052439 362954 |
| XXL | 8 052439 362961 |

- Colore azzurro
- Confezione da 20 pezzi

- Blue colour
- Packaging: 20 pieces

CE

## 1/1159 B GILET COTONE MULTITASCHE
COTTON MULTIPOCKET VEST

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 361933 |
| L | 8 052439 361940 |
| XL | 8 052439 361957 |
| XXL | 8 052439 361964 |

- Gilet multitasche in 35% cotone e 65% poliestere
- Confezione da 50 pezzi

- Multipocket vest 35% cotton and 65% polyester
- Beige colour
- Packaging: 50 pieces

CE COLORE

## 1/1159 BLU

**GILET COTONE MULTITASCHE**
COTTON MULTIPOCKET VEST

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 361971 |
| L | 8 052439 361988 |
| XL | 8 052439 361995 |
| XXL | 8 052439 362008 |

- Gilet multitasche in 35% cotone e 65% poliestere
- Confezione da 50 pezzi

- Multipocket vest 35% cotton and 65% polyester
- Blue colour
- Packaging: 50 pieces

CAT. 1 CE RISCHI MINIMI

COLORE

# ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

# HIGH VISIBILITY CLOTHINGS

## 1/2140 PARKA ALTA VISIBILITÀ INTERNO FISSO
HIGH VISIBILITY PARKA FIXED INTERNAL

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 363012 |
| L | 8 052439 363029 |
| XL | 8 052439 363036 |
| XXL | 8 052439 363043 |

Giaccone impermeabile in poliestere Oxford spalmato PU impermeabile, cuciture nastrate, bande rifrangenti su giro torace, giro spalle e giro maniche, cappuccio nascosto, maniche a giro, quattro valvole di aerazione ascellare, coulisse in vita, taschino porta telefono con porta badge, due tasche esterne coperta da pattina, due tasche interne, chiusura centrale con zip coperta da pattina e bottoni automatici, patta antivento per chiudere il collo, taschino porta penne su manica sinistra, tascone posteriore chiuso da zip e con pattina • Colori: arancio • Conforme alla norma EN 471

DPI di 2a categoria • Confezione: 10 pezzi.
Raincoat in polyester Oxford, PU coated waterproof, welded seems, reflective bands on the front, around the shoulders and arms, concealed hood, ventilated underarm area, adjustable waist, pocket for mobile phone and 1 transparent card pocket, 2 pockets with flaps, 2 inner pockets, front zipper and snap buttons, high collar, pocket for pen on the left sleeve. • Colours: orange • Safety Regulations: EN 471 Cat. 2 PPE • Packing: 10 pcs per carton.

CE EN. 471 3 2

## 1/2145 PARKA ALTA VISIBILITÀ 4 USI
HIGH VISIBILITY PARKA 4 IN 1

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| M | 8 052439 363012 |
| L | 8 052439 363029 |
| XL | 8 052439 363036 |
| XXL | 8 052439 363043 |

CE EN. 471 3 2

Giaccone quattro usi composto da:
- Giacca esterna modello in poliestere Oxford spalmato PU impermeabile e traspirante,cuciture nastrate, bande rifrangenti su giro torace, giro spalle e giro maniche, cappuccio nascosto all´interno del collo, taschino porta telefono con porta badge, taschino porta penne su manica sinistra, due tasche coperte da pattina.
- Giacca interna in poliestere Oxford spalmato PU impermeabile e traspirante, cuciture nastrate, maniche staccabili, imbottitura in poliestere e fodera in poliammide, bande rifrangenti su giro torace, giro spalle e giro maniche, taschino porta telefono con porta badge, due tasche. Colori:arancio. Conforme alla norma EN 471. DPI di 2a categoria. Confezione: 10 pezzi.

Jacket 4 in 1:
- Outer jacket in polyester Oxford, coated PU waterproof and breathable, welded seems, reflective band on front, shoulders and arms, concealed hood, pocket for mobile phone and 1 transparent card pocket, pocket for pen on the left sleeve, pockets with flaps.
- Inner jacket in polyester Oxford waterproof, welded seems, fluorescent detachable sleeves, padding in polyester and polyamide lining, reflective band on the front and shoulders, pocket for mobile phone and 1 transparent card pocket, 2 pockets. Colour: orange. Safety Regulations: EN 471. Cat. 2 PPE. Packing: 10 pcs per carton.

## 1/2201 TUTA INTERA ALTA VISIBILITÀ
HIGH VISIBILITY OVERALL

CE EN. 471 3 2

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 052439 363142 |
| M | 8 052439 363159 |
| L | 8 052439 363166 |
| XL | 8 052439 363173 |
| XXL | 8 052439 363180 |

Tuta con cerniera in 60% cotone 40% poliestere, elastico posteriore in vita, due taschini interni chiusi con cerniera e pattina, taschino porta penne sulla manica sinistra, maniche a giro, due tasche applicate, taschino porta metro, regolazione del polsino con bottoni automatici, bande rifrangenti cucite • Colore: arancio
• Conforme alla norma EN 471 • DPI di 2a categoria
• Confezione: 10 pezzi.

Coverall with zipper in 60% cotton & 40% polyester, elastic in the back waist, 2 inner pockets with zipper, pocket for pen on the left sleeve, 2 pockets, pocket for meter, cuff adjustable with snap buttons, reflective band
• Colour: orange • Safety Regulations: EN 471
• Cat. 2 PPE • Packing: 10 pcs per carton.

## 1/2202 PETTORINA ALTA VISIBILITÀ
HIGH VISIBILITY BIB-TROUSERS

CE EN. 471 3 2

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 052439 363197 |
| M | 8 052439 363203 |
| L | 8 052439 363210 |
| XL | 8 052439 363227 |
| XXL | 8 052439 363234 |

Pettorina in 60% cotone 40% poliestere, elastico posteriore in vita, protezione salva reni, bretelle elasticizzate, fibbie regolabili a scatto, tascone interno sulla pettorina, due tasche applicate, una tasca posteriore, taschino porta metro, bande rifrangenti cucite • Colore: arancio • Conforme alla norma EN 471
• DPI di 2a categoria • Confezione: 10 pezzi.

Bib-trousers in 60% cotton & 40% polyester, elastic on the back of the waist, lower back protection, adjustable elastic suspenders, inner pocket on the bib, 2 pockets, 1 back pocket, pocket for meter, reflective band
• Colour: orange • Safety Regulations: EN 471
• Cat. 2 PPE • Packing: 10 pcs per carton.

## 1/2203 GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ
HIGH VISIBILITY SHORT JACKET

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 052439 363098 |
| M | 8 052439 363104 |
| L | 8 052439 363111 |
| XL | 8 052439 363128 |
| XXL | 8 052439 363135 |

Giubbino in 60% cotone 40% poliestere, due taschini con pattina e bottone automatico, chiusura anteriore con bottoni automatici, taschino porta penne sulla manica sinistra, maniche a giro, regolazione del polsino con bottoni automatici, bande rifrangenti cucite.
• Colore: arancio • Conforme alla norma EN 471
• DPI di 2a categoria • Confezione: 10 pezzi.

Short jacket in 60% cotton & 40% polyester, 2 pockets with flap and snap buttons, front zipper with snap buttons, pocket for pen on left sleeve, cuff adjustable with snap buttons, reflective band • Colour: orange
• Safety Regulations: EN 471 • Cat. 2 PPE
• Packing: 10 pcs per carton.

CE EN. 471 3 2

## 1/2204 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ
HIGH VISIBILITY TROUSER

**TAGLIE** SIZES

| | |
|---|---|
| S | 8 052439 363241 |
| M | 8 052439 363258 |
| L | 8 052439 363265 |
| XL | 8 052439 363272 |
| XXL | 8 052439 363289 |

Pantalone in 60% cotone 40% poliestere, elastico posteriore in vita, due tasche a filetto, una tasca posteriore, taschino porta metro, bande rifrangenti cucite • Colore: arancio • Conforme alla norma EN 471
• DPI di 2a categoria • Confezione: 10 pezzi.

Bib-trousers in 60% cotton & 40% polyester, elastic on the waist, 2 pockets, large back pocket in back, pocket for meter, reflective band • Colour: orange
• Safety Regulations: EN 471 • Cat. 2 PPE
• Packing: 10 pcs per carton.

CE EN. 471 3 2

## 1/2155 GILET ALTA VISIBILITÀ
HIGH VISIBILITY VEST

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 363296

- Gilet in 100% poliestere, chiusura con velcro, bande rifrangenti
- Colore arancio
- Conforme alla norme EN 471
- DPI di 2ª categoria
- Confezione da 50 pezzi

- Vest in 100% polyester, closure with velcro, reflective band
- Colour orange
- Safety regulations EN 471
- Cat. 2 PPE
- Packaging: 50 pieces.

CE EN. 471 3 2

## 1/2156 GILET ALTA VISIBILITÀ
HIGH VISIBILITY VEST

**TAGLIE** SIZES

U 8 052439 363302

- Gilet in 100% poliestere, chiusura con velcro, bande rifrangenti
- Colore giallo
- Conforme alla norma EN 471
- DPI di 2ª categoria
- Confezione da 50 pezzi

- Vest in 100% polyester, closure with velcro, reflective band
- Colour yellow
- Safety regulations EN 471
- Cat. 2 PPE
- Packaging: 50 pieces

CE EN. 471 3 2

PROTECTION line

# PRONTO SOCCORSO

# FIRST AID

## 1/1630 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO FINO A 2 PERSONE
FIRST AID CABINET UP TO 2 PEOPLE

B

Armadio realizzato in polipropilene, chiusura a scatto, 1 ripiano, 2 vani. Contenuto conforme al D. Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C
IMPIEGO
Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale. Dimensioni esterne mm 340x225x120. Peso completa kg 2,15
CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
2 Paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 Compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 Compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 Pinzetta da medicazione sterile monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
1 Rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 Rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m
1 Paio di forbici
1 Laccio emostatico
1 Confezione di ghiaccio pronto uso
1 Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestarei primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Polypropylene wall cabinet, snap closure, 1 shelf, 2 inner comparments. Content in accordance with Italian Legislative Decree no. 81/2008.
RECOMMENDED USE
For companies or production units with less than three workers and for workers who work outside their company headquarters. External dimension mm 340x225x120. Weight filled kg 2,15
CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
2 Pairs of sterile gloves
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 125
1 Saline solution - ml 250
3 Sterile gauzes cm 10x10
1 Sterile gauze cm 18x40
1 Sterile tweezers
1 Cotton wool
1 Pack of assorted adh. plasters
1 Adhesive plaster roll cm 2,5x5 m
1 Gauze bandage roll cm 10 h
1 Pair of scissors
1 Tourniquet
1 Instant ice pack
1 Disposable waste bag
1 Multilingual first aid booklet

## 1/1640 VALIGETTA PRIMO SOCCORSO FINO A 2 PERSONE
FIRST AID CASE FOR UP TO 2 PEOPLE

Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con 2 clips rotanti. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C.
IMPIEGO
Pper aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale. Dimensioni esterne mm 320x230x83. Peso kg 1,90
CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
2 Paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 Compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 Compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 Pinzetta da medicazione sterile monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
1 Rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 Rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m
1 Paio di forbici
1 Laccio emostatico
1 Confezione di ghiaccio pronto uso
1 Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Polypropylene box, equipped with wall brackets, handle for transport, closure with 2 rotary clips. Content in accordance with Italian Decree No. 81/2008.
RECOMMENDED USE
For companies or production units with less than three workers and for workers who work outside their company headquarters. External dimension mm 320x230x83. Weight kg 1,90.
CONTENTS
1 copy Legislative Decree 81/2008
2 pairs of sterile gloves
1 iodine disinfectant solution at 10% - ml 125
1 saline solution - ml 250
3 sterile gauzes cm 10x10
1 sterile gauze cm 18x40
1 sterile tweezers
1 cotton wool
1 pack of assorted adh. plasters
1 adhesive plaster roll cm 2,5x5 m
1 gauze bandage roll cm 10 h
1 pair of scissors
1 tourniquet
1 instant ice pack
1 disposable waste bag
1 multilingual first aid booklet

## 1/1645 VALIGETTA PRIMO SOCCORSO OLTRE 3 PERSONE
FIRST AID CASE OVER 3 PEOPLE

B

Valigetta realizzata in ABS. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con due clips a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB.

IMPIEGO
per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.
Dimensioni esterne mm 420x310x110. Peso completa kg 5,50

CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
5 Paia di guanti sterili monouso
1 Visiera paraschizzi
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 Compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole
2 Compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 Teli monouso cm 40x 60
2 Pinzette da medicazione sterili monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione di rete elastica di misura media
2 Confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
2 Rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
1 Paio di forbici
3 Lacci emostatici
2 Confezioni di ghiaccio pronto uso
2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
1 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

ABS box, equipped with wall brackets, handle for transport and closure with two snap clips. Content in accordance with Italian Decree No. 81/2008.

RECOMMENDED USE
For companies or production units with more than two workers. External dimension mm 420x310x110.
Weight filled kg 5,50.

CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
5 Pairs of sterile gloves
1 Safety mask + eye protection visor
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 1000
1 Saline solution - ml 1500
10 Sterile gauzes cm 20x20
2 Sterile gauzes cm 18x40
2 Sterile burn dressings cm 40x60
2 Sterile tweezers
1 Cotton wool
1 Pack of net elastic bandage
2 Packs of assorted adh. plasters
2 Adhesive plaster rolls cm 2,5x5 m
1 Pair of scissors
3 Tourniquets
2 Instant ice packs
2 Disposable waste bags
1 Clinical thermometer
1 Aneroid sphygmomanometer with stethoscope
1 Multilingual first aid booklet

## 1/1655 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO FINO A 2 PERSONE
FIRST AID CABINET UP TO 2 PEOPLE

B

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 1 ripiano, 2 vani, con serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C.

IMPIEGO
Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale. Dimensioni esterne mm 400x300x120.
Peso completa kg 4,60.

CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
2 Paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 Compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 Compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 Pinzetta da medicazione sterile monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
1 Rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 Rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m
1 Paio di forbici
1 Laccio emostatico
1 Confezione di ghiaccio pronto uso
1 Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Metal wall cabinet, epoxy paint, 1 shelf, 2 inner compartments, with lock and key. Content in accordance with Italian Decree No. 81/2008.

RECOMMENDED USE
For companies or production units with less than three workers and for workers who work outside their company headquarters. External dimension mm 400x300x120
Weight filled kg 4,60

CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
2 Pairs of sterile gloves
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 125
1 Saline solution - ml 250
3 Sterile gauzes cm 20x20
1 Sterile gauze cm 18x40
1 Sterile tweezers
1 Cotton wool
1 Pack of assorted adh. plasters
1 Adhesive plaster roll cm 2,5x5 m
1 Gauze bandage roll cm 10 h
1 Pair of scissors
1 Tourniquet
1 Instant ice pack
1 Disposable waste bag
1 Multilingual first aid booklet

## 1/1660 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO OLTRE 3 PERSONE
FIRST AID CABINET OVER 3 PEOPLE

B

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 1 ripiano, 2 vani, con serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB.

IMPIEGO
Per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.
Dimensioni esterne mm 300x400x120.
Peso completa kg 6,70.

CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
5 Paia di guanti sterili monouso
1 Visiera paraschizzi
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 Compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole
2 Compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 Teli monouso cm 40x60
2 Pinzette da medicazione sterili monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione di rete elastica di misura media
2 Confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
2 Rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
1 Paio di forbici
3 Lacci emostatici
2 Confezioni di ghiaccio pronto uso
2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Metal wall cabinet, epoxy paint, 1 shelf, 2 inner compartments, with lock and key. Content in accordance with Italian Decree No. 81/2008.

RECOMMENDED USE
For companies or production units with more than two workers. External dimension mm 300x400x120.
Weight filled kg 6,70.

CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
5 Pairs of sterile gloves
1 Safety mask + eye protection visor
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 1000
1 Saline solution - ml 1500
10 Sterile gauzes cm 10x10
2 Sterile gauzes cm 18x40
2 Sterile burn dressings cm 40x60
2 Sterile tweezers
1 Cotton wool
1 Pack of net elastic bandage
2 Packs of assorted adh. plasters
2 Adhesive plaster rolls cm 2,5x5 m
1 Pair of scissors
3 Tourniquets
2 Instant ice packs
2 Disposable waste bags
1 Clinical thermometer
1 Aneroid sphygmomanometer with stethoscope
1 Multilingual first aid booklet

## 1/1686 VALIGETTA PRIMO SOCCORSO OLTRE 3 PERSONE MAGGIORATO
FIRST AID CASE OVER 3 PEOPLE INCREASSED

Valigetta realizzata in ABS, completa di vetrine che separano i due fondi. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con due clips a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB.

Dim. mm 420x310x155 peso Kg. 7,2.

IMPIEGO
Per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.

CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
5 Paia di guanti sterili monouso
1 Visiera paraschizzi
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 Compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole
2 Compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 Teli monouso cm 40x 60
2 Pinzette da medicazione sterili monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione di rete elastica di misura media
2 Confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
2 Rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
1 Paio di forbici
3 Lacci emostatici
2 Confezioni di ghiaccio pronto uso
2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

ABS box, equipped with transparent inner plates, wall brackets, handle for transport and closure with two snap clips. Content in accordance with Italian Decree No. 81/2008.

External dimension: mm 420x310x155. Weight kg. 7,2.

RECOMMENDED USE
For companies or production units with more than two workers.

CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
1 Safety mask + eye protection visor
1 Safety mask + eye protection visor
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 1000
1 Saline solution - ml 1500
10 Sterile gauzes cm 20x20
2 Sterile gauzes cm 18x40
2 Sterile burn dressings cm 40x60
2 Sterile tweezers
1 Cotton wool
1 Pack of net elastic bandage
2 Packs of assorted adh. plasters
2 Adhesive plaster rolls cm 2,5x5 m
1 Pair of scissors
3 Tourniquets
2 Instant ice packs
2 Disposable waste bags
1 Clinical thermometer
1 Aneroid sphygmomanometer with stethoscope
1 Multilingual first aid booklet

## 1/1682 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO OLTRE 3 PERSONE MAGGIORATO
FIRST AID CABINET OVER 3 PEOPLE INCREASSED

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante, 3 ripiani , 5 vani, serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB - maggiorato con aggiunta di prodotti di riconosciuta utilità.

Misure: mm.320x470x193 h. Peso: Kg.9,60.

IMPIEGO
Per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.

CONTENUTO
1 Copia Decreto Ministeriale 81/2008
5 Paia di guanti sterili
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
10 Compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
2 Compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 Pinzette da medicazione sterile
1 Cotone idrofilo
2 Confezioni da 20 cerotti di varie misure
2 Rotoli di cerotto cm 2,5 x 5 m
2 Rotoli di benda orlata alta cm 10 x 5 m
1 Paio di forbici tagliabendaggi LISTER
3 Lacci emostatico
2 Confezioni di ghiaccio
2 Sacchetti monouso per rifiuti sanitari
1 Coperta isotermica oro/argento
2 Stecche per frattura
1 Respiratore bocca a bocca
2 Bustine gel antiscottatura
1 Mascherina con visiera paraschizzi
1 Confezione di rete elastica di misura media
2 Telo sterile cm 40x60
1 Termometro clinico digitale
1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Metal wall cabinet, epoxy paint, 3 shelves, 5 compartments, with lock and key. Content in accordance with Italian Decree No. 81/2008 enriched with useful medical devices.

External dimension: mm. 320x470x193 h. Weight filled: 9,60 Kg.

RECOMMENDED USE
For companies or production units with more than two workers.

CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
5 Pairs of sterile gloves
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 1000
1 Saline solution - ml 1500
10 Sterile gauzes cm 20x20
2 Sterile gauzes cm 18x40
2 Sterile tweezers
1 Cotton wool
2 Packs of assorted adh. plasters
2 Adhesive plaster rolls cm 2,5x5 m
2 Gauze bandage rolls cm 10 h
1 Pair dressing scissors LISTER
3 Tourniquets
2 Instant ice packs
2 Disposable waste bags
1 Isothermic blanket gold/silver
2 Plastic splints
1 Mouth-to-mouth resuscitator
2 Burn free gel sachets
1 Safety mask + eye protection visor
1 Net elastic bandage - medium size
2 Sterile burn dressings cm 40x60
1 Digital clinical thermometer
1 Aneroid sphygmomanometer with stethoscope
1 Multilingual first aid booklet

## 1/1697 PACCO REINTERGO AB
REFIL PACK AB

B

Pacco di reintegro per tutti i kit di pronto soccorso appartenenti alla catagoria AB Allegato1. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. D.M. 388/2003 Gruppo AB.

Dim.mm 380x310x145. Peso Kg. 4,9.

IMPIEGO
Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale

CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
5 Paia di guanti sterili monouso
1 Visiera paraschizzi
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 Compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole
2 Compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 Teli monouso cm 40x 60
2 Pinzette da medicazione sterili monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione di rete elastica di misura media
2 Confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
2 Rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
1 Paio di forbici
3 Lacci emostatici
2 Confezioni di ghiaccio pronto uso
2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Refill for cabinets and cases. Content in accordance with Italian Decree No. 81/2008.

Dim.mm 380x310x145 weight kg. 4,9.

RECOMMENDED USE
For companies or production units with more than two workers.

CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
5 Pairs of sterile gloves
1 Safety mask + eye protection visor
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 1000
1 Saline solution - ml 1500
10 Sterile gauzes cm 20x20
2 Sterile gauzes cm 18x40
2 Sterile burn dressings cm 40x60
2 Sterile tweezers
1 Cotton wool
1 Pack of net elastic bandage
2 Packs of assorted adh. plasters
2 Adhesive plaster rolls cm 2,5x5 m
1 Pair of scissors
3 Tourniquets
2 Instant ice packs
2 Disposable waste bags
1 Clinical thermometer
1 Aneroid sphygmomanometer
1 Multilingual first aid booklet

## 1/1698 SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE CON FONENDOSCOPIO
ANEROID SPHYGMOMANOMETER WITH STETHOSCOPE

Manometro in lega leggera. Tolleranza +/-3 mm/Hg. Completo di bracciale per adulto in cotone con chiusura velcro e anello in metallo. Fornito in custodia in similpelle con cerniera.
Peso kg 0,6.

Pressure gauge light alloy. Tolerance +/- -3 mm/Hg. Equipped with adult cotton cuff with velcro® and metal ring. Provided with zippered leatherette case. Weight kg. 0,6.

## 1/1696 PACCO REINTERGO C
REFIL PACK C

B

Pacco di reintegro per tutti i kit di pronto soccorso appartenenti alla catagoria C, Allegato 2. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003
Gruppo C
IMPIEGO
Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale.
CONTENUTO
1 Copia Decreto Legislativo n° 81/2008
2 Paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 Compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 Compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 Pinzetta da medicazione sterile monouso
1 Cotone idrofilo
1 Confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
1 Rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 Rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m
1 Paio di forbici
1 Laccio emostatico
1 Confezione di ghiaccio pronto uso
1 Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

REFILL PACK C for cabinets and cases. Content in accordance with Italian Legislative Decree no. 81/2008.
RECOMMENDED USE For companies or production units with less than three workers and for workers who work outside their company headquarters.
CONTENTS
1 Copy Legislative Decree 81/2008
2 Pairs of sterile gloves
1 Iodine disinfectant solution at 10% - ml 125
1 Saline solution - ml 250
3 Sterile gauzes cm 10x10
1 Sterile gauze cm 18x40
1 Sterile tweezers
1 Cotton wool
1 Pack of assorted adh. plasters
1 Adhesive plaster roll cm 2,5x5 m
1 Gauze bandage roll cm 10 h
1 Pair of scissors
1 Tourniquet
1 Instant ice pack
1 Disposable waste bag
1 Multilingual first aid booklet

PROTECTION line

# NASTRI PER SEGNALAZIONE

# TAPES FOR SIGNALING

## NASTRO POLITENE PER SEGNALAZIONI SCAVI SOTTERRANEI
POLYTHENE TAPES FOR SIGNALING UNDERGROUND EXCAVATIONS

1/1251 1/1251 1/1251 1/1251 1/1251

**CODICE** CODEX

| | |
|---|---|
| Cod. Code 1251 | 8 052439 366174 |
| Cod. Code 1252 | 8 052439 366181 |
| Cod. Code 1253 | 8 052439 366198 |
| Cod. Code 1254 | 8 052439 366204 |
| Cod. Code 1255 | 8 052439 366211 |

- Rotoli da 200 mt.
- Confezione da 16 pezzi

- Rolls long 200 mt.
- Packaging: 16 pcs

## 1/1230 NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO
IDENTIFYING TAPES WHITE/RED

**CODICE** CODEX

8 052439 366150

- In politene - Rotoli da 200 mt.
- In scatola singola
- Confezione da 30 pezzi

- Made of polythene - rolls long 200 mt.
- Single box
- Packaging: 30 pcs

# BARILLI

IMPORT EXPORT

## ANTINFORTUNISTICA

Via G. Galilei, 34 - 42027 Montecchio Emilia (RE)
Tel. + 39 0522 861037 - Fax + 39 0522 861004
Sito web **www.barilliantinfortunistica.it**
E-mail **info@barilliantinfortunistica.it**